

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1760514049293 din 15.10.2025
Obiectul achiziției: Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile (suplimentar)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Pompă de circulație	Pompa de circulație MPN Dnestr LPS50-6S	China	MPN	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 2,5 m ³ /h la înălțimea minim 4 m; Ø – 32 mm (1 ¼ "), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului minim 2 trepte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Motor cu rotor umed; Tensiunea de alimentare: 220V 50Hz; Q minim – 3,9 m ³ /h la înălțimea minim 6 m; Ø – 32 mm (1 ¼ "), conectarea prin filet; Distanța între racorduri – 180 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Reglarea debitului - 3 trepte; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați; Garanția extinsă la bunul propus: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
	Pompa submersibila 5SD 10/29	China	Don Jiang	Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz;	Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz;	

Pompă submersibilă pentru apă potabilă				Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 2; Debitul minim 10 m³/h la înălțimea de minim 230 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 6" (Ø – 150 mm); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Conexiunea prin filet interior cu diametrul G 2; Debitul minim 9.5 m³/h la înălțimea de 235 m; Gradul de protecție IP 68; Dotat cu supapă de sens; Destinat pentru aprovizionarea cu apă potabilă, fiind montată în fântâna arteziană cu diametrul de 6" (Ø – 150 mm); Garanția extinsă la bunul propus: 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	Cazan pe combustibil solid Altep Duo Plus 75kw	Ucraina	Altep	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim: 75 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire minim – 750 m²; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2"; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni;	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de: 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire: 75 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire – 750 m²; Eficiența (randamentul), – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2"; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus : 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	

				Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.		
Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală	Cazan pe combustibil solid Feniks D95kw Plus	Ucraina	Feniks	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de minim 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire minim 90 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru minim – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire minim – 900 m²; Eficiența (randamentul), minim – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2”; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Confecționat din oțel cu grosimea metalului în camera de ardere a combustibilului de 5 mm; Capacitatea nominală de încălzire 90 kW, alimentarea fiind cu cărbune AM (antracit 13-25 mm); Presiunea de lucru – 0,3 MPa; Suprafața de încălzire – 900 m²; Eficiența (randamentul), – 80 %; Conectarea agentului termic la sistem: 2”; Echipat cu tablou de control și ventilator pentru o aprindere mai ușoară a combustibilului solid (rotațiile ventilatorului fiind controlate de tablou); Garanția extinsă la bunul propus: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
Grup de siguranță 3 în 1	Grup de siguranta MPN 3 in 1.	China	MPN	În complet cu supapă de siguranță cu presiunea de lucru 3 – 6 bar, aerisitor automat cu valva de izolare, manometru radial cu cadran Ø 50 mm, scala 0 ÷ 6 bari; Temperatura maximă de lucru: 100°C;	În complet cu supapă de siguranță cu presiunea de lucru 3 – 6 bar, aerisitor automat cu valva de izolare, manometru radial cu cadran Ø 50 mm, scala 0 ÷ 6 bari; Temperatura maximă de lucru: 100°C;	

				Corp din alamă cu conexiuni filetate, conexiunea principală cu diametrul G 1”; Garanția extinsă la bunul propus minim: 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	Corp din alamă cu conexiuni filetate, conexiunea principală cu diametrul G 1”; Garanția extinsă la bunul propus: 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar, însoțit de pașaportul tehnic pentru fiecare bun în parte.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.