

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748328683324 din 27.05.2025
Obiectul achiziției: <i>achiziționarea utilajului specializat pentru asigurarea procesului de alimentație publică</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Supiera electrica	860083	Olanda	HENDI	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm	
2. Marmit pentru supe si bucate de baza	MT-600	Moldova	DINOX	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1	
3. Generator de gheata	SS45 AIR	Italia	ICE TECH	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox;	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (15 kg) – inox;	

				Putere kW/V - 0,45/230 Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Putere kW/V - 0,45/220 Gabarite - 435x605x695 mm	
4. Dulap frigorific pentru bar 3 uși	G-BC3PS87	Italia	FIMAR	Temperatura +2/+8 C , Volum util 280 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,215/220 Gabarite - 1335x510x840 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura +2/+8 C , Volum util 320 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,15/220 Gabarite - 1350x535x 870 mm	
5. Dulap frigorific pentru bar 2 uși	G-BC2PS87	Italia	FIMAR	Temperatura: +2/+10 C, Volum util 182 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 520 x 870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura: +2/+8 C, Volum util 202 litri, eficient energetic Putere kW/V - 0,115/220 Gabarite - 900 x 535 x 870mm	
6. Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	239346	Olanda	HENDI	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	-Interval de temperatura 13; -Numar de moduri de temperatura 35 – 240°C; -Timer pana la 24 de ore; -Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/380 Gabarite 700x405x145 mm	
7. Plita electrica 1 ochi cu inductie	PFD35N235M	Italia	FIMAR	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm	Interval de temperatura 13; -Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; -Timer pana la 24 de ore; -Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/220 Gabarite 343x440x120 mm	

				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	
8. Plita electrica 4 ochiuri cu inducție pe suport din inox	EMP.PLS.7IND020	Turcia	EMPERO	<p>Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt ușor de curățat și pot fi spălate în mașina de spălat vase.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatoare pentru fiecare arzător. - Carcasa din oțel inoxidabil alimentară. - Suprafața de lucru din sticlă ceramică. - O proeminență deasupra panourilor de control care protejează împotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite să controlați procesul de gătit. - Panou de control încorporat convenabil și practic, cu reglare a puterii și temperaturii până la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzător 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzător 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatură, +60...+240 <p>Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.</p>	<p>Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt ușor de curățat și pot fi spălate în mașina de spălat vase.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatoare pentru fiecare arzător. - Carcasa din oțel inoxidabil alimentară. - Suprafața de lucru din sticlă ceramică. - O proeminență deasupra panourilor de control care protejează împotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite să controlați procesul de gătit. - Panou de control încorporat convenabil și practic, cu reglare a puterii și temperaturii până la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzător 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzător 3,5 kW, Putere kW/V 12/380, Gabarite 800x730x850 mm - Interval de temperatură, +60...+240
9. Friteuza electrica din inox	205839	Olanda	HENDI	<p>Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri</p> <p>Interval de temperatură 50 ° C pînă la 180 ° C</p> <p>Protectie termica cu buton de resetare</p> <p>Bloc superior detasabil cu elemente</p>	<p>Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 8+8 litri</p> <p>Interval de temperatură 50 ° C pînă la 180 ° C</p> <p>Protectie termica cu buton de resetare</p> <p>Bloc superior detasabil cu</p>

				de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	elemente de incalzire Greutate: 11 kg Putere kW/V 3.50+3.50/220 Gabarite - 542x430x351 mm	
10. Centru culinar electric, 6 nivele GN 1/1	NAE061B	Italia	Lainox	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie) - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 10,8/400 Gabarite - 850x842x754 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 320°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Separarea grasimilor prin centrifugare - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon Putere kW/V 11,6/400 Gabarite - 797x852x775 mm	
11. Suport pentru iCombi 6-1/1, cu		Moldova	Dinox	SIPG iCombi 6-1/1	Suport pentru cuptor, cu polita	

polita si ghidaje					si ghidaje	
12. Masa de lucru cu margine, doua usi , blat si carcasa din inox		Moldova	Dinox	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x950 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	- Constructie din inox - Panou din spate din inox - Polita intermediara reglabila - Picioare reglabile Gabarite - 1600x600x950 mm	
13. Masa frigorifica din inox cu 3 usi	207880111210	Turcia	Kayalar	Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Cu margine - Volum 281 Lt; - Temperatura de functionare - 2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R290 Putere kW/V - 0,39/220 Gabarite - 1886x700x850 mm	
14. Masa frigorifica din inox cu doua usi	207480011210	Turcia	KAYALAR	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complex 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C -Volum 234 l - Panou de control electronic - In complex 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1400x700x850 mm	
16. Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	EMP.500-F	Turcia	EMPERO	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de	3 programe - Control: electronic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu	

				<p>farfurii/pahare: 345/320 mm</p> <p>- Productivitate 29/29/20 casete/ora</p> <p>- Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec</p> <p>- Dimensiunea cosului 500x500 mm</p> <p>- Dozator de agent de clatire incorporat</p> <p>- Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri</p> <p>Putere kW/V - 3,2/230</p> <p>Gabarite - 590x600x850 mm</p> <p>Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate</p>	<p>-Inaltime maxima de farfurii/pahare: 320 mm</p> <p>-Productivitate 30/40 casete/ora</p> <p>- Ciclu de spalare: 60 / 90 / 120 / 180</p> <p>-Dimensiunea cosului 500x500 mm</p> <p>- Dozator de agent de clatire incorporat</p> <p>- Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri</p> <p>Putere kW/V - 5,6/220</p> <p>Gabarite - 590x700x820 mm</p>	
17. Suport din inox fara polita pentru masina de spalat vase				SI CS50	SI CS50	
18. Masina pentru spalarea vaselor cu capota	Empero EMP.1000-F	Turcia	EMPERO	<p>- 3 programe</p> <p>- Control: electromecanic</p> <p>- Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu</p> <p>- Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm</p> <p>- Productivitate 46/30/20 casete/ora</p> <p>- Dimensiunea cosului 500x500 mm</p> <p>- Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec.</p> <p>- Dozator de agent de clatire</p> <p>- Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii,pahar pentru tacamuri</p> <p>Puterea kw/V - 6,55/400</p> <p>Gabarite 720x735x1445/1880 mm</p> <p>Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate</p>	<p>- 3 programe</p> <p>- Control: electronic</p> <p>- Consum apa: 2,5 l. pentru un ciclu</p> <p>-Inaltime maxima de farfurii/pahare: 320 mm</p> <p>-Productivitate 46/30/20 casete/ora</p> <p>- Dimensiunea cosului 500x500 mm</p> <p>- Ciclu lombare: 60, 90, 120, 180 sec.</p> <p>- Dozator de agent de clatire</p> <p>- Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii,pahar pentru tacamuri</p> <p>Puterea kw/V - 9,5/380</p> <p>Gabarite 696x765x1485 mm</p>	
19. Masa de intrare cu chiuveta	MP-N	Moldova	DINOX	Gabarite 700x750x870 mm	Gabarite 700x750x870 mm	

(stinga)				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
20. Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	MP-N	Moldova	DINOX	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 700x750x870 mm	
21. Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox	MP-N	Moldova	DINOX	Gabarite 1600x700x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 1600x700x870 mm	
22. Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	DMFB0D	Italia	FRIULANA	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	Conexiuni G3/4"x50	
23. Sistem de filtrare a apei	DVA 16	România	RCW	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	In set intra : -Cartus de filtrare apa -Filtru curatare apa dura Resursa maxima : 8000 litri Temperatura maxima a apei : +40C	
24. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 2 polite	Malaga	Polonia	Cold	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1010 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1880x780x1400 mm	
25. Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 3 polite	Malaga	Polonia	Cold	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1875x680x1610 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura =+2/+8C, inchis din partea clientului Putere kW/V - 220 Gabarite 1880x780x1400 mm	

26. Chiuveța din inox cu 2 secții	MPC2S-N	Moldova	DINOX	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm
27. Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	St (1000x300)	Moldova	DINOX	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m ² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat Gabarite - 1000x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m ² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat Gabarite - 1000x300x60 m
28. Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	St (1200x300)	Moldova	DINOX	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m ² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat Gabarite - 1200x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcina maximă admisă la raft este de 25 kg/m ² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl fac ușor de spălat Gabarite - 1200x300x60 mm
29. Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	St (1400x300)	Moldova	DINOX	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430

				<ul style="list-style-type: none"> - Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat <p>Gabarite 1400x300x60 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata - Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m2 - Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii - Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat <p>Gabarite - 1400x300x60 mm</p>	
30. LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE	EMP.DKE.002 250	Turcia	EMPERO	Gabarite 400x310x140 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 400x400x220 mm	
31. Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox	MPC1S-N	Moldova	DINOX	Gabarite 600x700x850 mm Cerintele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite 600x700x850 mm	
32. Vitrina frigorifică de prezentarea produselor cu volum de minim 70 max 80 L	G-TCBD68	Italia	Forcar	<p>Cu trei rafturi</p> <p>Dotat cu compresor cu inverter din punct de vedere energetic, reglează puterea funcției de necesitati</p> <p>Clasa energetică C+</p> <p>Interval de temperatura 2/8 C</p> <p>Agent de racire R600A</p> <p>Dimensiuni A445xL400xH940</p>	<p>Cu trei rafturi</p> <p>Dotat cu compresor cu inverter din punct de vedere energetic, reglează puterea funcției de necesitati</p> <p>Clasa energetică C+</p> <p>Interval de temperatura 2/8 C</p> <p>Agent de racire R600A</p> <p>Dimensiuni A428xL386xH927</p>	
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

În calitate de: **Director general**

Adresa: **mun. Chisinau, str.MesterulManole 9D, MD-2062**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**