

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
09211000-1	<i>Autolubrifianți și produse antigel</i>						
	Ulei hidraulic I-20		Rusia	Rosneft		Viscozitate cinematica de la 25 Densitatea la 20 gradw maxim 890 Temperatura de inghetare (-15 grade) temperatura de aprindere de la 180	
	Ulei hidraulic I-40		Rusia	Rosneft		Viscozitate cinematica de la 61 Densitatea la 20 gradw maxim 900 Temperatura de inghetare (-15 grade) temperatura de aprindere de la 220	
	Ulei hidraulic MGE-46		Rusia	Rosneft		Viscozitate cinematica de la 42 Densitatea la 20 gradw maxim 890 Temperatura de inghetare (-32grade) temperatura de aprindere de la 190	
	Ulei hidraulic ATF		Rusia	Sintec		Index viscozitate 160 Temperatura de inghetare (-45grade) temperatura de aprindere de la 200	
	Ulei hidraulic ATF 3309					Index viscozitate 181 Temperatura de inghetare (-	

						45grade) temperatura de aprindere de la 185. Culoare -rosie	
	Ulei hidrolic ATF DX-3		Rusia	Sintec		Index viscozitate 170 temperatura de aprindere de la 185. Temperature de inghetare (-50grade)	
	Ulei pentru motor Kixx D1 10w40		Corea	GS oil		ACEA E9-08 / E7-04 semisintetic	
	Ulei pentru motor M10G2k		Rusia	Rosneft		Viscozitate cinematica de la 10.5 Index viscozitate de la 90 Temperatura de inghetare (-18 grade) temperatura de aprindere de la 220	
	Ulei pentru motor M10DM		Rusia	Rosneft		SAE -30 API - CD	
	Ulei pentru motor 15w40		Rusia	Rosneft		API CF Index viscozitate 156 Temperatura de inghetare (-35 grade) temperatura de aprindere de la 210	
	Ulei pentru motor 10w40		Rusia	Rosneft		API SL/CF Index viscozitate 155 Temperatura de inghetare (-37 grade) temperatura de aprindere de la 234	
	Ulei pentru motor 5w30 (disel) (ambalaj 4 litri)		Korea	GS oil		API SN/CF IL-SAC GF-5. Index viscozitate 153 Temperatura de inghetare (-34 grade) temperatura de aprindere de la 238	
	Ulei pentru motor 10w40 (benzină) (ambalaj 4 litri)		Rusia	Delfin Indastry		API SL/CF Index viscozitate 148 Temperatura de inghetare (-39 grade) temperatura de aprindere de la 246	

	Ulei pentru motor 5w40 (disel) (ambalaj 4 litri)		Rusia	GS oil		API SN/CF IL-SAC GF-5. Index viscozitate 168Temperatura de inghetare (-33 grade) temperatura de aprindere de la 238	
	Ulei pentru cutia de viteză TSP-15k		Rusia	OILRIG HT		API GL-3 85w90	
	Ulei pentru cutia de viteză TAD-17		Rusia	OILRIG HT		API GL-5 80w90	
	Ulei pentru cutia de viteză 75w80 (ambalaj 1 litri)		Olanda	Eurol		API GL-5 75W-80	
	Ulei pentru cutia de viteză 75w85 (ambalaj 4 litri)		Korea	GS oil		API GL-4 Index viscozitate 169 Temperatura de inghetare (-40 grade)	
	Ulei pentru cutia de viteză 75w90 (ambalaj 4 litri)		Korea	GS oil		API GL-5 Index viscozitate 176 Temperatura de inghetare (-49 grade)	
	Ulei pentru motor Moto2T (ambalaj 1 litru)		Rusia	Delfin Indastry		Temperatura de inghetare (- 15grade) API TC semisintetic	
	Ulei pentru compressor KS-19		Rusia	Rosneft		Index viscozitate 92 temperatura de aprindere de la 260	
	Solidol(sistem de lubrifiere)		Rusia	Ricos		Punct de picurare -78 grade Viscozitatea efectiva la 0 grade 250(2500) Penetrare la 25 grade – 230-290	
	Litol -24 (sistem de lubrifiere)		Ucraina	Aviks LTD		Punct de picurare -185 grade Viscozitatea efectiva la 0 grade 280 Penetrare la 25 grade – 220-250	
	Negrol (pentru cutia de viteză)		Ucraina	Aviks LTD		Temperatura de inghetare (-20 grade) temperatura de aprindere de la 170	

	Lichid de frână (DOT-4)		Rusia	OILRIG HT		punctul de fierbere 260 grade	
	Tosol (sistem de răcire, până la -40° C)		Rusia	OILRIG HT		Transparent, culoare albastra Temperatura de incepere a cristalizarii –(-37 grade)	
	Antifriz G-11(system de răcire -40°C)		Rusia	Sintec		Transparent, culoare verde Temperatura de incepere a cristalizarii –(-40 grade)	
	Lichid parbriz		Rusia	Sintec		Transparent	
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Busuioc Fiodor În calitate de: meneger
Ofertantul: "Agropiese TGR GRUP" SRL Adresa: mun. Chisinau str. Muncesti 271/7



