

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1619530896393 din 27 apr 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem video pentru determinarea temperaturii corpului uman (repetat)

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------------------|---|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3310 0000 -1 | Sistem video pentru determinarea temperaturii corpului uman | Hikvision Stend Thermal Camera DS-2TD2617B-6/PA (4Mpx 6.2mm) + Monitor 50" | China | Hikvision | <ul style="list-style-type: none"> -Modul termic de mare sensibilitate; -Rezoluție – min 256 x 192; -Algoritmi integrați adaptivi: <ul style="list-style-type: none"> *AGC *DDE *3D DNR -Sensibilitatea termică NETD – max 60 mK; -Diapazonul de temperatură – 35 – 50C; -Temperatura țintă – 35- 39C; -Acuratețea măsurărilor – max ±0,3 C; -Semnalizarea evenimentelor: <ul style="list-style-type: none"> *temperatură ridicată; *persoană fără mască; -detectare simultană a mai multor fețe; -stocare măsurări efectuate – min 100 000; -posibilitate de conectare directă la monitor (fără PC); -Distanța optimă de măsurare – 1 metru; -Distanța de măsurare – 0,5-3 metri; -Display – min. 50 inch; Rezoluție video - min 1920 x 1080; | <p>Cameră termografică bispectrală pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Capabila să detecteze și să urmărească persoanele cu temperatură corporală ridicată în locuri publice aglomerate: vamă, aeroporturi, școli și spitale.</p> <p>Specificații ale modului optic:</p> <ul style="list-style-type: none"> -rezoluție 2688 × 1520, 25 fps, 8 mm (unghi de vizualizare 39,42 ° × 22,14 °). -Specificații ale modului termic: rezoluție 320 × 240, 6,2 mm (unghi de vizualizare 25 ° × 18,7 °). -NETD ≤ 40 mK -Intervalul de temperatură de la 30 ° C la +55 ° C. -Precizie de măsurare a temperaturii corpului ± 0,3 ° C. -Distanța măsurare: de la 0.5m până la 3,5 m. <p>Inteligență: detectează simultan temperatura corpului, persoane fara masca sau daca masca nu este purtata</p> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Suport pentru display si camera - inclus in cost;</p> | <p>corect- a mai multor persoane (pina la 20 persoane in cadru concomitent). Alarma sonora, blit luminos LED. Un semnal vocal in limba de stat este dat atunci când temperatura corpului este peste normal si/sau lipseste masca de protectie, se atentioneaza prin blit LED. -include NVR cu HDD memoria - 1TB posibilitatea stocarii poze persoane cu masurari temperatura -stocare peste 120 000 masurari efectuate -Suport metalic pentru montarea camera, monitor 50” si echipament aferent de conectare. - conectare directă la monitor (fără PC) - include monitor 50 inch *rezolutia 1920*1080. - program soft inclus cu posibilitatea conectarii de la distanta la PC sau dispozitive mobile pentru monitorizarea temperaturii si primirea notificarilor la distanta. -GARANTIE 3 ANI.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sevenco Valentina În calitate de: director

Ofertantul: “ARSCOM” SRL Adresa: mun.Chisinau str.Zelinschi 34/2-8