

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1668067563492
Obiectul achiziției: Bariere de acces automată

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Bariere de acces automată						
1.1 Barieră de acces automată, 4 m	BIONIK4	Italia	Roger Technology	- Lungimea barierei 4m - Grad de protecție IP 54 - Capacitate trafic intens - Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10% - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor DE SISTEN - Curentul de consum 0-15A - Puterea motorului 200-250W - Momentul de rotire 0-200N/m - Timpul de deschidere la 90g 2-6 s	- Lungimea barierei 4m - Grad de protecție IP 54 - Capacitate trafic intens - Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10% - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor DE SISTEN - Curentul de consum 0-15A - Puterea motorului 200-250W - Momentul de rotire 0-200N/m	

				- Temperatura de lucru -20 + 55 gradeCelsius - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare - Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunii - Seturi de benzi reflectoare - Sistem de fotocelule fără fir – 1 set - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore - Consum accesorii : 24V - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cât și în bară. - Telecomenzi 6buc - Element fix de susținere bară - Modul GSM și cartelă SIM activă - Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 70m - Cablu izolat din oțel d-6mm – 60m - Tub gofrat sur 750N D-25mm – 30m De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în holul blocului didactic nr.6, în încăperea gardianului. De montat un pilon de metal cu d-100mm și h-6m pentru instalarea cablului electric. Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către	- Timpul de deschidere la 90g 2-6 s - Temperatura de lucru -20 + 55 gradeCelsius - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare - Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunii - Seturi de benzi reflectoare - Sistem de fotocelule fără fir – 1 set - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore - Consum accesorii : 24V - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cât și în bară. - Telecomenzi 6buc - Element fix de susținere bară - Modul GSM și cartelă SIM activă - Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 70m - Cablu izolat din oțel d-6mm – 60m - Tub gofrat sur 750N D-25mm – 30m De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în holul blocului	
--	--	--	--	---	--	--

				operatorul economic. Adresa de instalare – str. Mihail Lomonosov, 61/9, mun. Chișinău Termen de garanție nu mai mic de 36luni din momentul instalării.	didactic nr.6, în încăperea gardianului. De montat un pilon de metal cu d-100mm și h-6m pentru instalarea cablului electric. Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare – str. Mihail Lomonosov, 61/9, mun. Chișinău Termen de garanție nu mai mic de 36luni din momentul instalării.	
1.2. Barieră de acces automată, 6 m	BIONIK6	Italia	Roger Technology	- Lungimea barierei 6m - Grad de protecție IP 54 - Capacitate trafic intens - Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10% - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor DE SISTEN - Curentul de consum 0-15A - Puterea motorului 200-250W - Momentul de rotire 0-200N/m - Timpul de deschidere la 90g 2-6 s - Temperatura de lucru -20 + 55 grade Celsius - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare - Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunii	- Lungimea barierei 6m - Grad de protecție IP 54 - Capacitate trafic intens - Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10% - Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor DE SISTEN - Curentul de consum 0-15A - Puterea motorului 200-250W - Momentul de rotire 0-200N/m - Timpul de deschidere la 90g 2-6 s - Temperatura de lucru -20 + 55 grade Celsius - Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare	

				- Seturi de benzi reflectoare - Sistem de fotocelule fără fir – 2seturi - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore - Consum accesorii : 24V - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cât și în bară. - Telecomenzi 6buc - Element fix de susținere bară - Modul GSM și cartelă SIM activă - Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 85m - Cablu izolat din oțel d-6mm – 70m - Tub gofrat sur 750N D-25mm – 70m De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în holul blocului didactic nr.6, în încăperea gardianului. De montat un pilon de metal cu d-100mm și h-6m pentru instalarea cablului electric. Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare – str. Nicolaie Testemițanu, 26/2, mun. Chișinău Termen de garanție nu mai mic de 36luni din momentul instalării.	- Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunii - Seturi de benzi reflectoare - Sistem de fotocelule fără fir – 1 set - Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore - Consum accesorii : 24V - LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cât și în bară. - Telecomenzi 6buc - Element fix de susținere bară - Modul GSM și cartelă SIM activă - Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 85m - Cablu izolat din oțel d-6mm – 70m - Tub gofrat sur 750N D-25mm – 70m De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în holul blocului didactic nr.6, în încăperea gardianului. De montat un pilon de metal cu d-100mm și h-6m pentru instalarea cablului electric. Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către	
--	--	--	--	---	--	--

					operatorul economic. Adresa de instalare – str. Nicolaie Testemițanu, 26/2, mun. Chișinău Termen de garanție nu mai mic de 36luni din momentul instalării.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele:Mornealo Andrei

În calitate de: Director general

Ofertantul: „BEST GATES” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Gavriil Musicescu, 25

					operatorul economic. Adresa de instalare – str. Nicolaie Testemițanu, 26/2, mun. Chișinău	
					Termen de garanție nu mai mic de 36luni din momentul instalării.	



Semnatura

Numele, Prenumele: Mornealo Andrei

În calitate de: Director general

Ofertantul: „BEST GATES” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Gavril Musicescu, 25