

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21570663_din_23.02.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1771831094706
Obiectul achiziției: Baterii de acumatoare p/u Serviciul de Informații și Securitate al RM

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Baterie de acumulator 12V 7Ah	Acumulator pentru UPS Faston 7.2 Ah 12 V EMOS	China	EMOS	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea nominală: 7-7,5Ah; Rezistența internă: ≤ 20 miliohms; Curentul maxim de descărcare: ≥ 130A (5 sec); Curentul maxim de încărcare: ≥ 2.8A(5 sec); Curentul de scurtcircuit: ≥ 290A; Tip: VRLA-AGM; Borne: F2; Anul producerii: ≥ 2024; Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni (lwh): 151x65x100 mm Garanție: 12 luni	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea nominală: 7,2Ah; Rezistența internă: ≤ 20 miliohms; Curentul maxim de descărcare: ≥ 130A (5 sec); Curentul maxim de încărcare: ≥ 2.8A(5 sec); Curentul de scurtcircuit: ≥ 290A; Tip: VRLA-AGM; Borne: F2; Anul producerii: ≥ 2024; Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni aprox (lwh): 151x65x100 mm	Conform standartul producatorul

					Garanție: 12 luni	
Lot 2 Baterie de acumulator 12V 5Ah	Acumulator pentru UPS EMOS Faston 4,5 Ah 12 V	China	EMOS	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 4.5-5.5 Ah; Rezistența internă: ≤30 miliohms Curentul maxim de descărcare: ≥90A (5 sec); Curentul maxim de încărcare: ≥1.6A (5 sec) Curentul de scurtcircuit: ≥ 160A; Tip: VRLA-AGM ; Borne: F2; Anul producerii: ≥ 2022; Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni (lwh): 90x70x107 mm Garanție: 12 luni	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 4.5Ah; Rezistența internă: ≤30 miliohms Curentul maxim de descărcare: ≥90A (5 sec); Curentul maxim de încărcare: ≥1.6A (5 sec) Curentul de scurtcircuit: ≥ 160A; Tip: VRLA-AGM ; Borne: F2; Anul producerii: ≥ 2022; Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni aprox (lwh): 90x70x107 mm Garanție: 12 luni	Conform standartul producatorul
Lot 3 Baterie de acumulator 12V 17Ah	Acumulator pentru UPS EMOS B9655 18 Ah 12 V	China	EMOS	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea nominală: 17Ah; Rezistența internă: ≤15miliohms; Curentul maxim de descărcare: 230A (5 sec); Curentul maxim de încărcare: ≥5.1A (5 sec)Curentul de scurtcircuit: ≥ 530A; Tip: VRLA-AGM; Borne: B1/B3; Anul producerii: ≥ 2024; Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni (lwh): 181x76x167 mm Garanție: 12 luni	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea nominală: 17Ah; Rezistența internă: ≤15miliohms; Curentul maxim de descărcare: 230A (5 sec); Curentul maxim de încărcare: ≥5.1A (5 sec)Curentul de scurtcircuit: ≥ 530A; Tip: VRLA-AGM; Borne: B1/B3; Anul	Conform standartul producatorul

					producerii: ≥ 2024 ; Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni aprox (lwh): 181x76x167 mm Garanție: 12 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
 Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1