

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IP Gimnaziul Ciobanovca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IP Gimnaziul Ciobanovca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală a cantinei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                           | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Bloc alimentar --demolari</b>                                                                                                                                                                                                                           |                    |        |
| 1      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                 | m2                 | 47,30  |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2                 | 136,30 |
|        |                             | <b>2. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |
| 3      | CD64A                       | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                | m3                 | 1,20   |
| 4      | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                               | m                  | 5,20   |
| 5      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                           | m2                 | 136,30 |
| 6      | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2                 | 141,30 |
| 7      | CI22B                       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm inaltime 2,20 m                                                                                              | m2                 | 75,40  |
| 8      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2                 | 79,50  |
| 9      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2                 | 79,50  |
| 10     | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2                 | 79,50  |
| 11     | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2                 | 79,50  |
| 12     | CK22C                       | Glasvanduri din profile din plastic la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa                                                                                                                                                    | m2                 | 10,50  |
| 13     | SC13A                       | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                         | buc                | 1,00   |
| 14     | SC15A                       | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                            | buc                | 1,00   |
|        |                             | <b>3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                    |        |
| 15     | CK50B                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                     | m2                 | 47,30  |
| 16     | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate                                                                                                                                                                                                               | m2                 | 47,30  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         | manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                  |    |       |
| 17 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 47,30 |
| 18 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 47,30 |
| 19 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 47,30 |
|    |         | <b>4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 20 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2 | 47,30 |
| 21 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                             | m2 | 47,30 |
|    |         | <b>5. Spalatoria --demolari</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| 22 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                 | m2 | 11,20 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2 | 41,90 |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,89  |
|    |         | <b>6. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| 25 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv            | m2 | 1,89  |
| 26 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                               | m  | 1,80  |
| 27 | CK23A1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                              | m2 | 1,05  |
| 28 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                           | m2 | 41,90 |
| 29 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 41,90 |
| 30 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm inaltime 2,20m                                                                                               | m2 | 25,70 |
| 31 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 16,20 |
| 32 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 16,20 |
| 33 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,20 |
| 34 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 16,20 |
|    |         | <b>7. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| 35 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de                                                                                              | m2 | 11,20 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         | iluminat                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
| 36 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 11,20 |
| 37 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 11,20 |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 11,20 |
| 39 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 11,20 |
|    |         | <b>8. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 40 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2 | 11,20 |
| 41 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                             | m2 | 11,20 |
|    |         | <b>9. Depozit --demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 42 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                 | m2 | 5,80  |
| 43 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2 | 15,70 |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,89  |
|    |         | <b>10. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 45 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv          | m2 | 1,89  |
| 46 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                           | m2 | 15,70 |
| 47 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,70 |
| 48 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm h -1,60 m                                                                                                    | m2 | 15,70 |
| 49 | RCsJ27A | Diverse lucrari la tencuieli - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm                                                                                                                                           | m2 | 19,30 |
| 50 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                           | m2 | 19,30 |
| 51 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 19,30 |
| 52 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 19,30 |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 19,30 |
| 54 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 19,30 |
|    |         | <b>11. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 55 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-                                                                                                                                                                                                             | m2 | 5,80  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         | carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                                                      |    |       |
| 56 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 5,80  |
| 57 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 5,80  |
| 58 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 5,80  |
| 59 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 5,80  |
|    |         | <b>12. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 60 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                    | m2 | 5,80  |
| 61 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                             | m2 | 5,80  |
| 62 | CK26C   | Plinte montate la pardosele din mase plastice                                                                                                                                                                                                                 | m  | 13,50 |
|    |         | <b>13. Intrarea --demolari</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
| 63 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                 | m2 | 3,45  |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2 | 7,20  |
|    |         | <b>14. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 65 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                           | m2 | 24,30 |
| 66 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 7,20  |
| 67 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 400 x 400 mm h - 1,60 m                                                                                                   | m2 | 7,20  |
| 68 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 17,10 |
| 69 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 17,10 |
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 17,10 |
| 71 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 61,00 |
| 72 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 17,10 |
|    |         | <b>15. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 73 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                     | m2 | 3,45  |
| 74 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2 | 3,45  |
| 75 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,45  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                           |    |       |
| 76 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,45  |
| 77 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2 | 3,45  |
|    |         | <b>16. Pardoselile</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| 78 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2 | 3,45  |
| 79 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                    | m2 | 3,45  |
|    |         | <b>17. Camera personalului</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
| 80 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                        | m2 | 3,80  |
| 81 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1,47  |
|    |         | <b>18. Peretii</b>                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 82 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,47  |
| 83 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                      | m  | 1,80  |
| 84 | RCsJ27A | Diverse lucrari la tencuieli - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm                                                                                                                                  | m2 | 24,50 |
| 85 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                  | m2 | 24,50 |
| 86 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                         | m2 | 24,50 |
| 87 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 24,50 |
| 88 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 24,50 |
| 89 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2 | 24,50 |
|    |         | <b>19. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 90 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                            | m2 | 3,80  |
| 91 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                  | m2 | 3,80  |
| 92 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 3,80  |
| 93 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,80  |
| 94 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane                                                                                                   | m2 | 3,80  |
|    |         | <b>20. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |
| 95 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                             | m2 | 3,80  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |          | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  |     |       |
| 96  | CG47D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                | m2  | 3,80  |
| 97  | CK26C    | Plinte montate la pardosele din mase plastice                                                                                                                                                                    | m   | 8,40  |
|     |          | <b>21. Lucrari sanitare (Spalatorie , bloc alimentar)</b>                                                                                                                                                        |     |       |
| 98  | RpSB13E  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                  | m   | 12,00 |
| 99  | RpSB14E  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                  | buc | 6,00  |
| 100 | RpSB13C  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                   | m   | 13,00 |
| 101 | RpSB14C  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                   | buc | 10,00 |
| 102 | SB28A    | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                         | buc | 1,00  |
| 103 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                          | buc | 2,00  |
| 104 | SC04A    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                  | buc | 1,00  |
| 105 | RpSC23A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00  |
| 106 | SB28A    | Sifon din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                       | buc | 5,00  |
| 107 | SD04A    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                               | buc | 8,00  |
| 108 | SA14B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                           | m   | 59,50 |
| 109 | IC38A    | Piesa de racordare (trecere la metal), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                       | buc | 20,00 |
| 110 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                                           | buc | 4,00  |
| 111 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                     | m2  | 21,00 |
|     |          | <b>22. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                              |     |       |
| 112 | RpEB03C  | Montarea cordoanelor din cupru , cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp     | m   | 30,00 |
| 113 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                 | buc | 25,00 |
| 114 | RCsB50A  | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22                                                                                                                                                        | m3  | 0,06  |
| 115 | VC07B    | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF                                                                                                                                                            | buc | 1,00  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     |         | 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 116 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                          | buc | 4,00  |
| 117 |         | Подразетники                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 14,00 |
| 118 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Intrerupator cu 2 clapa | buc | 6,00  |
| 119 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                        | buc | 8,00  |
| 120 |         | Prize                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 8,00  |
| 121 |         | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,00  |
| 122 | RpEF02A | Montarea corpur de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi Led                                                                                                                                                                                                                         | buc | 12,00 |
| 123 | IA17A   | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00  |
| 124 | 2       | Boiler 80L                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  |
| 125 | SE59A   | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,00  |
|     |         | <b>23. Schele metalica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| 126 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                          | m2  | 75,00 |