

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1675067967237 din 09 februarie 2023						
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea și diluanți în asortiment						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Vopsea și diluanți în asortiment						
Dizolvant pentru vopsele	Lucire	RM	Cheton Grup	White spirit sau echivalentul. Capacitatea de imbuteliere - 0.9÷5 litri (la cerere).	White spirit sau echivalentul. Capacitatea de imbuteliere - 0.9÷5 litri (la cerere).	Conform declaratie de performanta
Dizolvant pentru vopsele	646	RM	Cheton Grup	Pentru diluarea vopselelor si curatarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de imbuteliere - 0.9÷5 litri (la cerere).	Pentru diluarea vopselelor si curatarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de imbuteliere - 0.9÷5 litri (la cerere).	Conform declaratie de performanta
Vopsea Email (culoare albă)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12-13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs. max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12-13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs. max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea Email (culoare neagră)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12-13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele, periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI),	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore.Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele, periculoase (plumb, cadmiu, crom	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate

				daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	(VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea Email (culoare sur deschis)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12-13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele, periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI) si daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12-13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele, periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI) si daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea Email (culoare sur închis)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: Consumul aproximativ:12-13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: Consumul aproximativ:12-13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea Email (culoare verde)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max.	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore;intre straturi:12 ore,complet in max.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate

				22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea Email (culoare galbenă)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ: 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ:12-13m2/litru/ strat.Timpul de uscare la atingere 4 ore;intre straturi:12 ore, complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea Email (culoare roșie)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ:12-13m2/litru/ strat.Timpul de uscare la atingere 4 ore;intre straturi:12 ore , complet in max. 22-24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea Email (culoare cafenie)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore, complet in max. 22-24 ore.Compozitia sa chimica: fara compusi	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate

				metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea email, podea (culoare galben-cafenie)	Nova	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidica, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ:12-13m2/litru/ strat.Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2.7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea Acrilică fără miros (culoare albă)	Coloris	RM	Cheton Grup	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa,pigmenti,material de umplutura, aditivi specifici.Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi.Uscare la atingere 20-40 minute,intre straturi 3-6 ore.Produsul sa fie inofensiv conform EN71. pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produs max.g/l 130.In ambalaj 0,9kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV,Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea Acrilică fără miros (culoare neagră)	Sniezka	Polonia	Fabrica Farb i Lakierow Sniezka SA	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6ore.Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu	Declaratie de conformitate

				50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,8L=1kg.Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV,Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea Acrilică fără miros (culoare mahagon)	Sniezka	Polonia	Fabrica Farb i Lakierow Sniezka SA	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore.Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6ore.Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,8L=1kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV,Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de conformitate
Vopsea Acrilică fără miros (culoare albastru-ultramarin)	Sniezka	Polonia	Fabrica Farb i Lakierow Sniezka SA	Vopsea pe baza de apa, culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic. Aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea pe baza de apa, culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa,pigmenti,material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic. Aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi.Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6ore.Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130.In ambalaj 0,8L=1kg.Produsul trebuie sa respecte legislatia RM,HG913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV,Legea 277 Privind substantele chimice.	Declaratie de conformitate
Vopsea Acrilică fără miros (culoare cafenie)	Sniezka	Polonia	Fabrica Farb i Lakierow Sniezka SA	Vopsea pe baza de apa, culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire, aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic. Aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,7kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea pe baza de apa, culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa,pigmenti,material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici: Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire, aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic. Aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi 3-6ore.Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. Grad de luciu mai mare de 50%.COV Produsmax.g/l 130. In ambalaj 0,8L=1kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii,	Declaratie de conformitate

					HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Grund Alchidic pentru metal	Nova	RM	Cheton Grup	Culoare sura. Grund Alchidic, pentru protectia anticorrosiva a suprafetelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafetelor vechi din metal feroase, dupa degresare. Pentru utilizarea in calitate de strat suport a vopselei pe confectii metalice. Nu retine praf dupa 3-4 ore, durata de uscare completa este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura intre 105-110o C. Continutul maxim de COV (Cat: A/i)- 500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0.9÷5 kg.	Culoare sura. Grund Alchidic, pentru protectia anticorrosiva a suprafetelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafetelor vechi din metal feroase, dupa degresare. Pentru utilizarea in calitate de strat suport a vopselei pe confectii metalice. Nu retine praf dupa 3-4 ore, durata de uscare completa este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura intre 105-110o C. Continutul maxim de COV (Cat: A/i)- 500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 2.7 kg.	Conform declaratie de performanta / certificat de conformitate
Vopsea spray pentru marcaj (culoare neagră)	Biodur	Ucraina / RM	OOO Niuton Promservis / Cheton Grup	Culoare neagra; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal, lemn, sticla si plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii si actiuni chimice. Butelie - 400 - 500 ml.	Culoare neagra; Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafetelor de tip: metal, lemn, sticla si plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii si actiuni chimice. Butelie - 400 ml.	Conform declaratie de performanta
Vopsea spray pentru marcaj (culoare roșie)	Biodur	Ucraina / RM	OOO Niuton Promservis / Cheton Grup	Culoare rosie. Vopsea spray utilizata pentru marcarea suprafetelor de tip: metal, lemn, sticla si plastic. Produs rezistenta la uzura, intemperii si actiuni chimice. Butelie - 400 - 500 ml	Culoare rosie. Vopsea spray utilizata pentru marcarea suprafetelor de tip: metal, lemn, sticla si plastic. Produs rezistenta la uzura, intemperii si actiuni chimice. Butelie - 400 ml	Conform declaratie de performanta
Vopsea spray pentru marcaj (culoare sură)	Biodur	Ucraina / RM	OOO Niuton Promservis / Cheton Grup	Culoare sura. Vopsea spray utilizata pentru marcarea suprafetelor de tip: metal, lemn, sticla si plastic. Produs rezistenta la uzura, intemperii si actiuni chimice. Butelie - 400 - 500 ml	Culoare sura. Vopsea spray utilizata pentru marcarea suprafetelor de tip: metal, lemn, sticla si plastic. Produs rezistenta la uzura, intemperii si actiuni chimice. Butelie - 400 ml	Conform declaratie de performanta
Convertizor de rugină	Convertizor de rugină	RM	Cheton Grup	Convertizor de rugina sau indepartarea ruginei. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Convertizor de rugina sau indepartarea ruginei. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform declaratie de performanta
Spray WD-40 sau echivalentul	Piton	UA /RM	Piton / Cheton Grup	Domeniul de utilizare: curata si protejeaza, lubrefiaza ansamblurile ruginite din metal; inlatura depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare. Curata si protejeaza elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata si protejeaza, lubrefiaza ansamblurile ruginite din metal; inlatura depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare. Curata si protejeaza elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 400 ml.	Conform declaratie de performanta
Total loturi 1						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_

Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1

E-mail: deniadi_nataly@mail.ru Telefon (fix și mobil): 022-63-99-71