

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1752132428276** din 21.07.2025

Obiectul achiziției: Accesorii, consumabile și piese de schimb pentru tehnica de calcul, conform documentației de atribuire

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catrul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
Lot 1	Unitate de stocare SSD	2.5" SATA SSD 240GB Apacer "AS340X" [R/W:550/520MB/s, 38/75K IOPS, 140 TBW, 3D-NAND TLC]	Taiwan	Apacer	Specificații tehnice minime: Tip echipament: Unitate de stocare SSD (Solid State Drive), internă Capacitate de stocare: minim 240 GB Interfață de conectare: SATA III (6 Gb/s), compat. și cu SATA II Format: 2.5 inch Tip memorie: NAND Flash (preferabil TLC sau echivalent) Controller: performant, cu suport pentru corecție automată a erorilor Viteze minime: Citire secvențială: minim 500 MB/s Scriere secvențială: minim 400 MB/s Durabilitate: minim 100 TBW (Total Bytes Written) MTBF (Mean Time Between Failures): minim 1.000.000 ore TRIM: Suportat SMART: Suportat Funcții suplimentare: Garbage Collection, ECC (corecție erori), DevSleep Tensiune de alimentare: 5V ±10% Temperatură de operare: 0°C – 70°C Dimensiuni maxime: 100 x 70 x 7 mm Greutate: ≤ 60 g	Apacer "AS340X": Tip echipament: Unitate de stocare SSD (Solid State Drive), internă Capacitate de stocare: 240 GB Interfață de conectare: SATA III (6 Gb/s), compat. și cu SATA II Format: 2.5 inch Tip memorie: 3D NAND TLC Controller: performant, cu suport pentru corecție automată a erorilor Viteze: Citire secvențială: 550 MB/s. Scriere secvențială: 520 MB/s Durabilitate: 140 TBW (Total Bytes Written) MTBF (Mean Time Between Failures): 1.500.000 ore TRIM: Suportat SMART: Suportat Funcții suplimentare: Garbage Collection, ECC (corecție erori), DevSleep Tensiune de alimentare: 5V ±5% Temperatură de operare: 0°C – 70°C Dimensiuni maxime: 100 x 69.85 x 6.90 mm Greutate: 48 g Compatibilitate: Sistemele de operare	36 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					Compatibilitate: Sistemele de operare Windows, Linux Instalare: Plug & Play Accesorii livrare: minim cu ghid rapid și ambalaj original sigilat Garanție: minim 36 luni	Windows, Linux Instalare: Plug & Play Accesorii livrare: ghid rapid și ambalaj original sigilat Garanție: 36 luni		
Lot 2	Tastatura+mouse fara fir	Wireless Keyboard & Mouse A4Tech FG1012S, 12 Fn keys, Laser Engraving, Splash Proof, Silent Mouse, 1200dpi, 3 buttons, 1xAA/1xAA, EN/RU/RO, Black	PRC	A4Tech	Tastatură: Tehnologie de conectare: wireless (frecv. 2.4 GHz) Alimentare: 2 baterii tip AAA Layout: QWERTY standard, limbă: EN / RU Număr taste: minim 103 Tastatură numerică: integrată Taste multimedia: min. 8 taste funcționale Rază de operare wireless: minim 10 metri Rezistență la stropire: da Indicator nivel baterie: da (prin LED sau notificare software) Mouse: Tip senzor: optic Rezoluție DPI: minim 1000 DPI Număr butoane: minim 3 (stânga, dreapta, scroll) Alimentare: 1 baterie tip AA Tehnologie de conectare: wireless 2.4 GHz (prin același receptor cu tastatura) Formă ergonomică: pentru mână dreaptă și stângă (simetric) Rază de operare wireless: minim 10 metri Receptor USB: Tip: nano receptor (universal pentru ambele dispozitive) Compatibilitate: Windows 10 sau versiuni mai noi, Linux, Altele: Setul trebuie să fie livrat cu baterii incluse Plug & Play, fără necesitatea instalării unor drivere suplimentare Culoare: neagră Garanție: minim 24 luni	Tastatură A4Tech FG1012S: Tehnologie de conectare: wireless (frecv. 2.4 GHz) Alimentare: 1 baterie tip AA Layout: QWERTY standard, limbă: EN / RU / RO Număr taste: 104 Tastatură numerică: integrată Taste multimedia: 12 taste funcționale Rază de operare wireless: 10-15 metri Rezistență la stropire: da Indicator nivel baterie: da (prin LED) Mouse: Tip senzor: optic Rezoluție DPI: 1200 DPI Număr butoane: 3 (stânga, dreapta, scroll) Alimentare: 1 baterie tip AA Tehnologie de conectare: wireless 2.4 GHz (prin același receptor cu tastatura) Formă ergonomică: pentru mână dreaptă și stângă (simetric) Rază de operare wireless: 10-15 metri Receptor USB: Tip: nano receptor (universal pentru ambele dispozitive) Compatibilitate: Windows 10 sau versiuni mai noi, Linux, Altele: Setul va fi livrat cu baterii incluse Plug & Play, fără necesitatea instalării unor drivere suplimentare Culoare: neagră Garanție: 24 luni	24 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-categoriul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
Lot 3	UPS	UPS Ultra Power 1000VA/500W, LCD, AVR, USB, RJ11/RJ45, 2*Schuko sockets, metal case,	PRC	Ultra Power	Specificații minime: Tehnologie: Line-Interactive, cu reglare automată a tensiunii (AVR) Putere nominală: minim 650 VA / 390 W Tensiune de intrare acceptată: 140 – 290 V AC Tensiune de ieșire: 230 V ±10%, frecvență 50/60 Hz Timp de transfer: ≤ 10 ms Timp de autonomie: minim 5–10 minute la 50% sarcină Baterie internă: Tip: plumb-acid, sigilată, fără întreținere Tensiune: 12V, 1 baterie Conectivitate: Interfață USB pentru monitorizare și software compatibil cu Windows/Linux Afișaj: LCD informativ pentru tensiune intrare/ieșire, nivel baterie, stare sarcină Semnalizare acustică: la trecerea pe baterie, baterie descărcată, suprasarcină Prize de ieșire: minim 2 prize tip Schuko cu protecție Funcții de protecție: supratensiune, scurtcircuit, suprasarcină, descărcare profundă Funcție de auto-restart: Da, după revenirea tensiunii Nivel zgomot: ≤ 40 dB Temperatură de funcționare: 0°C – 40°C Dimensiuni maxime: 120 x 300 x 160 mm Garanție: minim 36 luni	Ultra Power 1000VA/500W: Tehnologie: Line-Interactive, cu reglare automată a tensiunii (AVR) Putere nominală: 100VA / 500W Tensiune de intrare acceptată: 140 – 290 V AC Tensiune de ieșire: 230V ±10%, frecvență 50/60 Hz Timp de transfer: Typical 2~6ms, Max.10ms. Timp de autonomie: 5–10 minute la 50% sarcină Baterie internă: Tip: plumb-acid, sigilată, fără întreținere Tensiune: 12V, 1 baterie Conectivitate: Interfață USB pentru monitorizare și software compatibil cu Windows/Linux Afișaj: LCD informativ pentru tensiune intrare/ieșire, nivel baterie, stare sarcină Semnalizare acustică: la trecerea pe baterie, baterie descărcată, suprasarcină Prize de ieșire: 2 prize tip Schuko cu protecție Funcții de protecție: supratensiune, scurtcircuit, suprasarcină, descărcare profundă Funcție de auto-restart: Da, după revenirea tensiunii Nivel zgomot: ≤ 40 dB Temperatură de funcționare: 0°C – 40°C Dimensiuni maxime: 120 x 350 x 188 mm Garanție: 36 luni	36 luni	SM, CE, ISO
Lot 4	Tastatură cu fir	Keyboard SVEN KB-S230, Standard layout, Splash proof, 2m, USB, EN/RU, Black	PRC	Sven	Tastiera pentru calculator: cu fir, interfață: USB , indicatoare luminoase: de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului: cel puțin 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows	Tastiera pentru calculator SVEN KB-S230: cu fir, interfață: USB , indicatoare luminoase: de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 104 taste, lungimea cablului: 2 metri, compatibilitate cu:	36 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux. Garanție: minim 36 luni.	Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux. Garanție: 36 luni.		
Lot 5	Mouse cu fir	Mouse SVEN RX-30, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 68g., 2m, USB, Black	PRC	Sven	Mouse optic: cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția: cel puțin 800 dpi, lungimea cablului: cel puțin 1,7 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură. Garanție: minim 36 luni.	Mouse optic SVEN RX-30: cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția: 1000 dpi, lungimea cablului: 2 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură. Garanție: 36 luni.	36 luni	SM, CE, ISO
Lot 6	Conectoare RJ 45	RJ45 Modular Plug 8P8C for solid LAN cable CAT6, UTP, 100 pcs, LC-8P8C-002/100	PRC	Cablexpert	Tip de conector: RJ-45 (Registered Jack 45) • Număr de pini: 8 • Număr de contacte utilizate: 8 • Configurație a pini: 8P8C (8 poziții, 8 contacte) • Nivelul de acoperire: minim 30U. Cantitate în cutie: nu mai puțin de 100 .	Cablexpert LC-8P8C-002/100 Tip de conector: RJ-45 (Registered Jack 45) • Număr de pini: 8 • Număr de contacte utilizate: 8 • Configurație a pini: 8P8C (8 poziții, 8 contacte) • Nivelul de acoperire: 30U. Cantitate în cutie: 100 .	-	SM, CE, ISO
Lot 7	Modul SFP	SFP+ 10G Transceiver, SFP-10G-LR, 10 KM (Cisco Compatible) cu Fiber optic patch cords, singlemode Duplex LC-LC, 5m	PRC	Gigaligh	Tip modul: SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) Viteza de transmisie: 10 Gbps (compatibil 1 Gbps) Tip conexiune: Conector optic LC (duplex) Tip semnal: Active Optical Cable (AOC) – conexiune cu fibră optică integrată Lungime cablu integrat: 5 metri (se poate modifica în funcție de necesități: 1m, 3m, 10m etc.) Compatibilitate: Compatibil cu echipamente Mikrotik cu porturi SFP+ Plug and Play, fără necesitatea instalării de drivere sau software suplimentar Compatibil cu switch-uri, routere și echipamente Layer 2/3 cu porturi SFP+ standard Consum de energie: ≤1W	SFP+ 10G Transceiver, SFP-10G-LR, 10 KM (Cisco Compatible) cu Fiber optic patch cords, singlemode Duplex LC-LC, 5m Tip conexiune: Conector optic LC (duplex) Tip semnal: Active Optical Cable (AOC) – conexiune cu fibră optică integrată Lungime cablu integrat: 5 metri (se poate modifica în funcție de necesități: 1m, 3m, 10m etc.) Compatibilitate: Compatibil cu echipamente Mikrotik cu porturi SFP+ Plug and Play, fără necesitatea instalării de drivere sau software suplimentar Compatibil cu switch-uri, routere și echipamente Layer 2/3 cu porturi SFP+ standard Consum de energie: ≤1W Standarde suportate:	12 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					Standarde suportate: IEEE 802.3ae (10GBASE) SFF-8431 și SFF-8432 Temperatură de operare: -20°C până la +70°C Garanție: minim 12 luni Altele: Produsul trebuie să fie nou, sigilat, în ambalaj original al producătorului Producători acceptați: Mikrotik sau echivalent cu specificații egale sau superioare Etichetare clară a compatibilității și a seriei produsului	IEEE 802.3ae (10GBASE) SFF-8431 și SFF-8432 Temperatură de operare: -20°C până la +70°C Garanție: 12 luni Produsul nou, sigilat, în ambalaj original al producătorului		
Lot 8	Cablu HDMI	Blister retail HDMI to HDMI with Ethernet Cablexpert "Select Plus Series", 2.0m, 4K UHD	PRC	Cablexpert	Tip conectori: HDMI tip A (standard) tată – HDMI tip A (standard) tată Versiune HDMI: minim 2.0 (compatibil cu versiunile anterioare) Lungime cablu: 2 metri Rezoluție suportată: minim 3840 × 2160 (4K) la 60 Hz Lățime de bandă: minim 18 Gbps Compatibilitate: ARC (Audio Return Channel), CEC, HDCP 2.2, 3D, Deep Color Material conductori: cupru (100% Cu) Tip ecranare: dublu ecranat (folie + împletitură) Conectori: plasați cu aur sau nichel pentru rezistență la coroziune și transmisie îmbunătățită Izolație: PVC sau echivalent ignifug, durabil Utilizare: interior Culoare: negru Garanție: minim 12 luni	Cablexpert "Select Plus Series" Tip conectori: HDMI tip A (standard) tată – HDMI tip A (standard) tată Versiune HDMI: 2.0 (compatibil cu versiunile anterioare) Lungime cablu: 2 metri Rezoluție suportată: 3840 × 2160 (4K) la 60 Hz Lățime de bandă: 18 Gbps Compatibilitate: ARC (Audio Return Channel), CEC, HDCP 2.2, 3D, Deep Color Material conductori: cupru (100% Cu) Tip ecranare: dublu ecranat (folie + împletitură) Conectori: plasați cu aur pentru rezistență la coroziune și transmisie îmbunătățită Izolație: Nylon Utilizare: interior Culoare: negru Garanție: 12 luni	12 luni	SM, CE, ISO
Lot 9	Patch cord	Patch Cord Cat.6/FTP, 0.25m Grey, PP6-0.25M, Cablexpert	PRC	Cablexpert	Tip cablu: FTP Categorie: Cat.6 Lungime: 0.25 metri Conectori: 2 x RJ45 tată, cu contacte placate cu aur	Cablexpert PP6-0.25M Tip cablu: FTP Categorie: Cat.6 Lungime: 0.25 metri Conectori: 2x RJ45 tată, cu contacte	12 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produ-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					Structură conductor: AWG 26 (7 x 0.15 mm), CCA (Copper-Clad Aluminium) Izolație conductor: HDPE (polietilenă de înaltă densitate) Ecranare: folie de aluminiu pe fiecare pereche Umplutură: LDPE (polietilenă de joasă densitate) Bandă de protecție: poliester Izolație exterioară: PVC, diametru 6.2 mm Frecvență de operare: până la 250 MHz Standard de conformitate: ANSI/TIA/EIA-568B Culoare: gri Garanție: minim 12 luni	placate cu aur Structură conductor: AWG 26 (7 x 0.15 mm), CCA (Copper-Clad Aluminium) Izolație conductor: HDPE (polietilenă de înaltă densitate) Ecranare: folie de aluminiu pe fiecare pereche Umplutură: LDPE (polietilenă de joasă densitate) Bandă de protecție: poliester Izolație exterioară: PVC, diametru 6.2 mm Frecvență de operare: până la 250 MHz Standard de conformitate: ANSI/TIA/EIA-568B Culoare: gri Garanție: 12 luni		
Lot 10	Telefon Mobil	105 4G (2024) DS Charcoal	PRC	Nokia	Specificații minime solicitate: Rețea suportată: 2G, 3G, 4G LTE SIM: Obligatoriu Dual SIM (două cartele active în standby) Ecran: LCD color, diagonală minim 1,77" (inch), rezoluție 120x160 px Memorie internă: Suport pentru minim 2000 contacte și 500 mesaje SMS Conectivitate: Port de încărcare Jack audio 3.5 mm pentru conectarea căștilor Funcții adiționale: Include minim browser Opera Mine pentru internet preinstalat. Radio FM Lanternă LED Alarmă, calendar, calculator, ceas Baterie: Min. 1400 mAh, autonomie în convorbire minim 12 ore, standby până la 20 zile Accesorii incluse: Încărcător de rețea compatibil, manual de utilizare Interfață: Suport obligatoriu pentru limba	Nokia 105 4G: Rețea suportată: 2G, 3G, 4G LTE SIM: Obligatoriu Dual SIM (două cartele active în standby) Ecran: LCD color, diagonală 1,8" (inch), rezoluție 120x160 px Memorie internă: Suport pentru 2000 contacte și 500 mesaje SMS Conectivitate: Port de încărcare, Jack audio 3.5 mm pentru conectarea căștilor Funcții adiționale: Include browser Opera Mini pentru internet preinstalat. Radio FM Lanternă LED Alarmă, calendar, calculator, ceas Baterie: 1450 mAh, autonomie în convorbire minim 12 ore, standby până la 20 zile Accesorii incluse: Încărcător de rețea compatibil, manual de utilizare Interfață: Suport pentru limba română în meniul telefonului Incarcator inclus Telefonul poate efectua și recepționa	24 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
					română în meniul telefonului Cerințe suplimentare: Incarcator inclus Telefonul trebuie sa poata efectua și recepționa apelurile de la serviciul unic de apel 112. Echipamentul trebuie să fie nou, original, sigilat în ambalajul producătorului Garanție comercială oferită: minim 24 luni	apelurile de la serviciul unic de apel 112. Echipamentul nou, original, sigilat în ambalajul producătorului Garanție comercială oferită: 24 luni		
Lot 12	Comutator de rețea	.8-port 10/100/1000Mbps Desktop Switch MERCUSYS "MS108G", Plastic Case	PRC	Mercusys	Tip echipament: Comutator (switch) de rețea, neadministrabil, pentru birou • Număr porturi: 8 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) • Standarde suportate: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x • Tip switch: neadministrabil, Plug and Play • Viteză transmisie: auto-negociere 10/100/1000 Mbps pe fiecare port • Funcții suportate: • Auto-MDI/MDIX pe toate porturile • Control de flux IEEE 802.3x (full duplex) și backpressure (half duplex) • Auto-learning și auto-aging a adreselor MAC • Capacitate comutare: minim 16 Gbps (backplane switching capacity) • Tabel adrese MAC: minim 1.000 adrese • Indicație LED: LED individual pentru fiecare port (activitate/legătură) • Carcasă: plastic ABS sau echivalent, rezistentă la uzură • Montaj: desktop (birou), cu opțiune de montare pe perete • Alimentare: adaptor extern, 5 – 9 VDC (inclus) • Consum de energie: ≤ 3W • Garanție: minim 36 luni	MERCUSYS "MS108G": Comutator (switch) de rețea, neadministrabil, pentru birou Număr porturi: 8 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Standarde suportate: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x Tip switch: neadministrabil, Plug and Play Viteză transmisie: auto-negociere 10/100/1000 Mbps pe fiecare port Funcții suportate: Auto-MDI/MDIX pe toate porturile Control de flux IEEE 802.3x (full duplex) și backpressure (half duplex) Auto-learning și auto-aging a adreselor MAC Capacitate comutare: 16 Gbps (backplane switching capacity) Tabel adrese MAC: 1.000 adrese Indicație LED: LED individual pentru fiecare port (activitate/legătură) Carcasă: plastic ABS, rezistentă la uzură Montaj: desktop (birou), cu opțiune de montare pe perete Alimentare: adaptor extern, 5 – 9 VDC (inclus) Consum de energie: <3W Garanție: 36 luni	36 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produ-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
Lot 13	Prelungitoare 5m	Surge Protector 6 Sockets, 5.0m, Sven "SF-06E", Black, flame-retardant material	PRC	Sven	Tip echipament: Filtru de rețea (prelungitor electric) cu protecție la supratensiune - Număr prize: minim 5 prize tip Schuko (CEE 7/3), cu împământare - Tensiune nominală: 220–250 V AC - Curent maxim suportat: minim 10 A - Putere maximă admisă: minim 2.200 W - Protecție la supratensiune: integrată, cu indicator de funcționare (LED) - Lungime cablu: minim 5 metri - Secțiune cablu: minim 3 x 1,0 mm² (cupru) - Material carcasă: plastic rezistent la foc și uzură (ABS sau echivalent) - Întreprupător: comutator ON/OFF iluminat, general pentru toate prizele - Montare: opțiune de fixare pe perete sau sub birou (găuri de prindere pe spate) - Protecție copii: sistem de protecție mecanică la inserție (obloane de siguranță) - Indicator LED: pentru funcționarea protecției - Culoare: neagră - Standard conformitate: CE, RoHS sau echivalent - Garanție: minim 12 luni	Sven "SF-06E": Filtru de rețea (prelungitor electric) cu protecție la supratensiune Număr prize: 6 prize tip Schuko (CEE 7/3), cu împământare Tensiune nominală: 220–250 V AC Curent maxim suportat: 10 A Putere maximă admisă: 2.300 W Protecție la supratensiune: integrată, cu indicator de funcționare (LED) Lungime cablu: 5 metri Secțiune cablu: 3x 1,0 mm² (cupru) Material carcasă: plastic rezistent la foc și uzură (ABS) Întreprupător: comutator ON/OFF iluminat, general pentru toate prizele Montare: opțiune de fixare pe perete sau sub birou (găuri de prindere pe spate) Protecție copii: sistem de protecție mecanică la inserție (obloane de siguranță) Indicator LED: pentru funcționarea protecției Culoare: neagră Standard conformitate: CE Garanție: 12 luni	12 luni	SM, CE, ISO
Lot 14	Clește de sertizat mufe	Gembird T-WC-02	PRC	Gembird	Clește sertizat mufe UTP/FTP de rețea RJ45 sau EZRJ45 și telefon RJ11 RJ12 și RJ22	Gembird T-WC-02 Universal modular crimping tool, RJ45 / RJ12 / RJ11	-	SM, CE, ISO

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V



str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLMD2X
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

„BTS Pro” SRL
office@bts.md
www.bts.md

Let us do IT for you.