

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**



- 1. Denumirea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumurile din com.Seliste, r-ul Orhei**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1.S.Lucaseuca, com.Seliste sectorul 1 drum de acces de la gradinita nr.1 pina la casa de cultura		
1	RpDA04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 000,000
2	DI89B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,000
3	RpDA07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2 000,000
4	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,200
5	DB19E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica BAD 22,4	m2	2 000,000
6	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,600
7	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	m2	2 000,000

1	2	3	4	5
	III=1,000			
8	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Acostamente Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,330
9	DI115 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI.2010)	m2	333,300
		2. s.Lucaseuca, com.Seliste sectorul 1. drum de acces de la traseul central		
10	DI155A k=0.6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 400,000
11	TsI50A10 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	294,840
12	RpAcF01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,000
13	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	3,240
14	DB16H k=1.25 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica BA 16 50/70, conform SM EN 13108-1	m2	5 400,000
15	TsE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Acostamente Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra	m2	900,000

1	2	3	4	5
	II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	sparta de 10 cm (Piatra sparta 0-63 conform SM EN 13242+AI.2010)		