


## Коммерческое предложение

Артикул	Цена(лей) в.ч. НДС	Описание	Изображение
TLT 250AT 380V/220V  (LAUNCH)	83 280,00	<p>2-х стоечный электрогидравлический, симметричный подъёмник с верхней синхронизацией для установки на СТО с ограниченной высотой потолков.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>                      Номинальная нагрузка /Грузоподъёмность: 5,0 т.                      Высота освещения/ Высота подъёма: 1920 мм.                      Минимальная высота подхватов от пола: 110 мм.                      Время подъёма на максимальную высоту: ≤ 50 сек.                      Время опускания: ≤ 20 сек; ≤ 40 сек.                      Ширина прохода для симметричной установки: 3050 мм                      Общая ширина для симметричной установки: 4110 мм                      Ширина прохода для асимметричной установки: 2888 мм                      Общая ширина для асимметричной установки: 4130 мм                      Общая высота: 4810 мм                      Мощность двигателя: 3.0kW                      Напряжение двигателя: 3 фазы/380V или 1 фаза/220V                      Рабочий шум: ≤ 75dB (A)                      Рабочее давление масла: 20 М Па</p> <p><b>В стоимость входит:</b>                      -доставка                      -монтажные и пусконаладочные работы</p>	

с уважением,

Директор Beruf-Auto-Em SRL



В.В. Вейлерт