

Syntesi 250

Silentionzitate
Expoatare de lunga durata

Brevet IMER

Betoniera poate fi tractata
pentru o manevrabilitate marita in santier

Reductor in baie de ulei
Reductor pentru rabatarea foarte usoara a cuvei

Cadru ranforsat prin sudura industrială

Sistem de amestec foarte rapid datorita geometriei
palelor si dublarii cuvei la partea inferioara
Cuva nu are nici o sudura exterioara, marindu-i durata de viata



Betoniera profesionala	Syntesi 250 e	Syntesi 250 b
Capacitate brut	235 l	235 l
Capacitate net	190 l	190 l
Diametru vas	702 mm	702 mm
Dimensiuni roti	370 x 85 mm	370 x 85 mm
Tip motor	Electric	Subaru EX17
Putere motor	1.0 kW	5.6 cp
Voltaj	230V / 400V	-
Greutate totala utilaj	119 kg	143 kg
Dimensiuni utilaj L/I/h (mm)	1465/840/1476	1790/840/1476



Posibilitatea echiparii cu motor electric
monofazic, trifazic sau termic



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md