

Specificația tehnică

Balansoar Fantezie Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utlizator pe echipament: 2 persoane. Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confectionat din țeavă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minima de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din poliuretan, cu grosime nu mai putin de 15 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, poliuretna, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de:: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 290 mm, Înălțimea – 770mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxh=600x550x600 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai putin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.

Carusela cu 5 locuri. Caruselul va fi destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE, cu grosimea de cel putin 15 mm, cu creștături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: D=1620 mm, H=740 mm.

Leagan dublu cu scaune 2 buc Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi). Pe un leagăn vor fi două suspensii fără spătar din HDPE cu grosimea nu mai putin de 10 mm, pentru copiii mai mari de 6 ani. Pe celălalt va fi una cu spătar HDPE cu grosimea nu mai putin de 10 mm, pentru copiii de la 5 ani și una HDPE cu grosimea nu mai putin de 10 mm, pentru cei mici de la 3 ani. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu mai putin de 2 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3400mm, Lățimea

– 1600mm, Înălțimea – 2100 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.

Leagan cu un scaun 5 buc Leagan va fi constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 1 scaun cu lungime de 1.5 m. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie să fie confecționate din teava de oțel cu secțiunea minimă de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalică orizontală trebuie să fie confecționată din teava de oțel cu secțiunea minimă de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm. Banca va fi prevăzută cu rigle din lemn compozit cu bază goală și grosimea nu mai puțin de 25 mm, latime- nu mai puțin de 150 mm. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, lemn compozit, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3150 mm, Lățimea – 1250 mm, Înălțimea – 2250 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.

Complex de joacă Complex de joacă va fi constituită din turn hexagonal, turn simplu, balcon cu balustrade, tobogan mare drept (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan drept (H=1 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, tobogan spirală (H=1,5 m) cu bară de protecție și 2 protecții laterale, 2 panouri "Geamulet", 2 panouri de protecție de tip "Arca", plasa de cataramă din frânghie armată, masă cu scaune, scară, cataratoare de tip "Perete de alpinism", podet cu balustrade închise de tip "Val", elemente decorative. Vîrstă: este recomandat copiilor cu vîrsta de la 6+ Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 10 copii. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg. Construcția va fi constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minimă - 3mm. Podeaua turnului hexagonal urmează a fi de formă rotundă cu diametrul minim de 1340mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Podeaua turnului simplu și balconului va fi de formă rotundă cu diametrul minim de 930mm fiind confecționată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Scară din va deține trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie să fie confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Scară flexibilă va fi din frânghie cu dimensiunea de cel puțin 16mm din polipropilenă împletită din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Peretele pentru alpinism și masă cu scaunele incorporate vor fi confecționate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Toboganele trebuie să dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minimă de 450 mm și cu grosimea de cel puțin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor deține borduri în ambele părți cu înălțimea minimă de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Balustradele trecerii - înălțime de minim

700 mm, teava acestora - secțiune de cel puțin 33 mm. Balustradele trecerii și paneele turnului hexagonal vor dispune de elemente decorative din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 10mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 6440mm, Lățimea – 5400mm, Înălțimea – 3800mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Aparat fitness "Presă piept - Tracțiuni spate" Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită a fi confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de cel puțin 3 mm și diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, vor fi confecționate din teava din oțel cu diametrul minim de 48 mm și grosimea pereților de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezăturile și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: Lungime - 1815 mm, Latime - 640 mm, Înălțime - 1880mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minimă de 1,5 m.

Aparat fitness "Air walker" Componente: bază inferioară, carcasa de formă "U", 2 pârghii oscilante, platforma pentru picioare, mâner. Pilonul de sprijin al echipamentului va fi confecționat din teava din oțel, cu grosimea de minim 3 mm și diametrul de 130 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construită dintr-un singur element confecționat din teavă neagră cu grosimea nu mai puțin de 4 mm și diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa vor deține diametrul de 27 mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile deținând diametrul de 42mm și grosimea de 2.8mm. Suporturi pentru picioare vor fi confecționate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate

elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: Lungimea – 1000 mm, Latimea – 550 mm, Înălțimea – 1480 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.

Aparat fitness "Horse rider" Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mînere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de cel puțin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 27 mm si grosimea de cel puțin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior. Sezaturile si suporturile pentru picioare vor fi confectionate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile minime: lungimea - 915mm, Latimea - 520mm, Inaltimea - 1280mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact minima de 1,5 m.

Complex sportiv "Street Workout" Complexul este destinat dezvoltării generale a muschilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: piloni de sprijin, spalier gymnastic, bare paralele, banca. Constructia va fi constituita din 6 piloni de sprijin realizati din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul cel puțin 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din oțel de formă rotundă cu diametrul de cel puțin 33mm, bare paralele din teava cu diametrul minim de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de cel puțin de 33mm, cu bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de cel puțin 50x20mm si teava cu diametrul de 42 mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 4000 mm, Lățimea – 3160 mm, Înălțimea – 2200 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.

Complex sportiv Complexul este destinat dezvoltării generale a muschilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii. Componente: 6 piloni de sprijin, spalier, scara flexibila, bare pentru catarare cu miinele, bara "pompierei", inele, perete pentru alpinism, plasa, abac din 3 rinduri, panou interactive X-O. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu dimensiunea de cel puțin 80x80mm,

grosime minima - 3mm, spalierul și o instalație (plasa) pentru cățărăt din bare metalice cu o secțiune de cel puțin 33 mm, plasă din frânghie cu deminsiunea de 16mm din polipropilenă inpletita din 6- fibre armate de metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval, o scară flexibilă dintr-un cablu de construcție dublă din cel puțin 6 fire de metal armat cu polipropilenă cu miez din cauciuc cu traversă sub formă de tub cu grosimea de cel puțin 33 mm, bară pompieri cu o secțiune de cel puțin 33mm, inele de gimnastică. Peretele pentru alpinism va fi confectionat din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Toate elementele din metal conectate necesita a fi cu diametrul nu mai puțin de Ø 21 mm fiind confectionate din teava din otel cu grosimea minima de 2.5 mm. Coborire de pompieri realizata din teava din otel cu diametrul minim de 33mm si grosimea minima 2.8mm. "Covrigi colorati" realizati din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 10 mm. Panou interactive X-O va fi confectionat din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel, fire de metal armat cu polipropilenă, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea – 3195 mm, lățimea – 2000 mm, înălțimea – 2475 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.

Masa de tenis Masa de tenis pentru utilizare in aer liber. Constructia va fi constituita din carcasa din otel cu 4 picioare metalice, suprafață de joc din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm si plasă. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Detaliile din placaj urmeaza a fi minutios slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala din 2 componente in conditii de uzina. Materiale: otel, placaj, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungimea - 2740 mm, Lățimea - 1560mm, Înălțimea - 900 mm.

Parcare pentru biciclete 10 buc Parcarea bicicletelor pentru biciclete va fi in formă de II. Structura de susținere a parcării va fi realizată din țevi cu diametrul de minimum 40 mm și grosimea de minimum 3 mm. Traversele pe care se va monta tablă cu grosimea de minimum 4 mm, având un model de bicicletă, vor fi din țevi metalice cu diametrul de minimum 25 mm și grosimea de minimum 3 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: Lungime: 640 mm, Lățime: 40 mm, Înălțime: 800 mm.

Bancă de odihnă Confectionat din 2 profile de lemn compozit cu structura (Wood polimer compozit), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosime nu mai puțin de 25 mm, latime- nu mai puțin de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet-dizghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goala cu grosimea marginilor de minim 6 mm. Caracasa bancii va fi realizata din teava de otel cu diametrul de minim 48 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a

le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, lemn compozit, plastic. Dimensiunile minime: Lungime: 1500mm, Lățime: 440mm, Înălțime: 660mm.

Coș de gunoi Constructia va fi constituita din carcasa din oțel si cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din țevă de oțel cu diametrul de minim 48 mm. Elementele metalice vor fi vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, plastic. Dimensiunile minime: Lungime: 440mm, Lățime: 300mm, înălțime: 660mm.

Panou gard bordurat zincat și vopsit ECO H1,5m L-2,5m RAL6005 Caracteristici generale: Înălțimea panoului - 1,5 m; Lungimea panoului - 2,5 m; diamentru 3,8 mm, Acoperirea - Zinc și vopsea polimerică; Culoarea - verde închis.

Noi suntem de accord

Data completării: 18.07.2025

Semnat: _____

Nume: Marcova Galina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi»