

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1615386679734</a>
Denumirea procedurii de achiziție: ECHIPAMENT POLITIENESC PENTRU NECESITĂȚILE INSPECTORATULUI GENERAL AL POLITIEI

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul3 (nr.d/o 3.3)</b>						
18332000-5	<b>Cămașă albă cu mâneca lungă</b>		Republica Moldova	Viomas Text SRL (PASER)	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați – 50 buc.</li> <li>• femei – 15 buc.</li> </ul> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester 65%;</li> <li>• viscoză 35%.</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>. Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere- în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și</p>	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați – 50 buc.</li> <li>• femei – 15 buc.</li> </ul> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester 65%;</li> <li>• viscoză 35%.</li> </ul> <p>Modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistențe minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-</p>	GOST 19867-93

				<p>bătătură) <math>\pm 2\%</math> max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare.</p> <p>GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture</p>	<p>160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care va indica</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>mic din metal. Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>marimea. Denumirea producătorului, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare vor fi amplasate pe eticheta de compoziție amplasată în partea laterală.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	
	<b>Lotul 4 (nr.d/o 4.1)</b>					
				<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester 65%;</li> <li>• viscoză 35%.</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere- în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura</p>	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester 65%;</li> <li>• viscoză 35%.</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistențe minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, manșete și capacele</p>	GOST 19867-93

				<p>140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și băătăură) <math>\pm 2\%</math> max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare. GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se</p>	<p>buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare. GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care va indica mărimea. Denumirea producătorului, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare vor fi amplasate pe eticheta de compoziție amplasată în partea laterala.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
	<b>Lotul 4 (nr.d/o 4.2)</b>					
				<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester 65%;</li> <li>• viscoză 35%.</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-</p>	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bărbați</li> <li>• femei</li> </ul> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester 65%;</li> <li>• viscoză 35%.</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la</p>	GOST 19867-93

			<p>în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare. GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p>	<p>spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare. GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mîneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură.. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mânecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mânecii stîngi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, care va indica mărimea. Denumirea producătorului, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare vor fi amplasate pe eticheta de compoziție amplasată în partea laterală.</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vrabii Vitali În calitate de: Director

Ofertantul: Viomas Tex SRL Adresa: or. Chisinau str. Prunului 19/1