

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_21304500 din_04.11.2024

Obiectul de achiziției: Bunuri de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mecanism cilindric	cilindru 40x40.	RU	Avers	Dimensiunea cilindru 40x40. Numărul de chei -5. Fără buton	Dimensiunea cilindru 40x40. Numărul de chei -5. Fără buton	Conform Standardelor RM
Lacate cu broasca si maner pentru usi de interior	Lacate cu broasca si maner	RU	Apecs	Lacate cu broasca si maner pentru usi de interior din lemn cu grosimea de 40 mm.	Lacate cu broasca si maner pentru usi de interior din lemn cu grosimea de 40 mm.	Conform Standardelor RM
Lacăt suspendat	Lacăt suspendat	CN	Hosi	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozii: da Completație: lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	Numărul de chei: 3 chei Materialul corpului: aluminiu Forma corpului: forma clasică Material cătușei: oțel Diametrul cătușii: 10 mm Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea): 58 x 75 x 26 mm Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) : 43 x 41 mm Înălțimea totală a lacătului cu cătușă: 112 mm Rezistent la corozii: da Completație: lacăt, chei, ambalaj Garanție: 1 an	Conform Standardelor RM

Burghiu	SDS Max, d15mm x 450mm	PL	Abra Boro	Sistem de prindere SDS Max Lungime 450 mm Lungime de lucru 400 mm Diametru 15 mm Destinație beton armat Tip spiral Material oțel	Sistem de prindere SDS Max Lungime 450 mm Lungime de lucru 400 mm Diametru 15 mm Destinație beton armat Tip spiral Material oțel	Conform Standardelor RM
Carotă pentru beton	Carotă pentru beton d110mm	CN	Lider	Carotă pentru beton Sistem de prindere SDS+ Diametru 110 mm Material oțel de înaltă calitate Tip tija	Carotă pentru beton Sistem de prindere SDS+ Diametru 110 mm Material oțel de înaltă calitate Tip tija	Conform Standardelor RM
Burghiu	Burghiu SDS+ d20mm	CN	Profmet	Burghiu pentru beton Sistem de prindere SDS+ Dimensiuni 20x600 mm Material oțel	Burghiu pentru beton Sistem de prindere SDS+ Dimensiuni 20x600 mm Material oțel	Conform Standardelor RM
Termometru	Termometru pentru sistemul de incalzire	TR	Hidros	Termometru pentru sistemul de incalzire Mecanism: Conexiune: 1/2” Interval de temperatura: 0 - 120°C Diametru cadran: 80 mm	Termometru pentru sistemul de incalzire Mecanism: Conexiune: 1/2” Interval de temperatura: 0 - 120°C Diametru cadran: 80 mm	Conform Standardelor RM
Vesta de avertizare	Vesta de avertizare	CN	Profmet	Material: țesătură de poliester portocaliu fluorescent, cu două dungi reflectorizante, prinsă în față cu Velcro.	Material: țesătură de poliester portocaliu fluorescent, cu două dungi reflectorizante, prinsă în față cu Velcro.	Conform Standardelor RM
Respirator	Respirator FFP2	TR	OxyLine	Clasa de filtrare FFP2 Util în special în reparații, construcții, agricultură, producție, industria alimentară și prelucrarea lemnului.	Clasa de filtrare FFP2 Util în special în reparații, construcții, agricultură, producție, industria alimentară și prelucrarea lemnului.	Conform Standardelor RM
Ochelari de protecție	Ochelari de protecție	CN	Lider	Model cu elastic incolor panoramic PC Tip Ochelari de protecție Material lentila Policarbonat Culoare Transparent	Model cu elastic incolor panoramic PC Tip Ochelari de protecție Material lentila Policarbonat Culoare Transparent	Conform Standardelor RM
Foarfece pentru țevi	Foarfece pentru țevi D6-50mm	PL	Yato	Tip Foarfece pentru țevi Diametru Ø 6-50 mm Material Metal / Металл	Tip Foarfece pentru țevi Diametru Ø 6-50 mm Material Metal / Металл	Conform Standardelor RM

Spaclu	Spaclu	CN	BauWelt	Material: Inox Mîner din plastic Lăţime:100mm	Material: Inox Mîner din plastic Lăţime:100mm	Conform Standardelor RM
Spaclu	Spaclu	CN	BauWelt	Material:Inox Mîner din plastic Dimensiune: 300mm	Material:Inox Mîner din plastic Dimensiune: 300mm	Conform Standardelor RM
Mistrie	Mistrie 190x150mm	CN	MPN	Mistrie pentru tencuit în forma de inimă Material: din oţel de înaltă calitate sau din alt material rezistent la uzură să ofere lungă durată de utilizare. Dimensiuni:190x150mm	Mistrie pentru tencuit în forma de inimă Material: din oţel de înaltă calitate sau din alt material rezistent la uzură să ofere lungă durată de utilizare. Dimensiuni:190x150mm	Conform Standardelor RM
Pensula universala	Pensula 70x15mm	CN	BauWelt	sintetica 70x15mm	sintetica 70x15mm	Conform Standardelor RM
Pensula universala	Pensula 20x15mm	CN	BauWelt	sintetica 20x15mm	sintetica 20x15mm	Conform Standardelor RM
Pensula universala	Pensula 170x70mm	CN	BauWelt	sintetica 170x70mm	sintetica 170x70mm	Conform Standardelor RM
Rulou10cm	Rulou10cm	CN	Baux	Dimensiuni:10cm h.9 mm d15 mm cu mîner d6mm. 27cm	Dimensiuni:10cm h.9 mm d15 mm cu mîner d6mm. 27cm	Conform Standardelor RM
Ruleta pentru măsurare	Ruleta pentru măsurare 25mm 5m	CN	Profmet	Ruletă cu fixare 25mm 5m Material: din otel flexibil si durabila de inalta calitate Cu buton de blocare	Ruletă cu fixare 25mm 5m Material: din otel flexibil si durabila de inalta calitate Cu buton de blocare	Conform Standardelor RM
Rolă de vopsit	Rolă de vopsit 250mm	CN	Baux	Lungime rola: 250 mm Înăltime fire: 7 mm Ø ax: 8 mm	Lungime rola: 250 mm Înăltime fire: 7 mm Ø ax: 8 mm	Conform Standardelor RM

Mănuși de lucru	Mănuși de lucru	CN	Profmet	Material: tricotaj oranj cu puncte de PVC a suprafeței din palmă Mărime L	Material: tricotaj oranj cu puncte de PVC a suprafeței din palmă Mărime L	Conform Standardelor RM
Mănuși pentru sudură	Mănuși pentru sudură	CN	Profmet	Categoria de protecție X 2 Lungime: 35 cm Material manusi: Piele naturală Tip de protecție: Sudura, Mecanica, Termica	Categoria de protecție X 2 Lungime: 35 cm Material manusi: Piele naturală Tip de protecție: Sudura, Mecanica, Termica	Conform Standardelor RM
Ventuză pentru desfundat	Ventuză pentru desfundat	RU	Orio	Pentru a elimina înfundările Dimensiuni: capul pompei cu diam.120 mm	Pentru a elimina înfundările Dimensiuni: capul pompei cu diam.120 mm	Conform Standardelor RM