

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : MD-1652254805751 din 11 mai 2022

Denumirea procedurii de achiziție : Licitatie deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Lotul 1

Membrană bituminoasă	TKP	Rusia	Mnogootraslevaya Proizvodstvennaya Kompaniya KRZ	- Denumirea TKP - Strat superior - Masa – 4 kg/m²; - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N; - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m²; - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei; - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion; - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de 10°C; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore; - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C; - Lungime/lățime: 10 x 1;	- Denumirea TKP - Strat superior - Masa – 4 kg/m²; - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N; - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m²; - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei; - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/eșantion; - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de 10°C; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută; - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore; - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C; - Lungime/lățime: 10 x 1;	Conform legislației RM.
----------------------	-----	-------	---	---	---	-------------------------

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3