

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Pelinia,r.Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Pelinia,r.Drochia**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale s.Pelinia,rDrochia**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumurilor locale 1.1. str.Mihai Viteazu L=665m,b=4.5m S=2993m²		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,44
2	TsI50A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	63,80
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m ²	29,93
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	29,48
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m ²	0,40
		1.2. str.Macarenco L=235m,b=4.0m S=940.0m²		
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m ²	9,40
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	9,40
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m ²	0,50
		1.3. str.Eroilor L=100,0m b=3,0m si =100,0m,b=4,0m S=700m²		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m ²	7,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	7,00
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m ²	0,10
		1.4. str.Barbu Lautaru L=100,0m x3,0m,L=310,0mx 4,0m S=1540,0m²		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,15
13	TsI50A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	21,75
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m ²	15,40
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	15,40
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m ²	0,50

1	2	3	4	5
		1.5. str.Izvoarelor varianta alba L=235,0m x5.5m S=1292m² Asfalt L=420,0m,b=5,5m S=2310m²		
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,80
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	116,00
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m ²	23,10
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	23,10
21	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m ²	0,50
		1.6. str.Alex.Matievici-Izvoarelor- Mih.Eminescu L=400,0m b=5.50m S=2200m²,L=100,0m b=6.0m S=600,0m Stot=2800m²		
22	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m ² : grosime 5 cm	m ²	75,00
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m ²	28,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,96
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	2 800,00
		1.7. str.Baltului,(sector Cimitir) L=420,0m b=4.0m S=1680,0m²		
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (85 borti x 0.5m x 0.6m=25.5m ³)	m ³	25,50
27	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m ³	25,50
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 85buc x 1.8m x 2.447=374.39kg,Tava 40x40mm gr.2mm)	kg	374,39
29	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane (Imprejmuire Euro Garg)Gard de metal din panou bordurat zincat,panou L=2.5m,h=1.35m Lungimea totala 210m, 84 panouri L=2,5m x h1,35m=283.5m ² ;Pretul 1m ² =65.40lei	kg	650,00
30	IzD03B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina (Tevi L=1.8m x 40 x40 x2mm)	t	0,38
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m ²	16,80
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	16,80