

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1649240721206 din 27.04.2022							
Obiectul de achiziție: Vehicul compact si universal de colectarea deșeurilor din parcuri							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Lot 1							
34144500-3	Vehicul compact si universal de colectarea deșeurilor din parcuri	Micro 9	Ucraina	TK ВІБА	Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, pentru containere standard EN 840/1, 840/3. Cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor Cu posibilitatea transbordării deșeurilor în camioane de colectare a deșeurilor cu mare capacitate. Echipat cu rezervoare sigilate cu robinete de scurgere pentru colectarea fracției lichide a deșeurilor Sarcină utilă (încărcătura deșeurilor)- min. 2600kg. Dispozitivul de încărcare să fie corespunzător pentru a goli containere 120 - 1100 L Volum util caroseriei - min. 9,0 m3 Coeficientul de compactare min. - 4. Norme de poluare minim- Euro 5. Cutie de viteze mecanică, min. 5+1 trepte. Sistem de frânare - 2 conturi, pneumatică, dotata cu ABS, EBD, ESP si ASR Frâna din față și din spate - cu discuri Înălțimea hayonului cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor - nu mai mult de 1350 mm. Placa de presare spate – solidă, fără balamale și cilindri hidraulici Capacitatea de încărcare a brațelor min. 600 – 700 kg Suporte pentru picioare și mâner de sprijin pentru operatori în spate pe ambele părți caroseriei. Numărul de locuri min. 2 . Tip combustibil diesel Puterea motorului- 150-170 c.p.	Vehicul de colectare a deșeurilor menajere solide cu încărcarea din spate, pentru containere standard EN 840/1, 840/3. Cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor Cu posibilitatea transbordării deșeurilor în camioane de colectare a deșeurilor cu mare capacitate. Echipat cu rezervoare sigilate cu robinete de scurgere pentru colectarea fracției lichide a deșeurilor Sarcină utilă (încărcătura deșeurilor)- 2640kg. Dispozitivul de încărcare să fie corespunzător pentru a goli containere 120 - 1100 L Volum util caroseriei - 9,0 m3 Coeficientul de compactare min. - 4. Norme de poluare - Euro 5. Cutie de viteze mecanică, 5+1 trepte. Sistem de frânare - 2 conturi, pneumatică, dotata cu ABS, EBD, ESP si ASR Frâna din față și din spate - cu discuri Înălțimea hayonului cu posibilitatea de încărcare manuală a deșeurilor - nu mai mult de 1350 mm. Placa de presare spate – solidă, fără balamale și cilindri hidraulici Capacitatea de încărcare a brațelor 600 kg Suporte pentru picioare și mâner de sprijin pentru operatori în spate pe ambele părți caroseriei. Numărul de locuri - 3. Tip combustibil diesel Puterea motorului- 169 c.p.	

				Set de instrumente, roata de rezervă. Utilaj nou, anul producerii 2021/2022 Starea / nou Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni sau 150 000 km si pentru echipament numai puțin de 18 luni.	Set de instrumente, roata de rezervă. Utilaj nou, anul producerii 2022 Starea - nou Perioada de garanție pe șasiu - 36 luni sau 200 000 km si pentru echipament - 18 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Ofertantul: Ravitan SRL



Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

Мусоровоз с задней загрузкой Micro 9 на шасси ГАЗон Next



Мусоровоз Micro, с возможностью перегруза мусора в крупнотоннажные мусоровозы, (лицензия Zoeller, Германия) идеально подходит для использования в сложных условиях плотной застройки, в пешеходных и парковых зонах. Предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов из контейнеров объемом 60 – 1100 л (EN840/1, EN840/3) в бункер, их уплотнения и транспортировки к местам утилизации, также есть возможность загружать отходы в мешках, из уличных урн и не упакованный мусор, поскольку высота заднего борта составляет 1350 мм.

Металлическая конструкция бункера мусоровоза изготовлена с помощью лазерной резки и листогибов с электронным управлением, что обеспечивает соблюдение геометрических размеров в процессе производства и герметичность при эксплуатации, а также жесткость конструкции при небольшом собственном весе. Металлические детали проходят тщательную антикоррозийную обработку, которая обеспечивает привлекательный внешний вид и защиту от коррозии в течение долгосрочной эксплуатации. В мусоровозе используется гидравлическое оборудование, исключительно европейских производителей, которое имеет повышенный срок эксплуатации и позволяет увеличить коэффициент прессования. Мусоровоз обладает высокой маневренностью и малыми габаритными размерами, прост в эксплуатации и исключительно надежен.

Прессование производится задней прессующей плитой и толкающей плитой. Прессующая плита имеет жесткую монолитную конструкцию, без шарниров, и приводится в действие всего двумя мощными гидроцилиндрами. Такое конструктивное решение обеспечивает максимальную прочность и позволяет создать усилие прессования, недостижимое для мусоровозов от других производителей. Выгрузка производится толкающей плитой без подъема кузова.

Мусоровоз оснащен герметичными баками со сливным краном, расположенными снизу бункера, для сбора жидкой фракции отходов из контейнеров. В задней части кузова расположены подножки и поручни для грузчиков, которые могут использоваться только для внутривортовых переездов.

Оборудование мусоровоза изготавливается на Украине, а сборка производится в сертифицированном сервисном центре Ravitan SRL.

Комплектация шасси:

ABS + ASR + EBD + ESP, джойстик КПП, центральный замок, круиз-контроль, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте, электростеклоподъемники, электроподогрев наружных зеркал заднего вида, подрессоренное водительское сиденье "Стандарт" с пятью

регулируемыми, подлокотником и поясничным упором, подголовники сидений, аудиоподготовка, фильтр воздуха салона.

Технические характеристики

Базовое шасси	ГАЗ-C41R13
Общее число мест	3
Полная масса, кг	8700
Рабочий объем кузова, м3	9,0
Грузоподъемность опрокидывателя, кг	700
Масса загружаемых отходов, кг	2840
Коэффициент уплотнения отходов	до 4
Высота заднего борта, мм	1350
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6900x2300x3172
Колесная база, мм	3770
Дорожный просвет, мм	253
Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м	7.3
Максимальная скорость автомобиля, км/ч:	110
Двигатель ЯМЗ-534 - Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надвучного воздуха	
Рабочий объем цилиндров, л	4,43
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	124 (169) /2300
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м	662 /1200-2100
Шины	8.25R20
Рабочая тормозная система	пневматическая
Тормозные механизмы:	Дисковые вентилируемые

Гарантия 3 года или 200 000 км на шасси и 1.5 года на оборудование

т. 022 855255 моб. 068 050505 e-mail: v.gorin@auto.md

