

| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729162878225 din 01 noiembrie 2024 |                        |                 |                     |   |  |   |
|---|------------------------|-----------------|---------------------|---|--|---|
| Denumirea procedurii de achiziție: Vopsele, lacuri și masticiuri                    |                        |                 |                     |   |  |   |
| Denumirea bunurilor/serviciilor   | Modelul articolului    | Țara de origine | Producătorul        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință  |
| 1   | 2                      | 3               | 4                   | 5   | 6  | 7   |
| <b>Bunuri/servicii</b>  |                        |                 |                     |   |  |   |
| <b>Lotul 1</b>  |                        |                 |                     |   |  |   |
| Vopsea albă   | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Vopsea alchidică<br>Utilizare: interior/exterior (metal, lemn, zidărie) pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite<br>Consumul: 80-180 (g/m <sup>2</sup> )<br>Timp de uscare: 2-4 ore<br>Timpul de uscare completă: 22 -24 ore<br>Tip de acoperire: lucioasă<br>Rezistența la intemperii și razele UV | Vopsea alchidică<br>Utilizare: interior/exterior (metal, lemn, zidărie) pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite<br>Consumul: 100-180 (g/m <sup>2</sup> )<br>Timp de uscare: 2-4 ore<br>Timpul de uscare completă: 22 -24 ore<br>Tip de acoperire: lucioasă<br>Rezistența la intemperii și razele UV | Legislatia RM:<br>HG 913<br>Materiale de Construcții;<br>HG914<br>Limita COV;<br>Legea 277<br>Privind substanțele chimice |
| Vopsea albastră   | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități.  | Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Ambalaj 2.7 kg.   |   |
| Vopsea bej  | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Specificare indice COV<br>Garanție: 12 luni de la data eliberării   | Specificare indice COV<br>Garanție: 12 luni de la data eliberării  |   |
| Vopsea roșie  | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Produsul trebuie să respecte legislația RM:<br>HG 913 Materiale de Construcții;<br>HG914 Limita COV;  | Produsul trebuie să respecte legislația RM:<br>HG 913 Materiale de Construcții;<br>HG914 Limita COV;   |   |
| Vopsea gri închis   | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Legea 277 Privind substanțele chimice   | Legea 277 Privind substanțele chimice  |   |
| Vopsea gri deschis  | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL |   |  |   |
| Vopsea verde  | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL |   |  |   |
| Vopsea cafenie  | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL |   |  |   |
| Vopsea galbenă  | Gama Color             | RM              | FPC Cheton Grup SRL |   |  |   |
| Dizolvant pentru vopsele  | 646 Standart           | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Tip 646<br>Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție: 12 luni.   | Tip 646<br>Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere). Garanție: 12 luni.  |   |
| Dizolvant   | Cheton 650 Profesional | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Tip 650<br>Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere)<br>Garanție: 12 luni.   | Tip 650<br>Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere)<br>Garanție: 12 luni.  |   |
| White-Spirit  | White Spirit           | RO              | Rompetrol (Vega)    | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) Garanție: 12 luni  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere)<br>Garanție: 12 luni  |   |
| Vopsea pe bază de apă   | Vopsea fatade          | RM              | Supraten SA         | Vopsea Acrilică (emulsie)   | Vopsea Acrilică (emulsie)  | Legislatia RM   |

|  |                       |  |  |   |   |  |
|--|-----------------------|--|--|---|---|--|
|  | Silicon Fassadenfarbe |  |  | <p>Culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos<br/> Densitate: 1 litru = 1,55-1,70 kg<br/> Utilizare: interior/exterior pentru toate tipurile minerale (tencuieli, gleturi, zidării, plăgi de gips-carton, beton), pe suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite, rezistentă la curatare umedă conform ISO 11998 clasa 2<br/> Timp de uscare la atingere: ≈ 2 ore<br/> Consum: 0,10 - 0,14kg/m<sup>2</sup><br/> Lavabilitate: clasa 2<br/> Ambalaj: 10-25 kg<br/> Temperatura de lucru: &gt; +5 si max 30°C<br/> Garanție: 12 luni</p> | <p>Culoarea alb mat, pe baza de dispersi cu aspect omogen, semiviscos<br/> Densitate: 1 litru = 1,53 g/cm<sup>3</sup><br/> Utilizare: interior/exterior pentru toate tipurile minerale (tencuieli, gleturi, zidării, plăgi de gips-carton, beton), pe suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite, rezistentă la curatare umedă conform ISO 11998 clasa 2<br/> Timp de uscare la atingere: ≈ 2 ore<br/> Consum: 0,15 - 0,20kg/m<sup>2</sup><br/> Lavabilitate: clasa 2<br/> Ambalaj: 14 kg<br/> Temperatura de lucru: &gt; +5 si max 30°C<br/> Garanție: 12 luni</p> |  |
| <b>Total lot 1</b>   |                       |  |  |   |   |  |
| Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ |                       |  |  |   |   |  |
| Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1      |                       |  |  |   |   |  |