

Procedura de achiziție: MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1681104134019 (Achiziti.md ID - 21077966) din 10 aprilie 2023						
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea compensatoarelor siflonice.</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Compensatoare siflonice	Compensatoare siflonice 250-25-180	Rusia	ООО ИК Компенсатор, ООО Энергетический Альянс,	Conform caietului de sarcini: Diametrul nominal, mm 250 Presiunea nominală, MPa 2,5 Deplasarea axială λ, mm ±90 Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 °C; Utilajul va fi compus din: c. Compensator siflonic; d. Manta de protecție; - Compensatoare siflonice – cu încăstrarea tip sudură/sudură; - Caracteristicile siflonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; - Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	Diametrul nominal, mm 250 Presiunea nominală, MPa 2,5 Mediul conductibil: apă de rețea Temperatura mediului conductibil: până la 150 °C Utilajul va fi compus din: a. Compensator siflonic; b. Manta de protecție; - Compensatoare siflonice – cu încăstrarea tip sudură/sudură; - Caracteristicile siflonului: oțel marca 08X18H10T / 12X18H10T conform ГОСТ 5632 - Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050	

1.2 Compensatoare siflonice	Compensatoare siflonice 500-25-210	Rusia	ООО ИК Компенсатор, ООО Энергетический Альянс,	Conform caietului de sarcini:			Diametrul nominal, mm 500 Presiunea nominală, MPa 2,5 Mediul conductibil: apă de rețea Temperatura mediului conductibil: până la 150 °C Utilajul va fi compus din: e. Compensator siflonic; f. Manta de protecție; - Compensatoare siflonice – cu încăstrarea tip sudură/sudură; - Caracteristicile siflonului: oțel marca 08X18H10T / 12X18H10T conform ГОСТ 5632 Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050
				Diametrul nominal, mm			
				Presiunea nominală, MPa			
				Deplasarea axială λ, mm			
				Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:			
• Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 °C;							
Utilajul va fi compus din: a. Compensator siflonic; b. Manta de protecție; - Compensatoare siflonice – cu încăstrarea tip sudură/sudură; - Caracteristicile siflonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; - Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.							

Semnăt: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv



SRL "GMC Engineering"
Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 17 aprilie 2023