



HEXOL SYNLINE TORSION 75W90

ULEI TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

Hexol Synline Torsion 75W90 este un ulei sintetic blend pentru transmisii cu performanțe foarte înalte, având caracteristici excelente de lubrifiere, asigurând intervale maxime între schimbările de ulei. Acesta este produs din uleiuri de bază sintetice de înaltă calitate și uleiuri hidrocracate utilizând un sistem complex de aditivi, asigurând o excelentă protecție antiuzură. Recomandat a fi utilizat în cutii de viteză manuale care echează cele mai moderne autovehicule și alte angrenaje hipoidale.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API Service GL-5 și GL-4;
- îndeplinește cerințele standardelor impuse de producători de autovehicule ca: Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B;
- lubrifiere optimă într-un interval mărit de temperatură (-40°C- +50°C);
- excelentă protecție antiuzură, durată de viață extinsă a angrenajelor;
- durată de viață foarte lungă a uleiului;
- excelentă stabilitate termică și antioxidantă a uleiului;
- uleiul își pastrează proprietățile timp de 5 ani, în ambalajul original bine închis, ferit de surse de căldură și lumină solară directă (temperatura max. +40°C).

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat a fi folosit la cutii de viteză, sisteme de direcție, diferențiale care echează autoturisme, vehicule comerciale ușoare și grele, echipamente de construcții și agricole unde producătorul recomandă un ulei cu parametri menționați mai jos;
- de asemenea poate fi utilizat ca lubrifiant în angrenaje hipoidale, în echipamente industriale;
- acesta are un interval între schimburi extrem de lung, în funcție de recomandările producătorului echipamentului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 75W90
API Service	GL-5
Densitate la 15°C [kg/m ³] aprox	875
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	13-16,1
Indice de vâscozitate min	140
Punct de inflamabilitate [°C] min	215
Punct de curgere [°C] max	-42

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg	☒ 1L	☐ 3L
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 208L	☐ 1000L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L		