

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21063902 ocds-b3wdp1-MD-1663335090661
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 2						CE
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	YC-130L	China	Meling Biomedical	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 100-200L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală	Frigider de laborator/farmacie pentru reactivi, 130 L, YC-130L (Meling Biomedical, China) Frigider pentru stocarea probelor de laborator, culturi și reactivi, cu temperaturi între 2-8 °C; Constă dintr-o camera cu interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil), care minimizează riscul de alterare, contaminare și/coroziune a conținutului. Capacitatea: 130 L Număr de rafturi: 4 Nr. usă: 1 Mecanism de blocare cu cheie, cu sistem de alarmă Lumină interior: da, cu LED-uri Construcție interioară din aluminiu, oțel inoxidabil (funcție anti-bacteriană) Construcție exterioară: acoperire anticorozivă, inoxidabilă Afișaj temperatură: digital	CE

				Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Alarmă: da Răcire ventilată: da Temperatură reglabilă: 2-8°C Alimentare: 220-230 V/50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC, R600a Zgomot:42,3 dB Accesorii coșuri tip sertar: da	
LOT 3						CE
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	YC-315L	China	Meling Biomedical	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Frigider de laborator/farmacie pentru reactivi, 315 L, YC-315L (Meling Biomedical, China) Frigider pentru stocarea probelor de laborator, culturi și reactivi, cu temperaturi între 2-8 °C; Constă dintr-o camera cu interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil), care minimizează riscul de alterare, contaminare și/coroziune a conținutului. Capacitatea: 315 L Număr de rafturi: 4+1 cos Usa:1 Transparentă: da Mecanism de blocare cu cheie: da Roți: da Frâne: da Lumină interior: da (LED-uri) Construcție interioară din aluminiu, oțel inoxidabil (funcție anti-bacteriană) Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă: da Afișaj temperature digital: da Alarmă acustică: da Răcire ventilate: da Temperatură reglabilă: 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz: da Refrigerent fără CFC / HCFC, de tip R600a Zgomot: 46,6 dB	CE

					Accesorii coș: 1 Divizoare pentru sertar: da	
LOT 4						
Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	DW-HL100HC	China	Meling Biomedical	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmeră acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Congelator pentru laborator (Ultra-Low Temperature Freezer), DW-HL100HC (Meling Biomedical, China) Congelator pentru stocarea specializată a probelor biologice, vaccinurilor, plasmei, culturilor de celule și altor materiale sensibile la temperatură Configurația vertical Capacitatea internă: 100 L Număr de sertare, tip box = 2 Ușa externă:1 Mecanism de blocare cu cheie: da Roți: da Construcție interioară: Oțel inoxidabil aluminiu Construcție exterioară cu acoperire rezistentă, anticorozivă Afișaj temperatură digital: da Înregistrarea temperaturii și posibilitatea exportului pe stick:da Alarmă acustică:da, ușă deschisă în lipsa curentului electric: da Posibilitatea de setare a alarmei:da Baterie internă pentru alarmă, menținerea datelor alarmelor (minim 48 ore) da Răcire ventilată sau statică: da, răcire direct Refrigerent HC , de tip R290 Domeniu de temperatură: -40°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot 54,9 db:	CE

LOT 5						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L	YC-525L	China	Meling Biomedical	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 525L, YC-525L(Meling Biomedical/China) Frigider pentru stocarea probelor de laborator, culturi și reactivi, cu temperaturi între 2-8 °C; Constă dintr-o camera cu interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil), care minimizează riscul de alterare, contaminare și/coroziune a conținutului. Capacitatea: 525 L Număr de rafturi: 6 Ușă: 1 Descrierea usii: transparentă Mecanism de blocare cu cheie:da Roți: da Frâne: da Lumină interior: da (LED-uri) Construcție interioară din aluminiu, otel inoxidabil (funcție anti-bacteriană) Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă: da Afișaj temperature digital: da Alarmă acustică: da Răcire ventilate: da Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C: da Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent de tip R290 Zgomot 44.9 dB	CE

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

