

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21084928 din 07.08.2023**Obiectul de achiziție: Echipamente de laborator și accesorii**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 21						
Filtru optic, 514 nm	NF533-17	Germania	Thorlabs Gmbh	De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 514 nm, FWHM maxim 17nm	De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 514 nm, FWHM - 17nm	ISO
Filtru optic, 533 nm	NF633-25	Germania	Thorlabs Gmbh	De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 533 nm, FWHM maxim 17nm	De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 533 nm, FWHM - 17nm	
Filtru optic, 633 nm	NF514-17	Germania	Thorlabs Gmbh	De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 633 nm, FWHM maxim 17nm	De tip Notch, Diametrul minim 25 mm, Frecvența centrală (CWL)= 633 nm, FWHM -17nm	
Lampă cu halogen de joasă tensiune fără reflector	64623 HLX	Germania	OSRAM Gmbh	Tensiune 12 V, Puterea 100 W, Temperatură de culoare minim 3300 K, durata de viață min. 2000h Termen de garanție min. 1	Tensiune 12 V, Puterea 100 W, Temperatură de culoare 3300 K, durata de viață . 2000h Termen de garanție 12 luni. Set - 3 buc.	
Cablu cu fibre optice din cuarț	QP600-2-UV-BX	Olanda	Ocean Insight	Diapazonul lungimilor de undă minim 300 nm maxim 1.1μm, diametrul miezului cablului optic: min. 600 μm, lungimea 2 m; înveliș oțel inoxidabil BX. Echivalent cu Termen de garanție: min. 1 an.	Diapazonul lungimilor de undă de la 300 nm pînă la 1.1μm, diametrul miezului cablului optic: 600 μm, lungimea 2 m; înveliș oțel inoxidabil BX. Termen de garanție: 12 luni	
Total lot 21						
Lotul 22						
Baie digitală cu ultrasunet	Derui ultrasonic cleaner DR-P30	China	Shenzhen Derui Ultrasonic Equipment Co. Ltd	Capacitatea – min. 3 litri; Frecvența ultrasunetului – min. 37 kHz Puterea ultrasunetului – min. 160 W Controler digital de temperatură PID; Degas Sweep Pulse mode; Ecran LCD încorporat; Cronometru digital; Rezervor – oțel inoxidabil; Microprocesor încorporat; Valva de scurgere opțională; Funcția de on/off a încălzirii. Termen de garanție: min. 1 an. Echivalent cu Derui ultrasonic cleaner DR-P30 Termen de garanție min. 1	Capacitatea – 3 l; Frecvența ultrasunetului – 37 kHz Puterea ultrasunetului – 160 W; Puterea încălzirii – 150 W; Controler digital de temperatură PID - prezent; Degas Sweep Pulse mode - prezent; Ecran LCD încorporat - prezent; Cronometru digital - prezent; Material baie (rezervor) – oțel inoxidabil; Microprocesor încorporat - prezent; Valva de scurgere - absent; Funcția de on/off a încălzirii - prezent. Termen de garanție: 12 luni	ISO

Balanță analitică	Analytical Balance PCE-ABT 220L	Marea Britanie	PCE Instruments Ltd.	Afișaj LED; Unități de măsură: grame; Cea mai mare limită de cântărire, g: min 200; Cea mai mică limită de cântărire, g: 0,1; Intervalul diviziunii de verificare (e), g: 0,00015; Rezoluția de citire (d), g: 0,0001; Calibrare - auto; Dimensiune platan - min. 90 mm; Sursa de alimentare: 220 V/ 50Hz; Termen de garanție: min. 1 an.; Echivalent cu Analytical Scale PCE-ABZ Termen de garanție min. 1	Afișaj LED - prezent; Unități de măsură: grame; Interval de măsurare: 0,1-220 g; Intervalul de verificare: 0.00015 g; Rezoluția: 0,0001 g; Repetabilitate 0,2 mg; Linearitate 0,5 mg; Calibrare auto – prezent; Suprafața de cântărire (dimensiune platan) - 90 mm; Sursa de alimentare 220V/50Hz; Interfața RS232; Dimensiuni 340 x 215 x 350 mm; Greutate 7,5 kg; Termen de garanție – 12 luni;	ISO
Ultrasonic Generator pentru Ultrasonic Probe Sonicator	28-40kHz Digital Ultrasonic Generator / Crest Ultrasonic Generator	China	Beijing Oksultrasonic Group Co., Ltd	Frecvența ultrasunetului – diapazon 20-40 kHz; Posibilitatea de a schimba intervalele de frecvență; Puterea ultrasunetului 500 W– 1200 W Interval de reglare a puterii ultrasunetului – 0-100%, Echivalent cu Driving Power Digital Ultrasonic Generator for Cleaning Termen de garanție min. 1	Frecvența: 20-40 kHz Posibilitatea de a schimba frecvența - prezent Puterea: 300W Interval de reglare a puterii 0-100%: prezent Dimensiuni exterioare: 300 x 360 x 150 mm Termen de garanție: 12 luni	
Total lot 22						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**