

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1760714284276 / 21498057 din 28 octombrie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Instrumente și diverse echipamente de uz general și special						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 15 Malaxor electric	Hikoki	Japan/China	Hikoki	Malaxor electric de, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină- M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare-rețea electrică 220V, Malaxor electric HiKOKI UM12VST sau echivalentul	Malaxor electric de, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină- M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare-rețea electrică 220V	
Lot 16 Suflantă de aer cald	Hikoki	Japan/China	Hikoki	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 300-500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte.	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-650°C, fluxul de aer 250-500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea temperaturii în trepte.	
Lot 17 Ciocan rotopercutor	DeWalt	China	DeWalt	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K sau echivalentul. Dotat cu 2 mandrine: de tip <u>SDS+</u> și <u>Ø1,0-13,0 (mm)</u> . Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare- rețea electrică 220V.	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K. Dotat cu 2 mandrine: de tip <u>SDS+</u> și <u>Ø1,0-13,0 (mm)</u> . Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare- rețea electrică 220V.	
Lot 18 Ciocan rotopercutor	Blak Decker	China	Blak Decker	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul de găurire (minim): beton- 32mm; lemn- 40mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 4000-4500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 1250(W), turații de mers în gol (rot./min)- 850. Alimentare- rețea electrică 220V.	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul de găurire (minim): beton- 32mm; lemn- 40mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 4000-4500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 1250(W), turații de mers în gol (rot./min)- 850. Alimentare- rețea electrică 220V.	

Lot 19 Mașina de înșurubat cu impact	BOSCH	China	BOSCH	Mașina de înșurubat cu impact, de tip BOSCH GDX 180-Li Professional, sau echivalentul. Tip motor- cu perii; cuplu maxim- 180Nm; funcție revers - Da; tip mandrină: 1/2" pătrat-1/4" HEX; turații maxim- 2800 rot/min; frecvența batai- 3600 bat/min; control turații - Da. Acumulator: tip Li-Ion 2,0 Ah; tensiune 18-20V. Dotarea: 2 acumulatori, încărcător, valiza.	Mașina de înșurubat cu impact, de tip BOSCH GDX 180-Li Professional, sau echivalentul. Tip motor- cu perii; cuplu maxim- 180Nm; funcție revers - Da; tip mandrină: 1/2" pătrat-1/4" HEX; turații maxim- 2800 rot/min; frecvența batai- 3600 bat/min; control turații - Da. Acumulator: tip Li-Ion 2,0 Ah; tensiune 18-20V. Dotarea: 2 acumulatori, încărcător, valiza.	
Lot 20 Mașină de șlefuit pereți	Kamoto	China	Kamoto	Mașină de șlefuit pereți, de tip Total TWS10501 sau echivalentul. Puterea consumată 1000-1100 W. Frecvența maximă de rotație a discului 500-2400 rot./min. Diametrul maxim a discului 225 mm. Alimentarea rețea electrică. Dotat cu colector de praf. Garanția minim 2 ani.	Mașină de șlefuit pereți, de tip Total TWS10501 . Puterea consumată 1000-1100 W. Frecvența maximă de rotație a discului 500-2400 rot./min. Diametrul maxim a discului 225 mm. Alimentarea rețea electrică. Dotat cu colector de praf. Garanția minim 2 ani.	
Lot 21 Polizor unghiular cu rotații variabile	Makita	China	Makita	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, cu mâner în spate alungit de tip Makita GA-5021 sau asemănător ca preț și calitate. Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1500 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Sistem SJS. Protecție la supraîncărcare. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, cu mâner în spate alungit de tip Makita GA-5021 Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1500 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Sistem SJS. Protecție la supraîncărcare. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	
Lot 22 Polizor unghiular cu rotații variabile	Kamoto	China	Kamoto	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, de tip Stanley FMEG225VS sau asemănător ca preț și calitate. Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1400 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1400 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	
Lot 23 Vibrator plăci ceramice	Tolsen	China	Tolsen	Vibrator plăci ceramice, de tip PowerFix Vibro sau echivalentul. Ø ventuză 150-180 mm, capacitatea de ridicare minim: 30 kg, frecvența vibrațiilor: 3000-6000, numărul viteze: minim 5. Tensiunea acumulator 21V. Capacitatea acumulator minim 2Ah. Complectația: vibratorul, 2 acumulatori, încărcător, valiză pentru transportare și păstrare.	Vibrator plăci ceramice,. Ø ventuză 150-180 mm, capacitatea de ridicare minim: 30 kg, frecvența vibrațiilor: 3000-6000, numărul viteze: minim 5. Tensiunea acumulator 21V. Capacitatea acumulator minim 2Ah. Complectația: vibratorul, 2 acumulatori, încărcător, valiză pentru transportare și păstrare.	
Lot 24 Aparat de spălat cu presiune înaltă	Karcher	Germania	Karcher	Aparat de spălat cu presiune înaltă, de tip Karcher K5 Compact FJ 6 Set sau echivalentul. Presiune: 20-max. 145/2-max. 14.5. Capacitate: maxim 500 (l/h). Productivitatea pe suprafață: până la 40 (m²/h). Pompă cu componente din aluminiu,	Aparat de spălat cu presiune înaltă, Karcher K5 Presiune: 20-max. 145/2-max. 14.5. Capacitate: maxim 500 (l/h). Productivitatea pe suprafață: până la 40 (m²/h). Pompă cu componente din aluminiu,	

				răcire motorului cu apă. Lungimea furtunului: 8 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	cu apă. Lungimea furtunului: 8 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	
Lot 25 Aparat de spălat cu presiune înaltă	Karcher	Germania	Karcher	Aparat de spălat cu presiune înaltă, de tip Karcher K3 Orizontal, sau echivalentul. Presiune maxim: 120 (bar/MPa). Capacitate: maxim 380 (l/h). Productivitatea pe suprafață: pînă la 25 (m²/h). Lungimea furtunului: 4 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	Aparat de spălat cu presiune înaltă, Karcher K3 Orizontal, Presiune maxim: 120 (bar/MPa). Capacitate: maxim 380 (l/h). Productivitatea pe suprafață: pînă la 25 (m²/h). Lungimea furtunului: 4 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	
Lot 41 Scară	Scara	Turcia	Sarayli	Scară pliantă unilaterală, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN HA-106 sau echivalentul.	Scară pliantă unilaterală, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg .	
Lot 42 Scară	Scara	Turcia	EVR-PRO	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 4, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN EVR-PRO4 (2x4tr.), sau echivalentul.	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 4, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN EVR-PRO4 (2x4tr.), sau echivalentul.	
Lot 43 Motocoasă	Kamoto	China	Kamoto	Motocoasă de tip Kamoto T52C, sau echivalentul. Puterea: 2,0 - 2,5 CP. Motor: 50-55 cm³. Tip motor: benzin, în doi timpi (2T). Sistem de lansare: EASY START. Tip mîner U, tijă demontabilă. Sistem anti-vibrații. Captura minim 40 cm.	Motocoasă de tip Kamoto T52C, Puterea: 2,0 - 2,5 CP. Motor: 50-55 cm³. Tip motor: benzin, în doi timpi (2T). Sistem de lansare: EASY START. Tip mîner U, tijă demontabilă. Sistem anti-vibrații. Captura minim 40 cm.	
Lot 44 Suflantă de aer	STIHL	China	STIHL	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BG 50 sau echivalentul. Debit de aer: 600-800 m³/h. Capacitatea motor: 25-30 cm³. Putere motor: 0,7 kW/1,0 CP. Capacitate rezervor combustibil: 400-450 cm³. Greutate: 3,0-4,0 kg.	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BG 50. Debit de aer: 600-800 m³/h. Capacitatea motor: 25-30 cm³. Putere motor: 0,7 kW/1,0 CP. Capacitate rezervor combustibil: 400-450 cm³. Greutate: 3,0-4,0 kg.	
Lot 45 Suflantă de aer	STIHL	China	STIHL	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BR 800 C-E sau echivalentul. Debit de aer: 40-45N1. Capacitatea motor: 75-85 cm³. Putere motor: 3,3 kW/4,4 CP. Capacitate rezervor combustibil: 1800-2200 cm³. Greutate: 11,0-12,0 kg.	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BR 800 C-E Debit de aer: 40-45N1. Capacitatea motor: 75-85 cm³. Putere motor: 3,3 kW/4,4 CP. Capacitate rezervor combustibil: 1800-2200 cm³. Greutate: 11,0-12,0 kg.	
Lot 49 Șină moto-ferestrău	Kamoto	China	Kamoto	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	
Lot 50 Șină moto-ferestrău	Kamoto	China	Kamoto	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	
Lot 51 Lanț moto-ferestrău	Kamoto	China	Kamoto	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	
Lot 52 Lanț moto-ferestrău	Kamoto	China	Kamoto	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	
Lot 53 Bobină pentru motocoasă	Kamoto	China	Kamoto	Bobină pentru motocoasă, de tip Kamoto TS 2430. Tip semi-automat, M10 x 1,25 fir stînga. Ø liniei de tăiere: 1,6-3,0 mm.	Bobină pentru motocoasă, de tip Kamoto TS 2430. Tip semi-automat, M10 x 1,25 fir stînga. Ø liniei de tăiere: 1,6-3,0 mm.	

