

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1687355231364 din: 13.07.2023

Obiectul achiziției: UTILAJ+Tehnica de calcul conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
Lotul 11						
Sistem interactiv LTPS Gloria (1) Sc Gr 120 (1)	SBM777V-43	China	SMART	<p>Sistem interactiv (tablă interactivă, videoproiector de protecție scurtă, kit de prindere pentru videoproiector de protecție scurtă, computer monobloc) Tabla interactivă: Specificații: Suprafața activă 77" diagonală. Aspect 4:3. Rezoluția suprafeței active de la 4000 x 4000 până la 32767 x32767. Specificații fizice: Dimensiune 168 cm x135,6 cm x16,5 cm. Zona activă a ecranului 156,5 cmW x117,5 cm H 195,6 cm (77") diagonală. Specificații: Permite scrierea și controlul aplicațiilor de pe tablă atât cu degetul cât și cu markerul. Conectare la computer 12Mbps/USB connection.Greutate nu mai mult de 24 kg. Accesorii: Suport instalare pe perete, cabluri. Compatibil: RoHS,WEEE,CB,CE.</p> <p>Videoproiector de protecție scurtă: Specificații minime solicitate: Rezoluție Nativa XGA [1024 x 768]. Luminozitate: 3700 ANSI Lumens. Contrast: 25.000:1. Întrări: 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1x VGA (YpbPr/RGB), 1x Composite video, 1x Audio 3.5mm. Ieșiri 1 x VGA; 1x Audio 3.5mm, 1x USB-A power 1A. Audio 10W. Garanție 24 luni.</p> <p>Kit de prindere pentru videoproiector de protecție scurtă: Specificații minime solicitate: Suport de montare a proiectorului pe perete: compatibil cu videoproiectorul, extensibil de la 595 mm până la 1350mm, confecționat din material durabil,canal pentru</p>	<p>Suprafata activa 77" diagonală Aspect 4:3 Rezoluția suprafeței active de 32767 × 32767 Specificații fizice: Dimensiune 164.4 cm × 126.2 cm × 11 cm Zona activă a ecranului (maxim interactiv imaginea proiectată) 156,5 cm W x 117,4 cm H 195,6 cm (77 "") diagonală Tehnologie tactilă tip: IR avansat Suport pentru gesturi: Da Număr de puncte de contact: 20 Finisaj de suprafață oțel, potrivit pentru markere cu ștergere uscată Număr de pixuri: 2 Consumul de energie Mai puțin de 2,5W Specificatii: Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla atat cu degetul cat si cu markerul Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Markere incluse ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0)</p>	

	X309ST	China	OPTOMA	<p>cabluri,cablu HDMI 10m. Prelungitor USB 3m. Computer monobloc. Tip monobloc. Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 60 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Controlul computerului: Permite utilizarea tablei iar daca markerele lipsesc controlul calculatorului se face direct de pe suprafata tablei, chiar si cu degetul. Tabla recunoaste 20 atingeri simultan. Greutate 13 kg Accesoriile Suport instalare pe perete, cabluri Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE Software inclus</p> <p>Proiector: REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens CONTRAST 25.000:1 INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In CONTROL RS232 9pin IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB LAMPALAMP 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode) CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” – 196.71”) Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 20° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual Garantia 24 luni</p> <p>Suport de montare a proiecteurului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350 mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm</p>
	OWM3000ST	China	OPTOMA		

	<p>Cablu HDMI 10m</p> <p>Cablu alimentare 10m</p> <p>Prelungitor activ USB 2.0 VIS-USB-EX 5m</p> <p>HP All-in-One 24-df1074ur</p>	<p>China</p> <p>China</p> <p>China</p> <p>China</p>	<p>Cablexpert</p> <p>Cablexpert</p> <p>Vissonic</p> <p>HP</p>		<p>- posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm</p> <p>- preasamblat</p> <p>- confectionat din material durabil</p> <p>- posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°</p> <p>- canal pentru cabluri</p> <p>Prelungitor USB 5m</p> <p>cablu HDMI - 10m (male-male connectors)</p> <p>cablu alimentare - 10m (compatibil cu videoproiectorul)</p> <p>Monobloc:</p> <p>HP AIO 24 (23.8" FHD IPS Core i3-1125G4, 8GB, 256GB, No OS)</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Include deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul companiei, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.)</p> <p>Livrarea, instalare conectare la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p> <p>Garanția 2 ani.</p>	
Lotul 23						
<p>Sistema audio - video si lumini pentru sala de teatru LTPA „Elena Alistar”</p>	ZU725TST	China	OPTOMA	<p>Videoproiector- 1buc</p> <p>-REZOLUTIE Nativa min.1920x1200</p> <p>ASPECT RATIO 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible</p> <p>LUMINOZITATE Min.7000 Lumeni</p> <p>CONTRAST Min. 1000000:1</p> <p>CONTRAST Full On/Off min. 1100:1</p> <p>SURSA DE LUMINA Laser cu perioada de viata de pana la 30000 ore</p> <p>INTRARI Min 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync IESIRI Min. 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A</p> <p>Control 1 x 12V trigger, 1 x USB-B service, 1 x RJ45, 1 x Wired remote, 1 x RS232</p> <p>AUDIO Min. 2 boxe a cate cel putin 10W stereo</p> <p>RAPORTUL DE PROIECTARE (DIAPAZON) min. 0.75:1 ~ 0.95:1</p>	<p>Videoproiector – 1 buc</p> <p>REZOLUTIE Nativa WUXGA 1920x1200</p> <p>ASPECT RATIO 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible</p> <p>LUMINOZITATE 7200 Lumeni</p> <p>CONTRAST 3000000:1</p> <p>CONTRAST Full On/Off 1100:1</p> <p>SURSA DE LUMINA Laser cu perioada de viata 30000 ore</p> <p>INTRARI 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>IESIRI 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x 12V trigger, 1 x Wired remote, 1 x RJ45, 1 x RS232</p> <p>AUDIO 2 boxe a cate 10W stereo</p>	

				<p>ZOOM OPTIC MOTORIZAT min. x1.26 DISTANTA DE PROIECTIE – diapazon minim: 0.81m - 6.13m CORECTIA TRAPEZOIDALA min. $\pm 30^\circ$ Vertical $\pm 30^\circ$ Horizontal LENS SHIFT min. Vertical: +50%; Horizontal: +15% CONSUM DE ENERGIE Max. 510W (Bright), 0.5W (Standby) MOD UTILIZARE continuu (24/7) fara pierderea garantiei SECURITATE Kensington® lock port, security bar, password protection CONTROL LA DISTANTA Telecomanda IR cu iluminarea butoanelor CERTIFICARE IP5x (rezistenta la praf) ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control, Batteries X 2 GREUTATE nu mai mult de 14kg GARANTIE: minim 36 luni GARANTIE (sursa de lumina): minim 60luni/12000ore. Cu instalare</p> <p>Suport Pentru Tavan Compatibil - 1 buc Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: minim 12 luni.Cu instalare</p> <p>Ecran De Proiectie Electric Motorizat-1buc Specificatii minime solicitate: Dimensiunea suprafetei de proiectie: min. 450*250 cm Format 16:9 Posibilitate de montare pe perete. Posibilitate de ajustare a punctelor de ridicare si coborare pentru incadrarea optima in spatiul preconizat Culoarea suprafetei de proiectie – alba Additional – sistem fara fir ce permite automatizarea cu videoproiectorul folosind portul Trigger +12V, compus din transmitator cu conexiune tip miniJack mono (pentru proiector) si receptor (pentru ecranul de proiectie) Garantie Min. 24luni.Cu instalare</p> <p>Moving Head Spot-6 buc -Moving Head spot pe LED cu sursa de lumina de minim 70W. Canale DMX: 8 sau 14.Conectori DMX: XLR cu 3 pini. Pan și Tilt: minim 540°/230°. Culori:cel putin 8 + alb, split culori, scroll continuu la viteze variabile Rata stroboscopică: intre 0 si 20 Hz.</p>	<p>RAPORTUL DE PROIECTARE 0.75:1 ~ 0.95:1 ZOOM OPTIC MOTORIZAT 1.26 DISTANTA DE PROIECTIE – diapazon: 0.79m - 6.21m CORECTIA TRAPEZOIDALA. Vertical: +/-50%; Horizontal: +/-15% CONSUM DE ENERGIE 520W (Bright), 0.5W (Standby) MOD UTILIZARE continuu (24/7) fara pierderea garantiei SECURITATE Kensington® lock port, security bar, password protection CONTROL LA DISTANTA Telecomanda IR cu iluminarea butoanelor CERTIFICARE IP5x (rezistenta la praf) ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control, Batteries X 2 GREUTATE 12.6 kg GARANTIE: 36 luni GARANTIE (sursa de lumina): 60luni/12000ore. Inclusiv instalare</p> <p>Suport Pentru Tavan Compatibil - 1 buc Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului GARANTIE: 12 luni. Inclusiv instalare</p> <p>Ecran De Proiectie Electric Motorizat-1buc Dimensiunea suprafetei de proiectie: 450*253 cm Format 16:9 , montare pe perete. Are posibilitate de ajustare a punctelor de ridicare si coborare pentru incadrarea optima in spatiul preconizat Culoarea suprafetei de proiectie – alba Sistem fara fir ce permite automatizarea cu videoproiectorul folosind portul Trigger +12V, compus din transmitator cu conexiune tip miniJack mono (pentru proiector) si receptor (pentru ecranul de proiectie) Garantie 24luni. Inclusiv instalare</p> <p>Moving Head Spot-6 buc Moving Head spot pe LED cu sursa de lumina de 75W. Canale DMX: 8 sau 14. Conectori DMX: XLR cu 3 pini. Pan și Tilt: 540°/234°.</p>
	OCM815	China	OPTOMA		
	Rubin 450x253cm	China	Sopar		
	Alfa Wireless Trigger	China	AversScreens		
	Intimidator Spot 260X	China	Chauvet DJ		

				<p>Conectare putere: pana la 11 unitati in serie Tensiune de intrare: selectare automana de la 100 pana la 240 V Putere și curent: Consum maxim de 130W Greutate: maxim 6kg. Aprobari minime: CE, UKCA, RoHS Prismă: rotundă cu cel puțin 3 fațete, static Unghi de zoom (manual): de la cel puțin 13° până la 17° Iluminare (12°) : >17.000 lux @ 2 m Iluminanță (17°) : >12.500 lux @ 2 m Temperatura de culoare: >14.500 K Termen de garantie: minim 24 luni. Cu instalare</p>	<p>Culori: 8 + alb, split culori, scroll continuu la viteze variabile Rata stroboscopică: intre 0 si 20 Hz. Conectare putere: pana la 11 unitati in serie Tensiune de intrare: selectare automana de la 100 pana la 240 V Putere și curent: Consum de 128W Greutate: 5.6kg. Aprobari minime: CE, UKCA, RoHS Prismă: rotundă cu 3 fațete, static Unghi de zoom (manual): de la 12° până la 17° Iluminare (12°) : 17.458 lux @ 2 m Iluminanță (17°) : 12.848 lux @ 2 m Temperatura de culoare: 15000 K Termen de garantie: 24 luni.</p>
	KP-1812Y	China	X-Craft	<p>Led Par-8 buc-Voltaj: AC100-240V, 50/60Hz Prin PowerCon. Consum de energie: cel mult 200W. Cantitate de LED-uri: 18*12W 6 în 1 RGBWAUV LED Funcții: DMX512 · Control de sunet · Control automat · Master/Slave Unghiul fasciculului: de la 25° pana la 40°. Canale DMX: 6 sau 10 canale DMX> Afișaj: Afișare funcție LED Greutate: cel mult 6.5 Kg GARANTIE: minim 24 luni.Cu instalare</p>	<p>Led Par-8 buc Voltaj: AC100-240V, 50/60Hz Prin PowerCon. Consum de energie: 200W. Cantitate de LED-uri: 18*12W 6 în 1 RGBWAUV LED Funcții: DMX512 · Control de sunet · Control automat · Master/Slave Unghiul fasciculului: de la 25° pana la 40°. Canale DMX: 6 sau 10 canale DMX Afișaj: Afișare funcție LED Greutate: 6 Kg</p>
	QX25SA150	Italia	Litec	<p>Truss din aluminiu-6 buc - Latime: 25 cm, tubulatura principala: 50.8 mm cu grosime de 2mm, tubulatura secundara: 14 mm cu grosime de 1.5mm. Certificare EN AW 6060 T6, EN AC 42200 T6 Fabricat in UE, Termen de garantie: minim 24 luni.cu instalare</p>	<p>Truss din aluminiu-6 buc Latime: 25 cm, tubulatura principala: 50.8 mm cu grosime de 2mm, tubulatura secundara: 14 mm cu grosime de 1.5mm. Certificare EN AW 6060 T6, EN AC 42200 T6 Fabricat in UE, Termen de garantie: 24 luni.</p>
	QXFC	Italia	Litec	<p>Set de conexiune intre truss-uri- 4 buc - Accesorii pentru conectarea elementelor de schelă. Set 4 bucăți. GARANTIE: minim 12 luniCu instalare</p>	<p>Set de conexiune intre truss-uri- 4 buc Accesorii pentru conectarea elementelor de schelă. Set 4 bucăți. Termen de garantie: 12 luni.</p>
	812	China	Global Truss	<p>Prindere pentru echipamente de lumini-14 buc - Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 100,00 kg Certificat TÜV: Da Material: aluminu 6061 T6 Culoare: aluminu</p>	<p>Prindere pentru echipamente de lumini-14 buc Compatibilitate: 48-51 mm Latime: 30 mm Greutate maxima: 100,00 kg Certificat TÜV: Da</p>

	Pro DMX	Australia	Enttec	<p>Greutate: 0,16 kg GARANTIE: minim 12 luni.Cu instalare</p> <p>Controller USB DMX -1 buc -512 canale DMX (1 univers) fie ca intrare, fie ca ieșire Complet în conformitate cu USITT DMX512-A Rata de reîmprospătare a ieșirii configurabilă de la 1 la 40 FPS Suportă Windows, MacOS și Linux Izolare completă de 1500 V (linii de date și alimentare pentru a vă proteja computerul de supratensiuni) Capacitate RDM (compatibil cu ANSI E1. 20) Compatibil cu diverse programe de control al iluminatului open-source și profesionale API pentru dezvoltatori disponibil pentru integrare în propriul software Conectori: 1 ieșire DMX XLR mamă cu 5 pini, 1 intrare DMX XLR tata cu 5 pini Protecție IP: IP20 Tensiune de intrare: 5V DC (prin USB) Putere de intrare: 300 mA Consum de energie: 1,5 W GARANTIE: minim 24 luni.Cu instalare</p>	<p>Material: aluminiu 6061 T6 Culoare: aluminiu Greutate: 0,16 kg GARANTIE: 12 luni</p> <p>Controller USB DMX -1 buc 512 canale DMX (1 univers) fie ca intrare, fie ca ieșire Complet în conformitate cu USITT DMX512-A Rata de reîmprospătare a ieșirii configurabilă de la 1 la 40 FPS Suportă Windows, MacOS și Linux Izolare completă de 1500 V (linii de date și alimentare pentru a vă proteja computerul de supratensiuni) Capacitate RDM (compatibil cu ANSI E1. 20) Compatibil cu diverse programe de control al iluminatului open-source și profesionale API pentru dezvoltatori disponibil pentru integrare în propriul software Conectori: 1 ieșire DMX XLR mamă cu 5 pini, 1 intrare DMX XLR tata cu 5 pini Protecție IP: IP20 Tensiune de intrare: 5V DC (prin USB) Putere de intrare: 300 mA Consum de energie: 1,5 W GARANTIE: 24 luni</p>
	Opera 12	China	dBTechnologies	<p>Boxa activa-2buc -Boxa activa 2 cai Frecventa raspuns: cel puțin de la 55 pana la 20.000 Hz [-10dB] Max SPL: Cel puțin 128 dB. HF: 1" driver Con Asimetric LF: 12", bobina de 2" Amplificator Clasa D Putere RMS: minim 550W. DSP 56 bit, Convertor la 24 bit/48 KHz 8 Preseturi Frecventa crossover: 2000 Hz LimiterPeak, RMS, Thermal, Advanced DSP Functions Linear Phase FIR Filters Intrare: 2x (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/Line/instr. Iesire: 1x XLR tata (CH1 Link/Mix OUT) Cabinet: polipropilena Grila: otel Manere: 2 Socket stativ de 36 mm Montare ca monitor la 45°</p>	<p>Boxa activa-2 buc Boxa activa 2 cai Frecventa raspuns: de la 52 pana la 20.000 Hz [-10dB] Max SPL: 129 dB. HF: 1" driver Con Asimetric LF: 12", bobina de 2" Amplificator Clasa D Putere RMS: 600W. DSP 56 bit, Convertor la 24 bit/48 KHz 8 Preseturi Frecventa crossover: 2000 Hz LimiterPeak, RMS, Thermal, Advanced DSP Functions Linear Phase FIR Filters Intrare: 2x (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/Line/instr. Iesire: 1x XLR tata (CH1 Link/Mix OUT) Cabinet: polipropilena Grila: otel Manere: 2</p>

	ew100 G4 845-S	Romania	Sennheiser	<p>Greutate: maxim 15 kg. GARANTIE: minim 24 luni.Cu instalare</p> <p>Sistem Wireless cu microfon de mana-2 buc functionare in gama de frecvente UHF transmisie analogica cu modulatie in banda larga FM raza de operare : pana la 100 m transmisie sigura asigurata de puterea mare de emisie de minim 25mW posibilitatea conectarii a pana la 12 receptoare simultant functie de scanare a frecventelor libere disponibile buton de MUTE usor accesibil la microfon sincronizare wireless in infrarosu a setarilor receptorului cu cele ale transmitatorului reducator dinamic de zgomot HDX pentru un sunet clar indicator in 4 trepte a starii bateriei de la transmitator. Starea de descarcare a bateriei de la transmitator este indicata si pe afisajul receptorului. display LCD iluminat (transmitator si receptor) cu meniuri simplu de utilizat autonomie mai mare de 8 ore de functionare neintrerupta Caracteristici tehnice sistem: Gama de frecvente: 516-558 MHz Largimea de banda : 42 MHz Domeniu de frecvente AF (microfon) : de la cel putin 80-18.000 Hz Raport semnal/zgomot : > 110 dB THD (1KHz) : < 0,9 % Tip receptor : true diversity Raspuns in frecventa : 25-18.000 Hz Raport semnal / zgomot : > 110 dBA Distorsiuni armonice totale (THD) : < 0.9 % Iesire audio : conector jack 6,3 mm si XLR-3 Nivel iesire AF, reglabil intr-un interval de 48 dB (in pasi de 3 dB): - Jack (nebalansat) : + 12dBu - XLR (balansat) : + 18dBu Functie de scanare a frecventelor disponibile (libere) Display grafic LCD iluminat Greutate : Cel mult 1 kg. Transmitator de mana, fara capsula microfonica Buton de MUTE usor accesibil Putere in RF : typ. 30mW Sistem de reducere a zgomotului : HDX Raport semnal / zgomot : > 110 dB(A) THD, distorsiuni armonice totale : < 0,9 % Display grafic LCD iluminat</p>	<p>Socket stativ de 36 mm Montare ca monitor la 45° Greutate: 14.3 kg. GARANTIE: 24 luni</p> <p>Sistem Wireless cu microfon de mana -2 buc functionare in gama de frecvente UHF transmisie analogica cu modulatie in banda larga FM raza de operare : pana la 100 m transmisie sigura asigurata de puterea mare de emisie de 30mW posibilitatea conectarii a pana la 12 receptoare simultant functie de scanare a frecventelor libere disponibile buton de MUTE usor accesibil la microfon sincronizare wireless in infrarosu a setarilor receptorului cu cele ale transmitatorului reducator dinamic de zgomot HDX pentru un sunet clar indicator in 4 trepte a starii bateriei de la transmitator. Starea de descarcare a bateriei de la transmitator este indicata si pe afisajul receptorului. display LCD iluminat (transmitator si receptor) cu meniuri simplu de utilizat autonomie mai mare de 8 ore de functionare neintrerupta Caracteristici tehnice sistem: Gama de frecvente: 516-558 MHz Largimea de banda : 42 MHz Domeniu de frecvente AF (microfon) : de la 80-18.000 Hz Raport semnal/zgomot : > 110 dB THD (1KHz) : < 0,9 % Tip receptor : true diversity Raspuns in frecventa : 25-18.000 Hz Raport semnal / zgomot : > 110 dBA Distorsiuni armonice totale (THD) : < 0.9 % Iesire audio : conector jack 6,3 mm si XLR-3 Nivel iesire AF, reglabil intr-un interval de 48 dB (in pasi de 3 dB): - Jack (nebalansat) : + 12dBu - XLR (balansat) : + 18dBu Functie de scanare a frecventelor disponibile (libere) Display grafic LCD iluminat Greutate : 0.98kg. Transmitator de mana, fara capsula microfonica</p>	
--	----------------	---------	------------	--	--	--

	DD011	China	Soundstil	<p>Alimentare : 2 baterii alcaline AA de 1.5 V sau acumulatori Timp operare : tipic 8 ore Greutate : Pana la 500g cu baterii Capsula microfonica tip dinamic Directivitate : super-cardioid Sensibilitate : minim 1.5 mV / Pa Max. SPL : cel putin 153 dB Setul include: Receptor Transmitator de mana capsula microfon (dinamic, super-cardioid) kit montare rack 1 nuca mic Alimentator 2 baterii AA 2 antene GARANTIE: minim 24 luni.Cu instalare</p> <p>Stativ pentru microfon-2 buc- Stativ de podea pentru microfon fara fir, inclusiv nuca. Diapazon de ajusta a inaltimei: min.1200-1800 mm. Diapazon de reglare a lungimii bratului: min.550-900 mm GARANTIE: minim 12 luni.Cu instalare</p> <p>Sistem De Microfon Radio Tip Headset-2 buc-Sistem wireless cu microfon de cap (headset) cu selectare frecvențe (min.32). Includere în pachet: microfon headset, receptor wireless + două antene, transmițător, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime receptor: T.H.D: <0.7% @1KHz Control: On/Off, Gain Impedanță de ieșire: 200Ω Conectori ieșire: XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Power supply - 12-15 V DC, 1.25 A Specificatii minime transmițător: Carrier frequency range 606 MHz - 621 MHz Raport semnal/zgomot: > 105dB Putere de transmisie: 15mW Stabilitate: ±10KHz Deviere frecvențe: ±48KHz</p>	<p>Buton de MUTE usor accesibil Putere in RF : typ. 30mW Sistem de reducere a zgomotului : HDX Raport semnal / zgomot : > 110 dB(A) THD, distorsiuni armonice totale : < 0,9 % Display grafic LCD iluminat Alimentare : 2 baterii alcaline AA de 1.5 V sau acumulatori Timp operare : tipic 8 ore Greutate : 450g cu baterii Capsula microfonica tip dinamic Directivitate : super-cardioid Sensibilitate : minim 1.5 mV / Pa Max. SPL : 154 dB Setul include: • Receptor • Transmitator de mana • capsula microfon (dinamic, super-cardioid) • kit montare rack • 1 nuca mic • Alimentator • 2 baterii AA • 2 antene GARANTIE: 24 luni</p> <p>Stativ pentru microfon-2 buc Stativ de podea pentru microfon fara fir, inclusiv nuca Inaltime: 1100-1820 mm. • Lungimea bratului: 540-910 mm. Garantia 12 luni</p> <p>Sistem De Microfon Radio Tip Headset-2 buc Sistem wireless cu microfon de cap (headset) cu selectare frecvențe (32). Includere în pachet: microfon headset, receptor wireless + două antene, transmițător, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii receptor: T.H.D: <0.7% @1KHz Control: On/Off, Gain Impedanță de ieșire: 200Ω Conectori ieșire: XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Power supply - 12-15 V DC, 1.25 A Specificatii transmițător: Carrier frequency range 606 MHz - 621 MHz</p>
	iLive 2 Headset	China	AMCPRO		

				<p>Gamă frecvențe audio: 45~18,000 Hz Sistem:dinamic Caracteristică polară: hipercardioid Garantie Min. 12luni.Cu instalare</p> <p>Mixer analog-1 buc-Interfata USB 2 x 4 7 input-uri de microfon cu preamp-uri de calitate premium cu egalizator cu 3 benzi 3 intrari stereo L/R cu Jack de 1/4 inch Switch-uri Hi-Z pentru conectarea instrumentelor 24 de efecte built in Filtru Low-Cut 100 Hz pentru toate canalele de microfon Monitorizare fara latentă Rezolutie audio: 24 bit Sample Rate: 192 kHz Greutate: Cel mult 4 kg. Phantom Power: 48V - Jack casti: AUX - Iesiri main: XLR - Intrari microfon: 7 x XLR - Intrari stereo linie: 4 x Jack - Intrare stereo linie: 1 x Jack 3.5 mm GARANTIE: minim 24 luni.Cu instalare</p>	<p>Raport semnal/zgomot: > 105dB Putere de transmisie: 15mW Stabilitate: ±10KHz Deviere frecvențe: ±48KHz Gamă frecvențe audio: 45~18,000 Hz Sistem:dinamic Caracteristică polară: hipercardioid Garantie 12luni</p>	
	ProFX12 v3	China	Mackie		<p>Mixer analog-1 buc Interfata USB 2 x 4 7 input-uri de microfon cu preamp-uri de calitate premium cu egalizator cu 3 benzi 3 intrari stereo L/R cu Jack de 1/4 inch Switch-uri Hi-Z pentru conectarea instrumentelor 24 de efecte built in Filtru Low-Cut 100 Hz pentru toate canalele de microfon Monitorizare fara latentă Rezolutie audio: 24 bit Sample Rate: 192 kHz Greutate: 3.6 kg. Phantom Power: 48V - Jack casti: AUX - Iesiri main: XLR - Intrari microfon: 7 x XLR - Intrari stereo linie: 4 x Jack - Intrare stereo linie: 1 x Jack 3.5 mm GARANTIE: 24 luni</p>	
	DB087	China	Soundstil	<p>Stativ pentru boxe-2 buc- Stativ ajustabil de boxa cu prindere in perete, Greutate sustinuta: cel putin 30 kg. GARANTIE: minim 12 luni.Cu instalare</p>	<p>Stativ pentru boxe - 2 buc Stativ ajustabil de boxa cu prindere in perete, Greutate sustinuta: 30 kg. GARANTIE: 12 luni</p>	
	Set cabluri si accesorii	Germania /Liechtenstein/China/Moldova		<p>Set cabluri si accesorii -1buc Dulap de telecomunicatii (Rack 9U de podea cu min.1 polița, min.8 prize, set lacăte pentru toate ușile ce se deschid) – 1set Cablu pentru transmiterea datelor DMX, culoarea albastra, Sectiune conductor 0.22 mm2, impedanta 110 ohmi, Lungime totala: 70m. Cablu pentru transmiterea semnalului audio, culoarea neagra, Sectiune conductor 0.22 mm2, diametru exterior maxim 6,5mm, aranjament 2 conductori + fire de bumbac rasucite. Lungime totala: 150m. Conectori XLR mama si tata, culoare argintie, Cantitate: 22 perechi. Conectori PowerCon mama si tata, culoare alba si albastra respectiv, Cantitate: 13 perechi.</p>	<p>Set cabluri si accesorii -1 set Dulap de telecomunicatii (Rack 9U de podea cu 1 polița, 8 prize, set lacăte pentru toate ușile ce se deschid) – 1set Cablu pentru transmiterea datelor DMX, culoarea albastra, Sectiune conductor 0.22 mm2, impedanta 110 ohmi, Lungime totala: 70m. Cablu pentru transmiterea semnalului audio, culoarea neagra, Sectiune conductor 0.22 mm2, diametru exterior 6,5mm, aranjament 2 conductori + fire de bumbac rasucite. Lungime totala: 150m.</p>	

			<p>Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 20m – 1 buc.Cu instalare.</p> <p>Include toate accesoriile necesare p/u funcționare. Propriu service centru. Să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea, instalarea, montarea, programarea și instructaj, configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanția min. 2 ani.</p>	<p>Conectori XLR mama si tata, culoare argintie, Cantitate: 22 perechi.</p> <p>Conectori PowerCon mama si tata, culoare alba si albastra respectiv, Cantitate: 13 perechi.</p> <p>Cablu optic activ HDMI 4K UHD 20m – 1 buc.</p> <p>Sunt incluse toate accesoriile necesare p/u funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Se va efectua deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul companiei, conform pașaportului tehnic al producătorului.</p> <p>Livrarea, instalarea, montarea, programarea și instructaj, configurarea echipamentului va fi din contul companiei. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Ofertantul: GENIAL INVEST SRLNumele, prenumele: RUDENCO Eugeniu

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106

În calitate de: Director