

JAKOŚĆ
W SUPER CENIE

ANDE
BASIC+



ANDE BASIC +



OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym węglem
- filtr 3in1
- filtr PM 2.5
- filtr z witaminą C
- filtr z jonami srebra

OPIS URZĄDZENIA

Klimatyzator **BASIC+** to podstawowy model marki ANDE, który łączy w sobie najwyższą jakość i funkcjonalność w stosunku do ceny. Urządzenie wykorzystuje **czynniki R32**, posiada tryb silence oraz wysoką klasę energetyczną. Dodatkowo wyróżniają go niewielkie rozmiary (szerokość to tylko **750 mm**) oraz fabrycznie wbudowany jonizator **COLD PLASMA**.

Dostępny w wydajności od 2,5 kW do 7 kW. Urządzenie zostało wyposażone w nowy sterownik bezprzewodowy, a wymiary jednostek zewnętrznych zostały zmniejszone, co czyni go jeszcze bardziej kompaktowym.

Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej i osiągnięciu klasy energetycznej **A++**, urządzenia gwarantują nie tylko wysoką efektywność energetyczną, ale także niezawodność.

W cenie dostaniemy szereg dodatkowych funkcji, takich jak samooczyszczanie, tryb turbo, programator czasowy, zdalne sterowanie, a także możliwość dołączenia dodatkowych filtrów.



SZEROKOŚĆ TYLKO 75 CM


Dzięki szerokości zaledwie 750 mm, jest jednym z najmniejszych modeli dostępnych na rynku.

Oszczędność miejsca – urządzenie zmieści się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak niewielkie wnęki czy małe pomieszczenia.

Uniwersalność montażu – szerokość 750 mm umożliwia instalację w trudnych lokalizacjach, gdzie standardowe urządzenia nie pasują.

Lekkość wizualna – Smukła konstrukcja sprawia, że klimatyzator nie dominuje w pomieszczeniu, harmonijnie wtapiając się w wystrój wnętrza.

PODSTAWOWE CECHY



JONIZATOR COLD PLASMA

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usuwa szkodliwe substancje, produkujące ujemne jony, wchodzące w reakcję chemiczną z zanieczyszczonymi cząsteczkami.



WBUDOWANE WIFI

Fabrycznie wbudowany moduł WI-FI

- Zdalna kontrola pracy urządzenia przez smartfon lub tablet
- Programowanie tygodniowe
- Autodiagnoza



NAWIEW 4D

Cztery kierunki nawiewu (4D AIR FLOW) zapewniają równomierne rozprzaskanie powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzator gwarantuje maksymalny komfort, eliminując obszary o zbyt dużym chłodzeniu lub ogrzewaniu.



AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

Zaopatrzone w piątą generacji system czyszczenia i sterylizacji. Dbą o czyste powietrze minimalizując bakterie i wirusy, m.in. Wirus grypy, HFMD, Ecoli, S. aureus



I-CLEAN 2.0

Zaawansowane oprogramowanie umożliwia skuteczne usuwanie wilgoci, automatyczne rozmrażanie i utrzymanie optymalnej temperatury zimą, a funkcja sterylizacji eliminuje bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, wspierając utrzymanie wysokiego poziomu higieny.



FILTR PLASTER MODU

Wyróżnia się unikalną strukturą, która zwiększa powierzchnię filtracyjną, skutecznie wychytując kurz, pyłki i drobne zanieczyszczenia. Dzięki temu poprawia jakość powietrza i wspiera efektywną pracę urządzenia.

SPECYFIKACJA

				AND-F09K	AND-F12K	AND-F18K/2	AND-F24K
EFEKTYWNOŚĆ	Wydajność	Chłodzenie nom. (min.-maks.)	kW	2.65(0.6-3.1)	3.5(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	7.2(1.8-7.3)
		Ogrzewanie nom. (min.-maks.)	kW	2.7(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.1)	5.2(1.3-5.3)	7.2 1.8-7.4)
	Zużycie energii	Chłodzenie	kW	0.81(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.4)	1.68(0.28-1.8)	2.3(0.3-3.4)
		Ogrzewanie	kW	0.72(0.3-1.5)	1.1(0.3-1.4)	1.43(0.22-1.5)	2.3(0.3-3.4)
	Prąd pobierany	Chłodzenie	A	3.5(0.6-8.5)	5.5(0.7-7.8)	7.5(1.2-7.9)	11(1.5-13)
		Ogrzewanie	A	3.1(0.8-8.5)	5.3(1.5-7.8)	6.4(1.0-7.0)	10(1.5-12)
	Maks. pobór mocy		kW	1,6	1,6	1,9	3,4
	Maks. pobór prądu		A	8,5	9	9	16
	Chłodzenie	SEER	W/W	6,5	6,2	6,7	6,1
		Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	146	198	266	373
Grzanie	SCOP	W/W	4	4,0	4,0	4,0	
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+	
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	805	945	1155	1610	
JEDN. WEWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Wydajność went. turbo/śr/nis/cichy		m³/h	1280/1130/1015/900	1280/1130/1015/900	1230/1080/965/850	1330/1180/1050/900
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	41/35/31/27/20	41/36/32/28/20	44/37/33/29/23	52/46/39/33/23
	Moc akustyczna		dB(A)	53/47/42/37	53/47/42/37	56/49/44/39	64/57/51/44
	Waga netto		kg	7,5	8	10	13
JEDN. ZWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	649×456×244	708×530×258	708×530×258	823×655×302
	Rozstaw mocowania sz/gł		mm	480*253	480*283	545*315	630*350
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	50	41/51	51	52
	Moc akustyczna		dB(A)	61	62	62	63
	Waga netto		kg	18,5	21	22	31,5
	Czynnik chłodniczy		rodzaj	R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika w urządzeniu		kg	0,57	0,57	0,56	1,3
	Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb		mb/g	20	20	20	30
ZALECANY ZAKRES TEMP.	Chłodzenie min. - maks.		°C	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49
	Ogrzewanie min. - maks.		°C	-15 > 32	-15 > 32	-15 > 32	-15 > 32
INSTALACJA CHŁODNICZA	Rura cieczowa		mm	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')
	Rura gazowa		mm	fi 9.52(3/8'')	fi 9.52(3/8'')	fi 12.70(1/2'')	fi 15.88(5/8'')
	Maks. różnica wysokości		m	10	10	10	15
	Maks. długość instalacji		m	20	20	20	25
Zasilanie jednostki zewnętrznej			V-Ph-Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz
Przewody zasilania		Do agregatu	ilość x mm²	3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*2.5
Przewody sterowania		Od agregatu do wewnętrznej	ilość x mm²	5*1.0	5*1.0	5*1.0	5*2.5
Zabezpieczenie			A	C10	C10	C16	C16
Wąż skroplin			mm	7,94	7	5	7





5 5 LAT
GWARANCJI



- | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| KLASA ENERG. A++ | WIFI | JONIZATOR | I-CLEAN 2.0 | STERYLIZACJA | TIMER | WYŚWIETLACZ LED | TRYB EKO | CZYNNIK R32 | SUPER EMC | PILOT STEROWANIA | AUTO SWING | FUNKCJA TURBO |
| | | | | | | | | | | | | |
| TRYB SILENCE | FILTR PŁASTER MIODU | OPCJE FILTRÓW | I FEEL | SZYBKIE CHŁODZ./GRZAN. | NOWOCZESNY DESIGN | TRYB CZUWANIA | AUTO RESTART | FUNKCJA ODSZRANIANIA | ŁOPATKI Z ALUMINIUM | SZYBKA INSTALACJA | TECHNOLOGIA INVERTER | FUNKCJA SAMO-CZYSZCZENIA |