

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “_08_” _____August_____ 2022__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1656664986276</u> din <u>01.07.2022</u>
Obiectul de achiziției: <u>Tehnică specializată pentru asigurarea activității IM „EXDRUPO”</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bunuri</u>						
Mecanisme și utilaje pentru întreținerea străzilor	Ford 1833 DC	America	Turcia	Conform caietului de sarcini	Parametrii sasiului: Autocamion ; Capacitatea de încărcare – 19 000 kg; Formula roților – 4x2; Cutia de viteze – mecanică Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Volan pe dreapta sau stînga dotat cu sistem videomonitorizare a agregatelor de lucru de pe partea dreaptă a autospecialei Motor – diesel (Euro-6); Rezervor combustibil – 330 litri; (automobil nou- fără parcurs) Utilajul de salubritate: Utilajul se fixează pe carosiera camionului;	Conform standardelor naționale și internaționale

					Metoda de măturare – mecanică și prin aspirare; Capacitatea buncărului de acumulare: - 7 m³; Materialul din care e confecționat buncărul de acumulare – inox; Descărcarea buncărului de acumulare de la blocul de control din cabina operatorului; Capacitatea rezervorului de apă: - 1500 litri; Materialul din care e confecționat rezervorul de apă – inox; Două unități de măturare și aspirare (stînga și dreapta); Indicator al nivelului apei în rezervor pe panoul de lucru al operatorului; Diametrul furtunului de absorbție - 60 mm, este flexibil; Furtun de aspirație spate; Posibilitatea reglării vitezei de rotire a periilor laterale; Oprirea automatizată a pompei în absența apei; Prezenta periei interaxale cu următorii parametri: Diametru-400 mm Lungimea- max. 1300 mm Acționare-pneumatică; Poziționarea în fața furtunului de absorbție; Prezenta periilor laterale cu disc, cu reglarea verticală a presiunii din cabina operatorului cu următorii parametri: Diametru – 780 mm Acționare – pneumatică; Dotat cu pistol de spălare cu presiune înaltă cu lungimea furtunului de min. 15 m Motorul auxiliar: Putere – 85 c.p. Motorul - diesel	
--	--	--	--	--	---	--

					Modul de acționare a aspiratorului – prin cuplaj fluid, de la motorul utilajului auxiliar Turațiile motorului reglabile din cabina operatorului. Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 2 ani.	
	Case 580 SV	America	Italia	Conform caietului de sarcini	Motor Producător/Model-445TA\EEA/Fiat Powertrain Technologies Număr de cilindri-4 Tip-Diesel cu turbosuflanta Capacitatea cilindrica-4500 cm3 Putere maximă-72 kWt (97 cai putere) Cuplu maxim-453 N/m Sistema hidraulica Tip/Productivitate- Pompă cu piston axial 156 l/min la 2000 rpm Presiunea maximă- 205 bar Tipul/Volumul rezervoarelor Rezervor de combustibil 129 litri Sistem de răcire 24 litri Ulei de motor 8,6 l Rezervor de ulei hidraulic: 118 l Ulei de transmisie 24 l Cabina Pentru siguranța dumneavoastră, cabina respectă următoarele standarde: Protecție împotriva căderilor de obiecte (FOPS) ISO EN3449 Cutie de viteza Tip-Powershift	Conform standardelor naționale și internaționale

					Numarul trepte inainte/inapoi-4/4 Viteza maxima inainte/inapoi 39/46 Frane Frâne multi-disc în baie de ulei Masa si gabaritele Sageata-Cu geometrie liniara Greutatea-9400 kg Înălțimea în poziția de transport-3930 mm Ampatament Înălțime în cabină-2175 mm Lățime (cupă standard)-2950 mm Lățimea stabilizatorului-2430 mm Lungime totală-2280 mm Înălțimea maximă de descărcare (la o înclinare a cupei de 45°) -2393 mm Adâncimea de săpătură (fără telescop) -4385 mm Adâncimea de săpătură (cu telescop) -5881 mm Echipament instalat Volan cu poziție variabilă Scaune cu suspensie mecanică și centuri de siguranță Far de avertizare Cabină de conducere ventilată și climatizată Cabină de șofer cu transmisie în 4 viteze (40 km/h) Comenzi cu joystick Conducta hidraulică pentru ciocan (comandă cu piciorul) Blocare mecanică a brațului excavatorului Contragreutate ușoară Găleată 6 în 1 Plăcuțe stabilizatoare metalice Braț telescopic Aripi față Lumini (2 în față/2 în spate/1 pe fiecare parte) Ventilator de încălzire (pornire la rece) Transmisie automată	
--	--	--	--	--	--	--

					Anul producerii 2022 Garantia 2 ani sau 2000 moto ore	
	Evit LongSteer L+	Germania	China	<i>Conform caietului de sarcini</i>	Dimensiuni carcasă: L 380 x H 190 x P 470 mm Telecomandă: L 83 x H 166 x P 32mm Tambur: L 800 x H 860 x P 360mm Greutate Cutie completă: 7,8 kg Tambur: ~ 25 kg Joystick de telecomandă cu rotație lină și precisă a capului camerei; taste: rotire automată a capului camerei, reglarea luminii de fundal, Indicator de alimentare cu LED, alimentare de 12 V de la tambur Afișaj 800 x 480, TFT LCD 9" / 228,6 mm, transreflectorizant cu parasolar, indicatoare de putere cu LED indicarea puterii Reglarea afișajului Luminozitate (100 de niveluri), contrast (100 de niveluri), nuanță (100 de niveluri), Raport de aspect 16:9 / 4:3 Afișajul indică Rezoluția camerei, Conexiunea unității externe, Tipul unității SD / Tipul de memorie USB, puterea, capacitatea liberă a cardului de memorie SD, măsurarea prin cablu, data și ora curentă, opțiunea de a ascunde afișajul Locația afișajului În capacul carcasei Putere 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz AC / baterie reîncărcabilă Li-Ion 4,4 Ah, 12,6 V, timp de încărcare aprox. 5 ore; ieșire 12VDC, indicație de putere cu LED Timp de autonomie Durata de viață a bateriei Până la 5 h	Conform standardelor naționale și internaționale

					Înregistrare pe card de memorie SD de 8 GB (inclus, max. 256 GB), stick USB extern, înregistrare în buclă (5 / 15 / 30 min), poate fi formatat Lumina de fundal Reglare manuală (7 niveluri) / automată Descărcați fișiere Card de memorie SD, unitate USB externă Ieșire AV (NTSC / PAL) Înregistrare de imagini statice JPEG 720 x 576 pixeli, posibilitate de înregistrare video Înregistrare video AVI 720 x 576 pixeli, pauză de înregistrare, utilizarea zoom-ului digital la înregistrare, timpul de înregistrare poate fi limitat la un singur video (1, 5, 10, 15, 30 min), ajustarea compresiei de înregistrare video (5 niveluri) Ștampila de timp Da Înregistrare audio/redare audio Cu conectare la un dispozitiv extern cu mufă mini-jack de 3,5 mm, volum de înregistrare reglabil (10 niveluri) Comentarii Audio (în timpul înregistrării video), text (conector USB pentru tastatură) Luminozitate Reglare manuală (10 niveluri) Contrast Reglare manuală (10 niveluri) Cromaticitate Reglare manuală (10 niveluri) Procesarea imaginii Zoom digital 1, 2, 3...8x, imagine în oglindă verticală Manager de fișiere Navigare de imagini (cu afișarea ștampilei temporale și a orei curente), redare video Redare video (cu afișarea mărcii temporale), ștergere de fișiere Capacitate de actualizare a firmware-ului Da, actualizare prin intermediul cardului de memorie SD	
--	--	--	--	--	---	--

					PC Software de control al bazei de date cu descrierea rezultatului, salvarea imaginilor statice din video în formate JPEG, PNG, GIF, căutarea imaginilor în baza de date, redarea imaginilor, formatarea video a cardurilor de memorie, înregistrarea imaginilor video prin intermediul interfeței digitale, înregistrarea video în format specializat cu redarea ulterioară în playerul încorporat și salvarea cadrelor în formate JPEG, PNG, GIF, filtrarea și eliminarea zgomotului, accentuarea marginilor imaginii, ajustarea luminozității și contrast, histograme de culoare Limba de interfață Engleză Temperatura de funcționare -20 °C până la +60 °C Temperatura de depozitare -20 °C până la +60 °C Umiditate Până la 95% fără condensare Grad de protecție IP68 (închis) Lungime cablu 60 / 90 / 120 m Contor de lungime a cablului Electronic: Afișare și înregistrare împreună cu imaginea Grosimea cablului 10 mm Diametrul conectorului de cablu 28 mm Lungimea conectorului de cablu 58 mm Material cablu Fibră de sticlă Material carcasă Plastic rezistent la impact Material rolă Oțel inoxidabil CARACTERISTICILE TEHNICE ale camerelor de schimbare eVIT LongSteer L+ Modelul aparatului foto CH 28-50-200 PT Tip Rigid / utilizare cu demontabil parte cu arc (pentru trecerea prin curbe de țevi) Diametrul conectorului de cablu 28 mm Diametrul capului camerei 50,0 mm Lungimea părții rigide 200 mm (inclusiv partea cu arc)	
--	--	--	--	--	---	--

					Lungime totală 370 mm (inclusiv partea cu arc) Tip de cameră CMOS schimbabilă (CMOS) 2.073.600 pixeli Câmp de vizualizare 90° Adâncimea de câmp 80mm - ∞ Direcția de vizualizare Reglabilă (rotație 360°, înclinare 180°) Număr de LED-uri 4 HI-LED Protecție pentru capul aparatului foto Sticlă de safir Material carcasă Oțel inoxidabil Căutarea locației capului de cameră Echipat cu un emițător detașabil de 512 Hz, receptor de localizare (opțional) Mod de rotație automată Da, în sensul acelor de ceasornic (trei viteze) Garantie: 2 ani	
	BPM-500	Polonia	Polonia	<i>Conform caietului de sarcini</i>	CARACTERISTICI: - Încălzire indirectă cu un arzător de motorină (mantaua de ulei). - Alimentare sub presiune cu mastic încălzit. - Controlul automat al temperaturii. - Sistem electric de încălzire a furtunului de alimentare cu mastic. - Volumul rezervorului: 500 l. (capacitate de lucru recomandată de 300 l). - Sistem de amestecare (mixer). - Tipul motorului: Diesel (Lombardini sau echivalent). - Metoda de încălzire: Metoda de încălzire indirectă (arzător diesel, Italia). - Puterea de încălzire: 130 Kw. - Lungime furtun material: 4m.	Conform standardelor naționale și internaționale

					- Compresor de sistem pentru suflare 400 l/min cu lance fierbinte pentru pregătirea fisurilor. - Temperatura de lucru: 120°-210°C - Încălzirea masticului: maxim 2 ore. - Capacitatea rezervorului de combustibil: 70 l. - Capacitatea pompei: până la 10 l/min. - Protecție la suprasarcină a pompei de bitum și a mixerului. - Joystick + comandă cu roți autopropulsate Garantia: 2 ani sau 2000 moto ore	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Paschevici Sergiu _____ În calitate de: __Administrator_____

Ofertantul: __SRL „Credo Industry”_ Adresa: __Mun. Strășeni str. Șos. Chișinăului 4B__

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____

din “ 08 ” August 2022

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1656664986276</u> din <u>01.07.2022</u>									
	Obiectul de achiziție: <u>Tehnică specializată pentru asigurarea activității IM „EXDRUPO”</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
34000000-7	Mașină specială destinată pentru salubritatea mecanizată a străzilor în perioada de primăvară-toamnă	Buc.	2	3 100 000	3 720 000	6 200 000	7 440 000	În decurs de 35 zile de la înregistrarea contractului.		
34000000-7	Buldoexcavator		1	1 700 000	2 040 000	1 700 000	2 040 000			
32323300-6	Sistem de teleinspecție pentru tevi cu diametrul de 60-600 mm		1	220 000	264 000	220 000	264 000			
34144400-2	Mecanism pentru etansarea și hidroizolarea fisurilor cu mastici de etansare bitum-elastomer		1	1 100 000	1 320 000	1 100 000	1 320 000			
	TOTAL				9 220 000		11 064 000			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Paschevici Sergiu În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL „Credo Industry” Adresa: Mun. Strășeni str. Șos. Chișinăului 4B

