

ACSP-ETH

МОДУЛЬ СВЯЗИ ETHERNET

Модуль **ACSP-ETH** обеспечивает удаленный просмотр состояния адресной системы пожарной сигнализации **ACSP** с мобильного устройства или ПК. ACSP ETH – опциональный элемент системы пожарной сигнализации на базе ППКП **ACSP-402**.

- просмотр состояния системы пожарной сигнализации **ACSP** в приложении **Virtual APSP** на ПК или мобильном устройстве
- уведомление о состоянии системы пожарной сигнализации по электронной почте
- отображение состояния системы пожарной сигнализации в приложении **INTEGRUM**
- возможность синхронизации времени с сервером времени NTP
- разъем Ethernet
- порт RS-485 для подключения ППКП **ACSP-402** / выносной панели **APSP-402**
- питание 12...18 В DC от ППКП **ACSP-402** / выносной панели **APSP-402**

ТЕХДАННЫЕ

Потребление тока	35 мА
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	25 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	61 x 51 мм
Напряжение питания	12...18



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.