

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1753769215654 / 21460648 din: 29.07.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Utilaj medical

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Nișă chimică	FMH-1000DL(II)	China	Scitek Global Co., Ltd.	Corp dispozitiv Tablă galvanizată 1,2 ≈ mm, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil.Ceramică industrială anticorozivă de 20 mm dotată cu chiuveta de lucru și robinet de apă (conectare la apă și canalizare)Panou de service frontal IP 54. Prize electrice(2bucăți) 220V - Asigurare 16A (cu sistem de protecție).Parbriz dispozitiv:Sticlă securizată laminată verticală mobilă de 6 mm cu rama aluminiu Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilație , având diametrul de 250 - 300 mm Dulap pentru stocarea reactivilor Lampa fluorescență/LCD cu dirijare. Robinet pentru apă compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalării. Dimensiuni exterioare: 1500/750/2200mm (±10mm) Livrarea la depozitul ANSP din sediul Central pentru verificare și transportarea ulterioară la CSP Bălți. Instalarea și instruirea personalului la sediul destinatarului final - CSP Balti Perioada de garanție min 2 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	Corp dispozitiv Tablă galvanizată 1,2 ≈ mm, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil.Ceramică industrială anticorozivă de 20 mm dotată cu chiuveta de lucru și robinet de apă (conectare la apă și canalizare)Panou de service frontal IP 54. Prize electrice(2bucăți) 220V - Asigurare 16A (cu sistem de protecție).Parbriz dispozitiv:Sticlă securizată laminată verticală mobilă de 6 mm cu rama aluminiu Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilație , având diametrul de 250 - 300 mm Dulap pentru stocarea reactivilor Lampa fluorescență/LCD cu dirijare. Robinet pentru apă compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalării. Dimensiuni exterioare: 1500/750/2200mm (±10mm) Livrarea la depozitul ANSP din sediul Central pentru verificare și transportarea ulterioară la CSP Bălți. Instalarea și instruirea personalului la sediul destinatarului final - CSP Balti Perioada de garanție min 2 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51