



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

1. Colzumix Haftgrund
2. Numar lot: a se vedea pe ambalaj
3. Utilizare : Primer pe baza de solvent pentru mase de etansare cu aplicare la cald TYP PRH
4. Fabricant: DortmunderGußasphalt GmbH & Co KG, Am Hafenbahnhof 10, D-44147 Dortmund
5. Nu este cazul
6. Sistem de evaluare si verificare a performantelor produsului: System 4
7. Nu este relevant
8. Nu este relevant
9. Performanta declarată :

Caracteristici esențiale:	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Omogenitate	<u>corespunde</u>	DIN EN 14188-4:2009
Vascozitate	40+5	DIN EN 14188-4:2009
Densitate	0.8-0.9	
Rezistenta la alcaline	<u>corespunde</u>	DIN EN 14188-4:2009
Evaporarea substantelor volatile 60 min 90 min	* 70 % a 75 %	DIN EN 14188-4:2009
Continut solid	30-±5%	DIN EN 14188-4:2009
Punct de aprindere	< 0 °C	DIN EN 14188-4:2009
Punctul de inmuiere al componentelor solide	NPD	DIN EN 14188-4:2009

Performanța produsului corespunde cu performanta din tabelul de mai sus. Responsabil pentru emiterea acestui certificat este doar producatorul numit in prezenta declaratie.

Semnată pentru și in numele fabricantului de către:

Dortmund, 9 mai 2025
(Data si locul emiterii)


Mario Kowsky
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG
