

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție \_\_ 2128991 \_\_\_\_\_ din \_\_ 11.12.23 \_\_\_\_\_

Obiectul de achiziției: \_\_ **Materiale electrice**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Priză	3912	Turcia	Nilson	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Alb Priza euro Touran	Conform standartelor producătorului
Priză dublă	3918	Turcia	Nilson	Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Alb Priza dubla euro Touran	Conform standartelor producătorului
Priză dublă cu împământare	3918	Turcia	Nilson	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da;	Alb Priza dubla euro Touran	

				Jaluzele de protecție:nu; Material:plastic; Puterea maximă:3600W; Tensiunea electrică:250V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare; Seria:octans;		
Priză PA 16	3945	Turcia	Nilson	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:polycarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare;	Alb Priza euro Themis	
Cutie pentru priză D65xH40 cu șurub	3108	China	Ruvinil	Adâncime de montare:40 mm; Diametrul:65 mm; Material:polipropilena;	Cutie de distributie roze biton 10180 C 65x40 cu vint.	
Corp de iluminat Led	18754	Turcia	Ferled	Clasa de protecție:20IP; CRI indici de redare a culorii:75>RA; Culoare:alb; Diametrul:300x300 mm; Flux luminos:1900; Frecvența:50Hz; Înălțime:3,6 cm; Puterea maximă:25W; Tensiune de alimentare:220 V; Tip: aplicat; Tip montaj:tavan; Unghiul de dispersie:150°;	Corp de iluminat 24W 6500K alb extern rotund FER	
Înterupător automat 3P, 63A	1198	China	IEK	Nr.poli:3; Curent nominal:63A; Tip de tensiune:A; AC(alternativ); Tensiunea nominală:230-400W; Temperatura mediului ambiantla	Automat BA 47-63 3П 63А (С) IEK	

				exploatare:-25°C pînă la 50°C; Grad de protecție:20IP	
Cablu electric VVGng	2206	Ucraina	GAL-KAT	Nr.fire:3; Secțiune:1,5 mm <sup>2</sup> ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70°C; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-50°C pînă la 50°C; Temperatura minimă la montare:-15°C; Tensiunea nominală:660V;	Cablu VVG 3x1.5 ng LS
Cablu electric VVGng	2173	Ucraina	GAL-KAT	Nr.fire:3; Secțiune:2,5 mm <sup>2</sup> ; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:70°C; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-50°C pînă la 50°C; Temperatura minimă la montare:-15°C; Tensiunea nominală:660V;	Cablu VVG 3x2.5 ng LS
Canal cablu 15x10 mm	14854	Turcia	DE-PA	Culoare:alb; Înălțime:10 mm; Lățime:15 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Canal p/u cablu 15x10 mm DE-PA
Canal cablu 25x16 mm	14856	Turcia	DE-PA	Culoare:alb; Înălțime:16 mm; Lățime:25 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Canal p/u cablu 25x16 mm DE-PA
Tub fluorescent T8	1914	Germania	Philips	Tip dulie:G13; Înălțime:1200mm; Putere maximă bec:36W; Tensiunea de alimentare:220V;	Bec TL-D 36w/54 T8 765 Philips
Tub fluorescent cu soclu G13	10524	China	Fobos	Tip dulie:G13; Înălțime:600mm;	Tub LT8 18W 6500k

				Putere maximă bec:18W; Tensiunea de alimentare:220V; Diametrul:28 mm;	
Conectare pentru cablu	9029	China		Cablu:0,75-4,0 mm <sup>2</sup> ; Tip: conexiune; Analogic (CMK-413);	Clema CMK-413 ,0.08-2.5kb.mm (100 buc.) WAGO
Contactator 30 kw 65A 230V 50/60Hz	4159	China	IEK	Contactator 30 kw, 220-690V, 65A, 230V, 50/60 Hz, 3Poli. Analogic (HDC3-6511).	Contactator KMI 30 kw, 220-690V, 65A, 230V, 50/60 Hz, 3Poli.
Înterupător plută 5m	15290	Spania	Genebre	Dimensiuni:5m; Tip material:plastic; Înterupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere) într-o cameră dublă impermeabilă pornesc sau opresc pompa, în funcție de dacă nivelul controlat al apei a crescut sau a scăzut.	Intrerupator pluta 5m Dimensiuni:5m; Tip material:plastic; Înterupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere) într-o cameră dublă impermeabilă pornesc sau opresc pompa, în funcție de dacă nivelul controlat al apei a crescut sau a scăzut.
Înterupător de sarcină 3P 100A	1283	China	IEK	Nr.poli:3; Curent nominal:100A; Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne:35.0 mm <sup>2</sup> ; Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiant la exploatare:-40°C pînă la 50°C; Grad de protecție:20IP	Intrerupator BH-100 3П 100A IEK

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Cuzmina Olga \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_SRL Lilitec-Prim\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ Chisinau, str.Gh.Madan 87/7 \_\_\_\_\_