

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1684905626617](#) din 24 mai 2023

Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
NVR-16 canale	DS-7616NXI-K1	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	NVR cu 16 canale cu algoritm de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a feței. Suport pentru camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 160 Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Protecție perimetrală: suport pentru analiza video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Recunoașterea intruziunii unei persoane, a unei mașini într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport pentru Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videoclipului. Apăsăți notificarea alarmei pe telefon. Detectarea feței: compararea imaginii feței pe 4 canale, captură feței pe 1 canal, căutarea imaginii feței. Biblioteca de până la 20.000 de persoane. Detectarea feței și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții o va dezactiva pe cealaltă!*	

					Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). ieșiri: 4K HDMI (3840x2160), VGA (1920x1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320×240×48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție!	
Camera video IP exterioara	DS-2CD1047G0-LUF	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	4 Megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior. Generația următoare Rezoluție: 20fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP (1920×1080) în timp real! Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sporit). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC. Lentila 2,8 mm (unghi de vedere 96,5°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot ambiental și codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77×164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	
Camera Video IP interioara	DS-2CD1357G0-LUF	China	Hikvision		5 Megapixeli la culoare 24/7 cu microfon încorporat cameră de exterior. Generația următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video	

				Conform caiet de sarcini	(schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codec-uri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø 110×104 mm. 3 ani garanție!	
HDD	WD102PURX	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 10TB, factor de formă de 3,5”, interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,2 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 650 g. 2 ani garanție!	
Switch 24 porturi	DS-3E1326P-EI	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Desktop SMART Monitoring PoE+ switch. Transmiterea de putere și semnal până la 300m. 24 porturi 10/100Mbps PoE + 2 porturi combinate 1000Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE este de 370 W. Vizualizarea topologiei rețelei, afișarea stării rețelei (monitor de sănătate), statistici de viteză, trafic, încărcare linie. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a comutatorului sau a unuia dintre porturi, Live View de la camere, jurnalele. Pinoutul cablului Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8	

					permite transmiterea simultană a puterii. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate. Dimensiuni 440x221x44mm. Interval de temperatură -10°C până la 55°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa (sediul): _____

E-mail: _____ Telefon (fix și mobil): _____