

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771850003728 _____ din 23.02.2026 _____
Obiectul achiziției: <u>Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice pentru transportul auto</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	5W30 IDRIVE 350	Polonia	Pemco	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.61 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 192 °C Punct de curgere: -39 °C	SAE 5W30 . API SN/CF.ACEA C3/A3/B4.DPF	Conform SIA RSAP
Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	5W40 IDRIVE 340	Polonia	Pemco	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 230 °C Punct de curgere: -39 °C	SAE 5W40 .API SN/CF/CH-4 ACEA A3/B4	
Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	10W40 IDRIVE 260	Polonia	Pemco	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 20 °C kg /m3: 864 Vâscozitate la 40 °C mm2 / s: 89.4 Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 13.51 Indice de vâscozitate: 153 Punct de inflamabilitate: 228°C Punct de curgere: -33°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.2	SAE 10W40 . API SN/CF/CH-4 ACEA A3/B4	

Ulei de transmisie SAE 75w80	75W80 EXTENDTEC H	Belgia	Wolf	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm2/s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220	Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm2/s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220
Ulei ATF	ATF IMATIC 410	Polonia	Pemco	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245	Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245
DOT-4 (vol 400-500ml.)	PFB450SE	Germania	TRW	SAE J1703, ISO 4925	SAE J1703, ISO 4925
Antifriz roșu G-12	33 10 1120	Germania	SWAG	Antifreeze -40 G-12 (roșu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Antifreeze -40 G-12 (roșu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C
Antifriz galben RX type D	60 92 6581	Germania	SWAG	Antifreeze -35 RX type D (galben). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Antifreeze -35 RX type D (galben). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C
TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GUTU PAVEL În calitate de: DIRECTOR EXECUTIV

Ofertantul: _AUTOMALL SRL___ Adresa: CHISINAU str. PETRICANI 17 MD- 2059

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1771850003728</u> din <u>23.02.2026</u>
	Obiectul achiziției: <u>Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice pentru transportul auto</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34300000-0	Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	litri	14000	47,5	57	665000	798000	<u><i>La necesitate și în cantitatea necesară autorității contractante pe parcursul anului 2026, în decurs de 3 zile din momentul înaintării comenzii. Livrarea va fi efectuată la următoarele adrese: mun. Chișinău, str. Armeneasca, 22, mun. Bălți, str. Decebal 119 A, mun. Cahul, str. Selivestrov, 16 și mun. Comrat, str. Odescaia, 2</i></u>	Conform SIA RSAP	
	Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	litri	3500	44,75	53,7	156625	187950			
	Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	litri	2000	37,5	45	75000	90000			
	Ulei de transmisie SAE 75w80	litri	500	58	69,6	29000	34800			
	Ulei ATF	litri	400	27,45	32,94	10980	13176			
	DOT-4 (vol 400-500ml.)	litri	400	71,5	85,8	28600	34320			
	Antifriz roșu G-12	litri	4000	29,9	35,88	119600	143520			
	Antifriz galben RX type D	litri	300	46,8	56,16	14040	16848			
TOTAL						<u>1 098 845</u>	<u>1 318 614</u>			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GUTU PAVEL În calitate de: DIRECTOR EXECUTIV

Ofertantul: _AUTOMALL SRL___ Adresa: CHISINAU str. PETRICANI 17 MD- 2059
