

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40

Ulei sintetic, de inalta calitate, extra performant pentru motoarele pe benzina ale autoturismelor si camioanelor usoare

Indeplineste cerintele

- ACEA A3/B4; A3/B3
- API SN/ CF
- Fiat 9.55535 H2/M2/N2
- MB 229.3
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, obtinut prin tehnologie sintetica, multigrad, de motor, conceput pentru a fi utilizat in motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor care nu sunt echipate cu filtru de particule Diesel (DPF). Oferă proprietati bune in timpul functionarii la rece si lubrifiere rapida a motorului, in special in timpul fazei de incalzire a acestuia. Garanteaza fiabilitate maxima in traficul urban "stop-and-go"

Aplicatii

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-40 este ideal pentru modelele de masini mai vechi fara DPF care au ca cerinte nivelul API SN/CF, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	852,1
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	77,7
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	13,1
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	171
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	11,7
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874	1,1
Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s	ASTM D 5293	5650
Viscozitate aparenta, MRV la -35°C, mPa.s	ASTM D 4684	22700
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-40

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.