

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1565598870004 din 12 aug 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri <i>Echiptament audi,o conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
<u>Lotul 1</u> <u>Scoala primară nr.21 "S. Vangheli"</u>						
<u>Amplificator cu mixer</u>	PMG-1000	China	Show	(echivalent MAX 5408) USB 2X300WPosibilitatea de a opri(mut) toate canalele de microfon.Mîner integrat în carcasa.Carcasa protectoare pentru evitarea zgarierii mixerului.Preamplificatoare extrem de fidele fără zgomot de fond. -Garanție - Min. 24 luni	2X300WPosibilitatea de a opri(mut) toate canalele de microfon.Mîner integrat în carcasa.Carcasa protectoare pentru evitarea zgarierii mixerului.Preamplificatoare extrem de fidele fără zgomot de fond. -Garanție - 24 luni	
<u>Boxe acustice</u>	AS15P	China	X-Craft	(echivalent MAX SDJ 1207) 2x350W - Garanție - Min. 24 luni	2x350W - Garanție - 24 luni	
<u>Microfon radio</u>	X-200	China	Show	(echivalent LS 733) Baza+2micr. - Garanție - Min. 24 luni	Baza+2micr. - Garanție - Min. 24 luni	

<u>Stativ microfon</u>	DD011B	China	Soundstil	(echivalent BMS 100) Baza trepid Culoarea-neagră Material Metal	Baza trepid Culoarea-neagră Material Metal	
<u>Fir pentru microfon</u>	MY206,NC 3 FXX/MXX	Germania/L iechtenstein	Klotz/Ne utrik	Lungime-10 m Culoare-neagră	Lungime-10 m Culoare-neagră	
<u>Microfon cu fir</u>	TM-929	Taiwan	JTS	(echivalent MAX 909) Exterior metalic rezistent Lungime cablu: 5 metri Culoare: Negru	Exterior metalic rezistent Lungime cablu: 5 metri Culoare: Negru	
Total pentru lot Nr. 1						
<u>Lotul 2</u> <u>LT "D. Cantemir"</u>						
<u>Boxă profesională acustică activă cu procesare de sunet</u>	ELX200- 12P	China	ElectroV oice	<ul style="list-style-type: none"> • tip: difuzor activ pe 2-cai • interval de frecvență (-10db): 60Hz – 20kHz • vârf acoperire: 90° x 60° • nivel maxim de presiune sonoră: 123 dB SPL • puterea de amplificare: 1200W Dynamic, • 350W Class D (LF) +50W Class AB (HF) • funcții DSP: ecran LCD cu EQ și multiple preseturi • difuzor bas/ înalt: 12" Woofer / 1.35" HF Compression • intrari: 1x XLR/TRS kombi, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm • ieșiri: 1x XLR • carcasă: H-PP turnată • port stativ standard de 36 mm, Dual • position 0° , 7.5° • dimensiuni: 365mm x 354mm x 628mm • greutate: 15.9kg • Garanție - Min. 24 luni 	<ul style="list-style-type: none"> • tip: difuzor activ pe 2-cai • interval de frecvență (-10db): 60Hz – 20kHz • vârf acoperire: 90° x 60° • nivel maxim de presiune sonoră: 123 dB SPL • puterea de amplificare: 1200W Dynamic, • 350W Class D (LF) +50W Class AB (HF) • funcții DSP: ecran LCD cu EQ și multiple preseturi • difuzor bas/ înalt: 12" Woofer / 1.35" HF Compression • intrari: 1x XLR/TRS kombi, 2x RCA, 1x Jack 3,5 mm • ieșiri: 1x XLR • carcasă: H-PP turnată • port stativ standard de 36 mm, Dual • position 0° , 7.5° • dimensiuni: 365mm x 354mm x 628mm • greutate: 15.9kg • Garanție - 24 luni 	
<u>Boxă profesională acustică pasivă</u>	ELX115	China	ElectroV oice	<ul style="list-style-type: none"> • tip: boxa pasiva pe 2-cai • putere manevrabila: 400W RMS / 1600W varf • impedanta: 8 Ohmi • sensibilitate: 95dB 	<ul style="list-style-type: none"> • tip: boxa pasiva pe 2-cai • putere manevrabila: 400W RMS / 1600W varf • impedanta: 8 Ohmi • sensibilitate: 95dB 	

				<ul style="list-style-type: none"> • raspuns in frecventa: 75Hz-18kHz(-3dB), 50Hz-20kHz(-10dB) • nivel maxim de presiune sonora SPL: 134dB • dispersie: 90° x 50° • woofer: 15"/ 381mm, EVS-15K • tweeter: DH-1K, 1.5"/39mm • frecventa crossover: 1.7kHz • conexiuni: 2 x Speakon NL4 • cabinet din placaj masiv de 15mm cu intarituri interne • dimensiuni: 708 x 432 x 382 mm • greutate: 21.9 kg Garantie - Min. 24 luni 	<ul style="list-style-type: none"> • raspuns in frecventa: 75Hz-18kHz(-3dB), 50Hz-20kHz(-10dB) • nivel maxim de presiune sonora SPL: 134dB • dispersie: 90° x 50° • woofer: 15"/ 381mm, EVS-15K • tweeter: DH-1K, 1.5"/39mm • frecventa crossover: 1.7kHz • conexiuni: 2 x Speakon NL4 • cabinet din placaj masiv de 15mm cu intarituri interne • dimensiuni: 708 x 432 x 382 mm • greutate: 21.9 kg Garantie - 24 luni 	
<u>Mixer audio cu amplificare</u>	PowerMate 1000-3	Germania	Dynacord	<ul style="list-style-type: none"> • 10 canale: 6 mono + 4 stereo • auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil • crosstalk la 1kHz intre fader si aux-send: >85dB • crosstalk intre canale: < -80dB • putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%: 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi • putere RMS,THD=0.1%: 2 x 900W @ 4ohmi; 2 x 450W @ 8ohmi • raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi: 105 dB • EQ: • LO Shelving: +/- 15 dB / 60 Hz •MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB / 100 Hz .. 8 kHz •MID Peaking, intrari stereo: +/- 12 dB / 2.4 kHz •HI Shelving: +/- 15 dB / 12 kHz •Master EQ, 11-benzi (63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz) • filtre: • low-cut / taie-jos pe intrarile mono: 80Hz, 18 dB/oct • filtru de voce pe intrarile mono • filtru feedback, monitoare 1/2: 70 Hz .. 7 kHz, Notch, -9 dB • filtru LPN (low-pass notch) comutabil 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 canale: 6 mono + 4 stereo • auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil • crosstalk la 1kHz intre fader si aux-send: >85dB • crosstalk intre canale: < -80dB • putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%: 2 x 1350W @2.66ohmi; 2 x 1000W @ 4ohmi; 2 x 600W @ 8ohmi • putere RMS,THD=0.1%: 2 x 900W @ 4ohmi; 2 x 450W @ 8ohmi • raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi: 105 dB • EQ: • LO Shelving: +/- 15 dB / 60 Hz •MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB / 100 Hz .. 8 kHz •MID Peaking, intrari stereo: +/- 12 dB / 2.4 kHz •HI Shelving: +/- 15 dB / 12 kHz •Master EQ, 11-benzi (63, 125, 250, 400, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz) • filtre: • low-cut / taie-jos pe intrarile mono: 80Hz, 18 dB/oct • filtru de voce pe intrarile mono • filtru feedback, monitoare 1/2: 70 Hz .. 7 kHz, Notch, -9 dB • filtru LPN (low-pass notch) comutabil 	

				<ul style="list-style-type: none"> • afisaj: ecran OLED cu contrast mare • efecte: • procesor de multi-efectee dual pe 24/48-bit • preseturi: 100 de fabrica + 20 utilizator • control de la distanta: footswitch, MIDI 1 intrare/1 iesire • interfata digitala audio: • canale: 4 intrari / 4 iesiri • conversie AD/DA: 24 biti • rata de esantionare (sampling): 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz • interfata PC: USB 2.0 • protectii integrate: • iesir mixe supravegheate de rele: MON1, MON2, MASTER A • protectii amplificator: limitatoare audio, temperatura inalta, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire • racire: ventilatoare cu rotatie controlata • phantom power: 48V, cumutabil pe grupuri • dimensiuni LxIxA: 483 x 135 x 443.7 mm • greutate: 12.5 kg <p>Garanție echipament - Min. 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • afisaj: ecran OLED cu contrast mare • efecte: • procesor de multi-efectee dual pe 24/48-bit • preseturi: 100 de fabrica + 20 utilizator • control de la distanta: footswitch, MIDI 1 intrare/1 iesire • interfata digitala audio: • canale: 4 intrari / 4 iesiri • conversie AD/DA: 24 biti • rata de esantionare (sampling): 44.1 / 48 / 88.2 /96 kHz • interfata PC: USB 2.0 • protectii integrate: • iesir mixe supravegheate de rele: MON1, MON2, MASTER A • protectii amplificator: limitatoare audio, temperatura inalta, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire • racire: ventilatoare cu rotatie controlata • phantom power: 48V, cumutabil pe grupuri • dimensiuni LxIxA: 483 x 135 x 443.7 mm • greutate: 12.5 kg <p>Garanție echipament - 24 luni</p>	
<p><u>Sistem wireless dual UHF cu 2 microfoane de mână</u></p>	<p>BLX288/S M58</p>	<p>China</p>	<p>Shure</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – dynamic,cardioid • caracteristică polară – supercardioid • tip sistem - analogic • receptor BLX88 dual, carcasă de plastic cu antene interne, ieșiri XLR/Jack • 2 x transmițătoare de mână BLX2/SM58, alimentare de pe baterie AA, 14 ore • raza: 100 metri în câmp deschis • se pot folosi până la maximum 3 sisteme în paralel • scanare automată a frecvențelor, Pilottone, Antenna diversity • capsulă de microfon SM58: dinamic, cardioid, 50 Hz - 15 kHz 	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – dynamic,cardioid • caracteristică polară – supercardioid • tip sistem - analogic • receptor BLX88 dual, carcasă de plastic cu antene interne, ieșiri XLR/Jack • 2 x transmițătoare de mână BLX2/SM58, alimentare de pe baterie AA, 14 ore • raza: 100 metri în câmp deschis • se pot folosi până la maximum 3 sisteme în paralel • scanare automată a frecvențelor, Pilottone, Antenna diversity • capsulă de microfon SM58: dinamic, cardioid, 50 Hz - 15 kHz 	

				<ul style="list-style-type: none"> • accesorii incluse: alimentator, 2 x • nuci de microfon 90F4046, 2 x adaptoare de filet 31B1856 Garanție echipament - Min. 24 luni	<ul style="list-style-type: none"> • accesorii incluse: alimentator, 2 x • • nuci de microfon 90F4046, 2 x adaptoare de filet 31B1856 Garanție echipament - 24 luni	
<u>Microfon pentru cor</u>	TX-9	Taiwan	JTS	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – condensator • răspuns în frecvențe plat, uniform; • sensibilitate constanta pe plaja de frecvențe • amortizor de șoc intern • plajă de frecvențe: 40 Hz - 18 kHz • sensibilitate la 1kHz: - 48.5 dBV/Pa / 3.8 mV/P • nivel maxim de presiune sonoră: 131 dB • carcasă durabilă de metal • alimentabil prin Phantom Power + 48V • greutate: 186 g • include: cablu de microfon XLR-XLR 4.6 m, nucă de microfon, husa de protecție Garanție echipament - Min. 24 luni	<ul style="list-style-type: none"> • tip capsulă – condensator • răspuns în frecvențe plat, uniform; • sensibilitate constanta pe plaja de frecvențe • amortizor de șoc intern • plajă de frecvențe: 40 Hz - 18 kHz • sensibilitate la 1kHz: - 48.5 dBV/Pa / 3.8 mV/P • nivel maxim de presiune sonoră: 131 dB • carcasă durabilă de metal • alimentabil prin Phantom Power + 48V • greutate: 186 g • include: cablu de microfon XLR-XLR 4.6 m, nucă de microfon, husa de protecție Garanție echipament - 24 luni	
<u>Set complet de înregistrare studio, ce include interfața audio USB</u>	Scarlett 2i2 Studio MKII	China	Focusrite	<ul style="list-style-type: none"> • rezoluție maximă: 24-bit / 192kHz • canale preamp microfon: 2 • tensiune fantomă 48V: da • cerințe de sistem: Windows 7, Windows 8.1 & Windows 10, Mac • OSX 10.10 Yosemite & Mac OSX 10.11 El Capitan • dimensiuni: 4.8 x 17.5 x 11.5 cm • greutatea: 0.63 kg Setul va include: <ul style="list-style-type: none"> • interfață audio prin USB Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen • microfon condenser de studio cu diafragmă mare CM25 mkII • căști de monitorizare audio HP60 mkIII • cablu de microfon XLR • include o suită largă de software de înregistrare și instrumente virtuale Garanție echipament - Min. 24 luni	<ul style="list-style-type: none"> • rezoluție maximă: 24-bit / 192kHz • canale preamp microfon: 2 • tensiune fantomă 48V: da • cerințe de sistem: Windows 7, Windows 8.1 & Windows 10, Mac • OSX 10.10 Yosemite & Mac OSX 10.11 El Capitan • dimensiuni: 4.8 x 17.5 x 11.5 cm • greutatea: 0.63 kg Setul va include: <ul style="list-style-type: none"> • interfață audio prin USB Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen • microfon condenser de studio cu diafragmă mare CM25 mkII • căști de monitorizare audio HP60 mkIII • cablu de microfon XLR • include o suită largă de software de înregistrare și instrumente virtuale Garanție echipament - 24 luni	

<u>Stativ profesional de microfon</u>	DD005	China	Soundstil	Stativ de microfon cu brat de 76 cm, înălțimea ajustabilă între 100-170 cm, baza trepied	Stativ de microfon cu brat de 76 cm, înălțimea ajustabilă între 100-170 cm, baza trepied	
<u>Stativ profesional pentru boxe/incinte acustice</u>	DB005	China	Soundstil	Stativ pentru boxă, articulații de metal, înălțimea maximală – 180 cm, sarcina maximă de 50 kg	Stativ pentru boxă, articulații de metal, înălțimea maximală – 180 cm, sarcina maximă de 50 kg	
<u>Cablu audio pentru boxe pasive</u>	LY225/ NL2FX	Germania/ Liechtenstein	Klotz/ Neutrik	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 10 metri	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 10 metri	
<u>Cablu audio pentru boxe pasive</u>	LY225/ NL2FX	Germania/ Liechtenstein	Klotz/ Neutrik	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 2 metri	Cablu pentru boxe pasive cu secțiune de 2 x 2.5 mm ² , conectori de tip Speakon (tata) cu 2 poli, lungime de 2 metri	
<u>Cablu audio de microfon</u>	MY206/ NC3 MXX/FXX	Germania/ Liechtenstein	Klotz/ Neutrik	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 15 metri.	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 15 metri.	
<u>Cablu audio de microfon</u>	MY206/ NC3 MXX/FXX	Germania/ Liechtenstein	Klotz/ Neutrik	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 1 metru.	Cablu balansat de microfon cu conectori XLR mama-XLR tata, lungime de 1 metru.	
<u>Cablu audio adaptor Y</u>	BB317	China	Soundstil	Cablu audio Y cu conector mini jack stereo 3.5 mm la 2 x Jack mare mono 6.3 mm, lungime de 1,5 metri.	Cablu audio Y cu conector mini jack stereo 3.5 mm la 2 x Jack mare mono 6.3 mm, lungime de 4,5 metri.	
Total pentru lot Nr.2						
<u>Lotul 3</u>						
<u>Centrul de Creație a Copiilor “M. Blanc” (în cadrul Bugetului civic-2019)</u>						
<u>Mixer</u>				(echivalent Allen&Heath ZED60-14FX) 8 canale microfon/linie, 2 intrări cu impedanță mare clasa A FET 2 intrări stereo. Potentiometre liniare de 60 mm de calitate înaltă. Egalizator pe 3 benzi cu swept-mid cu MusiQ. Intrare/ieșire USB stereo configurabilă. O ieșire Auxiliare pre-fader.		

				<p>O ieşire FX. Ieşire pentru înregistrare. 16 efecte încorporate. Ieşire principală stereo XLP cu insert. Monitorizare cuprinzătoare. Phantom power+48V. Comutator pentru nivel DI cu boost pentru gain. Conectori XLR și Jack 1/4" Neutrik. Mărimea 440*346*95 mm Greutatea 6,2 kg. - Garanție - Min. 24 luni</p>		
<u>Sistema acustică activă</u>				<p>(echivalent Db Technologies OPERA 15) Boxe 15/1 Puterea RMS 600 W Puterea maximă 1200 W Max SPL 130dB 8 Presetări EQ 2 canale de intrare (MIC-Line/MIC-Instr) Mărimea 420*722*419 mm Greutatea 18,3 kg - Garanție - Min. 24 luni</p>		
<u>Cablu</u>				<p>(XLRM+MC2000+XLRF) Lungime-15 metri Cablu simetric Conectori-Neutrik XLR Mama, XLR Tata</p>		
<u>Stativ pentru Boxe</u>				<p>(echivalent SaundStill DB005) Înălțimea 1000-1800 mm Greutatea susținută 30 kg Material Aluminiu</p>		
<u>Set de 2 Radiomicrofoane</u>				<p>(echivalent The t.bone freeU Twin HT 823) Raza de acțiune 100m Timpul de funcționare până la 30 ore Baterii 2xAA - Garanție - Min. 24 luni</p>		
<u>Cablu</u>				<p>(XLRM+MC2000+XLRF) Lungimea 1,5 m Cablu simetric</p>		

				Conectori-Neutrik XLR Mama, XLR Tata		
<u>Stativ partitura</u>				(echivalent DF050) Inalțimea 940-1800 mm Dimensiuni 475*345 mm Material Metal		
<u>Stativ pentru Microfoane</u>				(echivalent SOUNDSTIL DD011) Inalțimea 1100-1820 mm Lungimea bratului extensibil 540- 910 mm Material Metal		
<u>Metronom mecanic</u>				(echivalent Thomann Metronom 330) Tempo range-40-208bpm (marimea) timesignatures:2/4,3/4,4/4,6/4 Culoarea Neagră		
<u>Pian electronic (digital)</u>				(echivalent Korg B1 Black) Numar Clape-88 Tip Claviatura-Clape de pian Nivele Sensivitate-3 Număr Sunete Preset-8 Efecte-Reverb, Chorus Ieșiri Audio-Headphone/Line Out Jack mic 3.5 mm Putere 2x9 W Alimentare-12 V AC Inaltime-12 cm Latime-132 cm Adancime-34 cm Greutate-11.8 kg Culoare-Negru Garanție - Min. 24 luni		
<u>Stativ</u>				(echivalent SOUNDSTIL DF029 Stativ Orga) Inalțimea 170-970 mm Lungimea bratului 40 mm		

				Material Metal		
Total pentru lot Nr. 3						
<u>Lotul 4</u> <u>LT "V. Maiakovski" (în cadrul Bugetului civic-2019)</u>						
<u>Set de microfoane</u>	US802D/M H-700	Taiwan	JTS	(echivalent AKG WMS 40 Mini Dual Set Vocal) • set de 2 microfoane fără fir • ideale pentru vorbit • consum redus al bateriilor • sunet calitativ • buton on/off/mute • tehnologia HDAP (High Definition Audio Performance) • frecvența ISM 2-864,375 MHz și ISM 3-864,850 MHz • culoare-neagră Garanție - Min. 24 luni	• set de 2 microfoane fără fir • ideale pentru vorbit • consum redus al bateriilor • sunet calitativ • buton on/off/mute • tehnologia HDAP (High Definition Audio Performance) • frecvența ISM 2-864,375 MHz și ISM 3-864,850 MHz • culoare-neagră Garanție - 24 luni	
<u>Mixer</u>	AM12GE	Taiwan	Phonic	(echivalent Mixer RCF L-PAD 12CX) 12 cale Mixer 6 intrari mono Mic cu 3 Band EQ, 4 compresoare (Ch.1-4) 4 intrări stereo cu 2 benzi EQ Efecte digitale interne cu 99 de posturi presetate, 1FX&1 Aux Trimite, sursă de alimentare internă, 48 V Phantom Power opțiuni disponibile carte pentru MP player Recorder sau Bluetooth Transmitter Dimensiuni 480x340x100 mm Greutatea 3,8 kg Garanție - Min. 24 luni	4 canale mono Mic/Line cu compresor ajustabil 2 canale stereo mic/line plus 2 canale stereo Line Interfata audio USB pentru PC si Mac (24-bit, 48 KHz) Redare de fisiere MP3. WAV si FLAC de pe SD-card Modul integrat pentru inregistrare in format necompresat WAV (8 KHz 16-bit PCM) Conectivitate Bluetooth la 2.4GHz pentru redare audio direct de pe smartphone sau tableta. Procesor digital de efecte pe 32/40-bit cu 16 efecte si un control de parametru	

					EQ grafic pe 3 benzi pe fiecare canal mono cu mid swept, EQ cu 4 benzi pe canalele stereo Iesire EXF pe fiecare canal Phanton power (+48V) global pe canalele de microfon Iesiri EFX/AUX pentru monitorizare individuala	
<u>Boxa</u>	Opera15	China	dBTechnologies	<p>(echivalent Boxa R FC Art 315-A MK4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Răspuns în frecvență-3 dB: 45 Hz-20 kHz • Max SPL-129 dB • Dispersie orizontală-90° • Dispersie verticală-60° • Driver de compresie-1", bobina de 1,5" • Woofer-15", bobina de 2,5" <p><i>Intrări/ieșiri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Semnal de intrare: balansat/nebalansat • Conectori de intrare: XLP, Jack • Conectori de ieșire: XLR • Sensibilitate de intrare: -2 dBu/+4 dBu • Sensibilitate de intrare microfon: -32 <p><i>Procesor:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frecvența Crossover: 1800 Hz • Protecții: termal, RMS • Limiter: limitator soft • Controale: Volume, Boost, Mic/Line <p><i>Amplificare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere totală-400 RMS • Putere frecvențe Înalte: 100 W • Putere frecvențe joase: 300 W 	<p>Boxe 15/1 Puterea RMS 600 W Puterea maximă 1200 W Max SPL 130dB 8 Presetări EQ 2 canale de intrare (MIC-Line/MIC-Instr) Marimea 420*722*419 mm Greutatea 18.3 kg - Garanție - 24 luni</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> • Răcire prin convecție forțată <p><i>Cabinet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Material-plastic composit PP • Puncte de suspendare-4x puncte de suspensie cu filet M10 • Mînere-1 deasupra, 2 pe laterale • Montură pentru stativ-da • Grilaj de protecție-oțel • Finisaj-negru <p><i>Specificații fizice:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni-680x405x345 mm • Greutate-17.1 kg <p>Garanție - Min. 24 luni</p>		
<u>Set stativ boxa</u>	DB005	China	Soundstil	<p>(echivalent McGrey SPS-1(00036775))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boxe din oțel • Construcție de frecare stabilă • Întărire suplimentară • Șuruburi mari pentru prindere • Ac de siguranță cu bandă • Diametrul flanșei 35 mm din nailon • Extensibil de la aprox.130-193 cm • Capacitate de încărcare-max. 50 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Boxe din oțel • Construcție de frecare stabilă • Întărire suplimentară • Șuruburi mari pentru prindere • Ac de siguranță cu bandă • Diametrul flanșei 35 mm din nailon • Extensibil de la aprox.130-193 cm • Capacitate de încărcare-max. 50 kg 	
<u>Proiector</u>	XC-1247	China	X-Craft	<p>(echivalent Stairville Flash LED Par 36 12X3 W RGBW)</p> <p>Led Par 36</p> <p>Led-uri: 12x3 W</p> <p>consum: 15 W</p> <p>tipul led-urilor: RGBW</p> <p>unghiul razei: 25°</p> <p>număr de canale DMX: 8</p> <p>DMX 512</p> <p>Tipuri de operare: Automatic, DMX-512, Master/Slave</p>	<p>Led Par 36</p> <p>Led-uri: 12x3 W</p> <p>consum: 15 W</p> <p>tipul led-urilor: RGBW</p> <p>unghiul razei: 25°</p> <p>număr de canale DMX: 8</p> <p>DMX 512</p> <p>Tipuri de operare: Automatic, DMX-512, Master/Slave</p> <p>Carcasa din ABS</p>	

				Carcasa din ABS Dimensiuni-15x14.5x12 cm Greutate-0,4 kg		
<u>Amplificator de sunet</u>	DF1404 MKII	Ukraina	Park Audio	(echivalent Park Audio DF1404 MKII) 4 x 350 Bt (4 Om) 4 x 200 Bt (8 Om) 2 x 700 Bt (8 Om) Garanție - Min. 24 luni	4 x 350 W (4 Om) 4 x 200 W (8 Om) 2 x 700 W (8 Om) Garanție - Min. 24 luni	
Total pentru lot Nr. 4						
<u>Lotul 5</u> <u>Gimnaziul № 3 (în cadrul Bugetului civic-2019)</u>						
<u>Consola de amestecare</u>				(echivalent Show XMG62X Mixer 2 canale) • 2 intrări pentru microfon • 2 intrări stereo • Putere fantomică de 48 V • procesor de efecte digitale pentru 16 programe • Dimensiuni-300x255x60mm Garanție - Min. 24 luni		
<u>Sistema acustica</u>				(echivalent Sistema Acustica Activa Show OWL15A) • difuzoare-15/1 • putere-500 W la vîrf, 250 W nominal • presiunea acustică de vîrf-124 dB • Intrări XLR și 6.3 de intrare, ieșire RCA stereo, ieșire XLR masculin • Dimensiuni-631x386x372 mm • Greutate-14,5 kg Garanție - Min. 24 luni		
<u>Cablu</u>				(XLRM+MC2000+XLRF)		

				<ul style="list-style-type: none"> • lungime-15 m • cablu echilibrat • conectori-Neutrik Jack 6.3, XLR-mascul 		
<u>Suport difuzor</u>				<p>(echivalent SoundStil DB009 Stativ p/u Boxe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • înălțime-1000-1800 mm • încărcare-30 kg • material-aluminiu 		
<u>Set cu două radiomicrofoane</u>				<p>(echivalent BaoMic BM-908)</p> <ul style="list-style-type: none"> • domeniul de acțiune pînă la 60 m • timp de lucru-pînă la 5 ore • baterii – 2x AA, directivitate-supercardioid <p>Garanție - Min. 24 luni</p>		
<u>Cablu</u>				<p>(XLRM+MC2000+XLRF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • lungime-1,5 m • cablu echilibrat • conectori-Neutrik Jack 6.3, XLR-mascul 		
<u>Cablu pentru Laptop</u>				<ul style="list-style-type: none"> • lungime-3,5 m • înălțime-1100-1820 mm • lungimea umărului-540-910 mm • material-metal 		
Total pentru lot Nr. 5						
TOTAL						

Semnat: (Semnat Electronic) Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director
Ofertantul: SC"muzic-Prod" SRL Adresa: mun.Chisinau,Durlesti,str-la II Vovinteni 15