

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1761292605296](#) din 24.10.2025

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat și ventilare, pentru lucrări de restabilire, reparație și înlocuirea elementelor și echipamentelor existente a sistemului de ventilare și condiționare*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic	"Unitate interioara tip duct inverter Cooper&Hunter CH-IDH160PRK2 / Unitate exterioara inverter Cooper&Hunter CH-IU160RM2"	China	Gree	Climatizor tip canal Carrier 42QSS060D8SJ /38QUS060D8TJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat, tip duct 60000BTU, vară/iarnă (inverter). Agent frigorific R32, 380V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire - 15...+43/-20. . . +24. Clasa energetică A++.	Conform standardelor producătorului
Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ, sau analogic	Unitate interioara tip caseta Cooper&Hunter	China	Gree	Climatizor tip casetă Carrier 42QTD024D8SJ / 38QUS024D8SJ, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor	Aparat de aer condiționat, tip caseta 24000BTU, vară/iarnă (inverter). Agent frigorific R32, 380V. Diapazonul	Conform standardelor producătorului

	CH-IC071RK2 + TF06 / Unitate exterioara inverter Cooper&Hunter CH-IU071RK2			solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/-20. . . +24. Clasa energetică A++.	
Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS, sau analogic	"Unitate interioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S24FTXA / Unitate exterioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S24FTXA"	China	Hisense	Climatizor tip perete Carrier 42QHG024CS / 38QHG024CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat,24000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/-15. . . +24. Clasa energetică A++. Dimensiuni pentru unitatea interioara Lungimea x latimea x inaltimea 998×325×232	Conform standardelor producatorul ui
Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS, sau analogic	"Unitate interioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S18FTXA / Unitate exterioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S18FTXA"	China	Hisense	Climatizor tip perete Carrier 42QHG018CS / 38QHG018CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat,18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/-15. . . +24. Clasa energetică A++. Dimensiuni pentru unitatea interioara Lungimea x latimea x inaltimea 890×300×227	Conform standardelor producatorul ui
Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS, sau analogic	"Unitate interioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S12FTXA / Unitate exterioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S12FTXA"	China	Hisense	Climatizor tip perete Carrier 42QHG012CS / 38QHG012CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat,12000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/-15. . . +24. Clasa energetică A++. Dimensiuni pentru unitatea interioara Lungimea x latimea x inaltimea 790×255×203	Conform standardelor producatorul ui

Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS, sau analogic	"Unitate exterioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S09FTXA / Unitate interioara tip split de perete inverter Cooper&Hunter CH-S09FTXA "	China	Hisense	Climatizor tip perete Carrier 42QHG009CS / 38QHG009CS, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat,9000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorigic R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -15. . . +24. Clasa energetică A++. Dimensiuni pentru unitatea interioara Lungimea x latimea x inaltimea 790×255×203	Conform standardelor producatorul ui
Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo», sau analogic	Ventilator Ruck RS 315L	Germania	Ruck	Ventilator de canal model «Systemair K315L sileo», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Dimensiune racorduri tubulatură, mm 315 Consum de putere max, W 191 Debit de aer max, m³/h 1380 Presiune statica max, Pa 580	Conform standardelor producatorul ui
Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4», sau analogic.	Ventilator Ruck KVT 7040 D4 30	Germania	Ruck	Ventilator de canal «Systemair KT70-40-4», sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Dimensiune racorduri tubulatură, mm 700x400 Consum de putere max, W 4416 Debit de aer max, m³/h 7210 Presiune statica max, Pa 900	Conform standardelor producatorul ui
Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) », sau analogic.	Ventilator Ruck MPC 560 D4 T40	Germania	Ruck	Ventilator «Systemair MUB/T 062 560D4 (t = 120 °C) », sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică,</i>	Dimensiune racorduri tubulatură, mm DN630 Consum de putere max, W 2261 Debit de aer max, m³/h 13060	Conform standardelor producatorul ui

				<i>este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Presiune statica max, Pa 1040	
Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70	Racord elastic RE 560	Moldova	Producerea locala	Racord flexibil antivibrant circular RFC 500 70-100-70, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Constructia din tabla zincata si banda cauciucata Marimi 560mm	Conform standardelor producatorului
Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20	Racord elastic rectangular 700x400	Moldova	Producerea locala	Racord flexibil antivibrant rectangular RFR 700×400 S DW-20, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Constructia din tabla zincata si banda cauciucata Marimi 700x400	Conform standardelor producatorului
Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900	Atenuator de zgomot Ø315 - 1000 mm	Moldova	Producerea locala	Atenuator de zgomot circular AZC50 315 900, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Constructia din tabla zincata Marimi 315mm	Conform standardelor producatorului
Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000	Atenuator de zgomot 700x400	Moldova	Producerea locala	Atenuator de zgomot rectangular AZS 700×400 l = 1000, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Constructia din tabla zincata Marimi 700x400	Conform standardelor producatorului
Servomotor Belimo TF-230 sau analogic	Servomotor Alnor 5 Nm DM-FL-05-230 cu arc	Polonia	Alnor	Servomotor Belimo TF-230, sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice, conform criteriilor solicitate din Temă tehnică. Garanție minim 60 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Actionatoare amortizoare -5 Nm	Conform standardelor producatorului
Manometru diferențial PS 500	Presostat diferențial	Ucraina	Vents	Manometru diferențial PS 500, <i>Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la</i>	Diapazon de masurare 30-500PA	Conform standardelor producatorului

				prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)		
Grilă exterioară GE 300×600	Grila exterioara EXT 300x600	Ucraina	Aerostar	Grilă exterioară GE 300×600, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)	Constructia aluminiu dimensiuni 300x600	Conform standardelor producatorului
Grilă exterioară GE 400×700	Grila exterioara EXT 400x700	Ucraina	Aerostar	Grilă exterioară GE 400×700, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)	Constructia aluminiu dimensiuni 400x700	Conform standardelor producatorului
Grilă exterioară GE 500×800	Grila exterioara EXT 500x800	Ucraina	Aerostar	Grilă exterioară GE 500×800, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)	Constructia aluminiu dimensiuni 500x800	Conform standardelor producatorului
Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h	"Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h "	Moldova	Producere locala	Adaptor static perforat izolat 600×600×500 h, Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)	Constructia din tabla zincata	Conform standardelor producatorului
Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m²	Hota INOX 0,8mm 1000x1000x400h	Moldova	Solum	Hotă uz general tip A/B/C – 3,2 m², Servicii de instalare și servicii de demontare a sistemelor existente incluse în preț conform Temei tehnice atașate la prezentul anunț, (Tema tehnică, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)	Constructia din tabla inox alimentara	Conform standardelor producatorului

Notă: *Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locul de demontare și montare a echipamentelor, până la data limită de depunere a ofertei.*

Semnat:Electronic Numele, Prenumele:Harabagiu Octavian În calitate de: Directr General
Ofertantul: GR HARO GROUP SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Uzinelor 133