

(Specificații tehnice F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____				
Denumirea procedurii de achiziție: Ulei MAN și VDL				
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
24951311-8	Ulei p/n motoare la autobuze de model MAN, VDL, Volvo	10W-40, uleiul să fie ambalat în butoi sigilat (de uzina producătoare) a câte 208 litri (în dependență de producător), uleiul obligatoriu să dețină aprobare MAN M3477, CES 20081, Volvo VDS 4	Punct de fierbere inițială și interval de fierbere: >316°C (600°F) [metoda de testare nu este disponibilă] Punct de inflamabilitate >100°C (212°F) [ASTM D-92] Viteza de evaporare (acetat de n-butil = 1): Nu este fezabil din punct de vedere tehnic Limite superioară/inferioară de inflamabilitate (Exprimate în eliminări în aer): UEL: 7.0 LEL: 0.9 Presiunea de vapori: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) la 20 °C Densitatea vaporilor (în aer = 1): Densitate relativă (la 15°C) Temperatura de autoaprindere: Nu există date disponibile. Temperatura de descompunere: Nu există date disponibile Vâscozitate: 90.6 cSt (90.6 mm ² /sec) la 40 °C 14.68 cSt (14.68 mm ² /sec) la 100°C Punct de curgere: -27°C (-17°F) [ASTM D97] Extract DMSO (numai ulei mineral), IP-346: < 3 % greutate	Mobil Delvac XHP ESP 10W40 - 208 Litri - Ulei de motor diesel, de foarte înaltă performanță, pentru motoare moderne echipate cu filtru de particule din motorină. Sistemul nou de aditivi a fost dezvoltat pentru a prelungi viața motorului și a spori eficiența sistemelor de reducere a emisiilor DPF. Specificatii si certificari: ACEA E9/E7/E6/E4 API CJ-4/ CI-4 Plus/ CI-4 JASO DH-2 DAF Extended Drain Cummins CES 20081 CAT ECF-3 MB-Approval 228.51 MB-Approval 235.28 MAN M 3477/ M 3575/ M 3271-1 MTU Oil Category 3.1 Volvo VDS-4/ VDS-3 Renault Truck RLD-3/ RLD-2 Deutz DQC IV-10 LA Scania Low Ash Voith Retarder Oil Class B

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____