



УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
УНН
ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Указатель напряжения УНН предназначен для определения наличия и отсутствия напряжения в электроустановках постоянно и переменного тока от 24 до 660 В при температуре от -40°C до +45°C и относительной влажности воздуха не выше 98% (при +25°C).

1.2. Отсутствие свечения светодиода исправного указателя свидетельствует об отсутствии напряжения или обрыве проверяемой цепи.

1.3. Указатель УНН позволяет определить полярность постоянного напряжения, на что указывает свечение светодиода у знаков "+" или "-".

При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение электроустановки, В	24-660
Напряжение срабатывания указателя, не более, В	24 —
Величина тока, протекающего через указатель при максимальных значениях рабочих напряжений, мА, не более	10
Габаритные размеры корпуса указателей, мм	Ф25х160
Масса, кг, не более	0,07

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект указателя входят собственно указатель, паспорт и чехол.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

4.2. Безопасность при работе с указателями обеспечивается коды-образными упорами на корпусах.

4.3. Корпуса указателей УНН соединены между собой гибким проводом.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1. Указатель напряжения УНН заводской № _____
соответствует ТУ РА 37511563.3291 — 2003, ГОСТ 20493-2001, и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ 201 г.

Подпись _____

6. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

6.1. Транспортирование указателей может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования - средние по ГОСТ 23216.

6.2. Хранение указателей - по группе условий 2 ГОСТ 15150, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие указателей напряжения УНН техническим характеристикам, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

7.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

ИЗДАНИЕ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СЕРИЙНОЙ
ПРОДУКЦИИ РОСС АМ. АВ51. НО4570 N 0059604

Адрес изготовителя: ООО «Энергозащита»

РА, г. Ереван, Давташен, 6-ая ул., 7/3
Тел/Факс: + (37410) 37-17-78
Http://www.energozashita.am
Http://www.energozashita1.ru
e-mail: energozashita1@yahoo.com