

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __21172214__ din __20 febr 2024

Obiectul achiziției: Vopsea în asortiment

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 | | | | | | |
| Vopsea albă auto 9003 | Vopsea 9003 Sigmadur 550 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|--|--|--|
| Vopsea albastră auto 5002 | Vopsea 5002 Sigmadur 550 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | |
| Vopsea bej auto 1014 | Vopsea 1014 Sigmadur 550 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|--|--|--|
| Vopsea neagră 9005 | Vopsea 9005 Sigmadur 550 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 10-20 L. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | |
| Grund Epoxidic | Grund Epoxidic SigmaFast 278 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l. Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | Grund (primer) – Bicomponent (2K) reticulat cu întăritor poliamidic, care conține pigmenți zinc-fosfat. Pentru protecția împotriva coroziunii atât a suprafețelor metalice cât și a celor neferoase, noi și reparate. Oferă rezistență ridicată la umiditate, influențe atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Protecție excelentă împotriva coroziunii în sistemul de finisare conform ISO 12944:C4, C5. COV - BNS EN ISO11890-1:2008 - 278g/l. Produsul poate fi utilizat într-un sistem cu diferite acoperiri de finisare. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | |

| | | | | | | |
|--|--|---------|----------------------------|--|--|--|
| Dizolvant pentru vopsele auto acrilice | Dizolvant pentru vopsele acrilice Thiner 21-06 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (în special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate). Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | Dizolvant pentru vopsele auto acrilice de 2 componente. Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (în special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate). Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | |
| Dizolvant pt grund epoxidic | Dizolvant pt grund epoxidic Thiner 91-92 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție 24 luni. | Dizolvant compatibil cu grund epoxidic din oferta. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție 24 luni. | |
| Chit cu fibră de sticlă | Chit cu fibră de sticlă Ranal | Polonia | Ranal SP.ZOO | Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | Fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și poate fi ușor întins și modelat. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință de aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea, aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv: - oțel, suprafață zincată, aluminiu - fibră de sticlă - lemn. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | |
| Chit Universal | Chit Universal Uni | Polonia | Ranal SP.ZOO | Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cit și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscarea rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj | Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cit și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscarea rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|----------------------------|---|---|--|
| | | | | 0,5 – 2 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | 0,5 – 2 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție - 12 luni. | |
| Material anticoroziv (mastică) | Material anticoroziv (mastică) Ranal sur | Polonia | Ranal SP.ZOO | Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens si elastic, folosit pentru protectie aticorosiva si hidrofoba, sigilarea si etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibratii si agenti atmosferici. Aderenta la metal,lemn,fibre sintetice si sticla cu posibilitati de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalag 0,5 - 15 kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | Izolator monocomponent pe baza de cauciuc sintetic foarte dens si elastic, folosit pentru protectie aticorosiva si hidrofoba, sigilarea si etansarea elementelor din metal a caroseriilor auto, rezistent la vibratii si agenti atmosferici. Aderenta la metal,lemn,fibre sintetice si sticla cu posibilitati de a putea fi supravopsit. Continut de solvent redus. COV Max 250 g/l. Aplicare cat manual atat si pneumatic sau cu pensula speciala pentru mastic. Ambalag 0,5 - 15 kg. Produsul trebuie să respecte Legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Garanție - 12 luni. | |
| Material din fibră de sticlă | Material din fibră de sticlă Steklomat Novol 6003 | Polonia | Novol SP. Z.O.O | pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.) | pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.) | |
| Smoală polyester cu întăritor | Smoală polyester cu întăritor epoxidic Ranal | Polonia | Ranal SP.ZOO | pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.) | pentru reparația detaliilor din fibră de sticlă (bara de protecție, aripa roții, etc.) | |
| Lot 2 | | | | | | |
| Vopsea albă simplă | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | |
| Vopsea albastră simplă | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|---|---|--|
| Vopsea bej simplă | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. | |
| Vopsea roșie simplă | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data | Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data | |

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|---|---|--|
| | | | | eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | |
| Vopsea sură | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. | |
| Vopsea gri metal | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare | Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|---|---|--|
| | | | | <p>pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV rodus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> | <p>pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> | |
| Vopsea verde metal | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | <p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> | <p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p> | |
| Vopsea cafenie metal | Vopsea alchidica Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | <p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat .</p> | <p>Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat .</p> | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|--|--|--|
| | | | | <p>Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | <p>Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | |
| Vopsea galbenă metal | Vopsea alchidică Sigmarine 48 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | <p>Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | <p>Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p> | |

| | | | | | |
|--|--|------------|--|---|---|
| Grund Alchidic pentru metal | Grund Alchidic pentru metal SigmaFast 20 | Belgia | PPG Coating Belgium BV/SRL | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg. | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Garanție – 12 - 18 luni.Ambalaj 0,9÷25 kg. |
| Dizolvant pentru vopsele | Dizolvant Tip 646 | R. Moldova | Lizarin SRL | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. |
| Dizolvant | Dizolvant Tip 650 | R. Moldova | Lizarin SRL | Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni. | Tip 650.Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere) .Garanție - 12 luni. |
| White-Spirit | White-Spirit | R. Moldova | Lizarin SRL | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip white-spirit;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip white-spirit;Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). Garanție - 12 luni. |
| Vopsea pe bază de apă (exterior+interior) | Vopsea acrilica Kreisel 001 | Ucraina | ООО «Крейзел - строительные материалы» | Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca | Vopsea Acrilica (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 - 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | tencuieli, gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 20-40 min. Consumul va fi de 180-200gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9. Aderenta Clasa 0-1. Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova | tencuieli, gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 20-40 min. Consumul va fi de 180-200gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9. Aderenta Clasa 0-1. Ambalaj 10 - 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova | |
|--|--|--|--|---|---|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: Torconst S.R.L. Adresa (sediul): MD 2023 m. Chisinau, str. Uzinelor 90

E-mail: office@torconst.md Telefon (fix și mobil): +37322473471; +37376708960