

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1747154667058**

Obiectul achiziției: **Echipamente IT și echipamente pentru monitorizare video**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri							
LOT 1 Centru de monitorizare video							
1.1	Video registrator	NVR5432-EI	China	Dahua	Tip: registrator video; Canale: video/audio acceptate minimum - 32; Tip compresie video: suportă minimum: H.265+, H.265, H.264; Rezoluții de înregistrare suportata – minimum - 8 megapixeli; Interfață de rețea: 2 x 1Gbps; HDD inclus: intern minimum - 4 porturi SATA cu minimum 2 discuri de tip supraveghere video SATA, minimum de 8 TB fiecare, instalate specializate pentru NVR ;	Dahua 32CH 4HDD 1.5U RECORDER VIDEO DE REȚEA > Acceptă formatele de decodare Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 și MJPEG. > Capacitate maximă de decodare: 32 × 1080p@30 fps sau 32 × 2MP@30 fps. > Lățime de bandă maximă 384/384/384 Mbps la intrare/înregistrare/ieșire. > Acceptă camere IP cu o rezoluție de până la 32 MP.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	> <i>Acceptă AcuPick cu până la 32 de canale.</i> > <i>Acceptă cluster N+M, iSCSI.</i> > <i>AI by Recorder acceptă detectarea și recunoașterea feței pe 2 canale, până la 20 de baze de date fețe și 20.000 de imagini fețe; protecție perimetrală pe 4 canale; SMD Plus pe 8 canale.</i> > <i>AI by Camera acceptă detectarea și recunoașterea feței, protecția perimetrului, SMD Plus, metadate, ANPR, analiza stereo, harta termică și numărarea persoanelor.</i> > <i>Acceptă EPTZ și armarea și dezarmarea cu un singur clic.</i>	
1.2	Noduri de rețea	S3226-24ET-240	China	Dahua	Stare Produs: Nou (Not Refurbished). Tip: Network Node with PoE. Brand Name recunoscut internațional. Cerințe de performanță: -Ports – minimum 16x 10/100 Mbps Ethernet RJ45, minimum 1x 1 Gbps combo RJ45/SFP Uplink, full duplex, MDI/MDI-X;	Switch desktop neadministrat cu 26 de porturi și PoE cu 24 de porturi > 24 × porturi RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 2 × porturi RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo) și 2 × porturi SFP 1000 Mbps (combo). > Îndeplinește cerințele standardelor de alimentare IEEE802.3af,	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					-Standard PoE - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; -Surge Protection - minimum 6KV. Cerințe generale: -PoE Power buget – minimum 130 W; -Power – consum maximum 200 W, alimentare de la rețea 220-240V, toate cablurile și adaptoarele trebuie să fie incluse; -Chassis type – metal, rack-mount, fără ventilatoare, maximum 1U, adâncimea maximum 250mm, accesoriile pentru montare trebuie să fie incluse. Network Node with PoE compatibil cu Camera IP din poziția 1.3 Garanție: Minimum 36 luni, fără a păstra ambalajul.	IEEE802.3at, Hi-PoE și IEEE802.3bt. > Sistemul de supraveghere PoE monitorizează în timp real statusul camerelor și repornește automat camerele de rețea defecte. > Distanță de transmisie de până la 250 m. > Acceptă porturi VIP, prioritizând transmisia pentru porturile 1 și 8.	
1.3	Camera IP	IPC-HDW2649T-S-PRO	China	Dahua	Tip camera - Camera IP de interior; Indice protecție IP - IP67; Tip senzor – 1/2,4” CMOS cu scanare progresivă; Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; Vedere color pe timp de noapte; Obiectiv – minimum 2.8mm; Raza de acțiune a	Cameră de rețea WizSense cu focală fixă WizColor de 6MP > Senzor de imagine CMOS de 1/1.8", luminanță redusă și imagine de înaltă definiție. > Rezoluție maximă de 6MP (3288 ×1850) la 20 fps și suportă 4MP (2688 × 1520) la 25/30 fps.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					iluminării IR – până la 30m; Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; Rezoluție senzor – minim 6 megapixeli; Fluxuri media – minimum 2; Interfață de rețea – minimum 1 x 100Mbps, RJ45 cu suport PoE; Tip alimentare - DC 12V / PoE; Temperatura de lucru - - 10°C - +60°C; Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	> <i>Codec H.265, rată mare de compresie, rată de biți ultra-scăzută.</i> > <i>Lumină caldă încorporată, iar distanța maximă de iluminare este de 30 m.</i> > <i>ROI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă la diverse lățimi de bandă și medii de stocare.</i> > <i>Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diverse scene de monitorizare.</i> > <i>Monitorizare inteligentă: Intruziune, tripwire (cele două funcții acceptă clasificarea și (detectare precisă a vehiculului și a oamenilor)</i> > <i>Detectare anomalii: Detectare mișcare, manipulare video, detectare audio, lipsă card SD, card SD plin, eroare card SD, deconectare rețea, conflict IP, acces ilegal și detectare tensiune.</i> > <i>Acceptă card Micro SD de maxim 256 GB; microfon încorporat.</i>	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						> Alimentare 12 VDC/PoE, ușor de instalat. > Protecție IP67. > SMD Plus.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco Serghei În calitate de: Șef Secția Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65