

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1773235688164 _din_11.03.2026_						
Obiectul achiziției: Aparare de uz casnic						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparate de uz casnic (electrocasnice)						
Lotul nr. 1 - Încălzitor de apă cu serpentină 120 l 1	Boiler ECO 120 L cu serpentina si rezistenta	China	Midea	Temperatură, °C 95.Tip încălzire serpentină / încălzitor electric .Putere de încălzire, W 2000 Temperatura maximă de încălzire, °C 110 Număr elemente de incalzire 2. Mod racordare serpantin dreapta.Tip control electronic Presiunea maximă de lucru, bar 6.Amplasare pe perete vertical. Clapetă de siguranță da Anod de magneziu da. Indicație Indicator de funcționare da.Indicator temperatura apa da.Cuva Material cuva oțel Capacitate, L 120.Acoperire internă a rezervorului ceramică.Carcasă Încălzitor electric în set Dimensiuni și greutate Dimensiuni (LxÎxA), mm 480x1200x480-±5 mm Garanție pe componente electrice, luni 24 Garanție pe rezervor, luni 48	Boiler ECO 120 L cu serpentina si rezistenta Temperatură, °C 95.Tip încălzire serpentină / încălzitor electric .Putere de încălzire, W 2000 Temperatura maximă de încălzire, °C 110 Număr elemente de incalzire 2. Mod racordare serpantin dreapta.Tip control electronic Presiunea maximă de lucru, bar 6.Amplasare pe perete vertical. Clapetă de siguranță da Anod de magneziu da. Indicație Indicator de funcționare da.Indicator temperatura apa da.Cuva Material cuva oțel Capacitate, L 120.Acoperire internă a rezervorului ceramică.Carcasă Încălzitor electric în set Dimensiuni și greutate Dimensiuni (LxÎxA), mm 480x1200x480-±5 mm	

					Garanție pe componente electrice, luni 24 Garanție pe rezervor, luni 48	
Încălzitor electric de apă cumulat 100 L				Capacitate - 100 L; Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de incalzire – 1; Putere de încălzire - 1500 W; Temperatura maximă de încălzire – 75-77 °C; Încălzitor – umed;Amplasare – vertical; Presiunea maximă de lucru - 8 bar Form factor – circular; Tip control - mecanic Regulator de temperatură – da; Indicator de funcționare – da;Indicator temperatura apa - da Clapetă de siguranță – da;Anod de magneziu – da; Lățime - 445 - 505 mm;Înălțime - 950 - 979 mm;Adâncime - 445 - 505 mm - -±5 mm Dimensiuni (LxÎxA), mm (445-505x950-979x445-505mm) - -±5 mm. Greutate - 28 kg±2 kg Garanție pe rezervor - 24 luni Garanție pe componente electrice - 24 luni Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	Boiler electric Perfetto by Midea D100-15FA4 Capacitate - 100 L; Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de incalzire – 1; Putere de încălzire - 1500 W; Temperatura maximă de încălzire – 75-77 °C; Încălzitor – umed;Amplasare – vertical; Presiunea maximă de lucru - 8 bar Form factor – circular; Tip control - mecanic Regulator de temperatură – da; Indicator de funcționare – da;Indicator temperatura apa - da Clapetă de siguranță – da;Anod de magneziu – da; Lățime - 445 - 505 mm;Înălțime - 950 - 979 mm;Adâncime - 445 - 505 mm - -±5 mm Dimensiuni (LxÎxA), mm (445-505x950-979x445-505mm) - -±5 mm. Greutate - 28 kg±2 kg Garanție pe rezervor - 24 luni Garanție pe componente electrice - 24 luni Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	
Lotul nr. 2 - Încălzitor electric de apă cumulat 100 L	Boiler electric Perfetto by Midea D100-15FA4	China	Midea			
Încălzitor electric de apă cumulat 50 L				Capacitate - 50 L.Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de incalzire – 1.Putere de încălzire - 1500 W.Temperatura maximă de încălzire - 75 - 77 °C.Încălzitor - umed Amplasare – vertical.Presiunea maximă de lucru - 8 bar.Form factor – circular.Tip control – mecanic.Regulator de temperatură - da	Boiler electric Perfetto by Midea D50-15FA4 Capacitate - 50 L.Material cuva - oțel Acoperire internă a rezervorului - email Număr elemente de incalzire – 1.Putere de încălzire - 1500 W.Temperatura maximă de	
Lotul nr. 3 - Încălzitor electric de apă cumulat 50 L	Boiler electric Perfetto by Midea D50-15FA4	CHINA	MIDEA			

				Indicator de funcționare – da.Indicator temperatura apa – da.Clapetă de siguranță - da Anod de magneziu – da.Lățime - 385 - 480 mm.Înălțime - 553 - 697 mm.Adâncime - 385 - 460 mm - ±5 mm.Dimensiuni (LxÎxA), mm (385-480x553-697x385-460mm±5 mm.).Greutate - 17 - 17,5 kg.Garanție pe rezervor - 24 luni.Garanție pe componente electrice - 24 luni. Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	încălzire - 75 - 77 °C.Încălzitor - umed Amplasare – vertical.Presiunea maximă de lucru - 8 bar.Form factor – circular.Tip control – mecanic.Regulator de temperatură - da Indicator de funcționare – da.Indicator temperatura apa – da.Clapetă de siguranță - da Anod de magneziu – da.Lățime - 385 - 480 mm.Înălțime - 553 - 697 mm.Adâncime - 385 - 460 mm - ±5 mm.Dimensiuni (LxÎxA), mm (385-480x553-697x385-460mm±5 mm.).Greutate - 17 -17,5 kg.Garanție pe rezervor - 24 luni.Garanție pe componente electrice - 24 luni. Cablu cu fișă pentru conectare - da Dibluri pentru ancorare - 2 buc	
Aparat aer condiționat BTU 7000 Lotul nr. 4 - Aparat aer condiționat BTU 7000	Perfetto Elite 9000 btu	CHINA	TCL	Moduri de operare răcire / încălzire. Modul silențios – nu. Modul de economie - da Turbo - da. Suprafata maximala, m2 - 20 Capacitate - de racire, BTU 7000 Circulația aerului, m³/ч 480.Capacitate de racire, W 2050.Capacitate de incalzire, W2200 Dehumidificare aerului,L/ora 0.6 .Tip Split de perete, Nivel zgomot, dB 36.Consum la racire, W 639. Consum la incalzire, W 649.Tip compressor standard,Clasa de eficiență energetică – A.Filtru de curatare fina Agent frigorific R410. Auto restart da Telecomanda da. Lungimea de tub (max.), m 5 Înălțimea de tub (max.), m 5 Garanție la compresor 24 culoarea alb Montarea de la et.1 4 inclusa in pret. Termenul de garanție – minim 24 luni Filtru de curatare fina.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț.	Aparat aer condiționat BTU 9000 Perfetto Elite Moduri de operare răcire / încălzire. Modul silențios – nu. Modul de economie - da Turbo -da. Suprafata maximala, m2 - 25 Capacitate - de racire, BTU 7000 Circulația aerului, m³/ч 480.Capacitate de racire, W 2050.Capacitate de incalzire, W2200 Dehumidificare aerului,L/ora 0.6 .Tip Split de perete, Nivel zgomot, dB 36.Consum la racire, W 639. Consum la incalzire, W 649.Tip compressor standard,Clasa de eficiență energetică – A.Filtru de curatare fina Agent frigorific R410. Auto restart da	

					Telecomanda da. Lungimea de tub (max.), m 5 Inălțimea de tub (max.), m 5 Garanție la compresor 24 culoarea alb Montarea de la et.1 4 inclusa in pret. Termenul de garanție – 24 luni Filtru de curatare fina.Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț.	
Aparat aer condiționat BTU 9000 Lotul nr. 5 - Aparat aer condiționat BTU 9000	Aparat aer condiționat BTU 9000 Perfetto Elite	CHINA	TCL	Categoria Condiționere pe perete.Putere, BTU 9000.Compresor Inverter.Încălzire la, °C -20...+23-25.Clasă energoefficienta A+ Hladagent R32.Nivel zgomot, dB 21-24 Suprafata incaperii, m² 25.Debit de aer, m³/h 410-430.Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 690-710x240-250x180-200 ±5 mm.Dimensiune bloc extern,mm 690-710x540-560x290-310±5 mm.Greutatea bloc intern, kg 6,0-7,0.Greutatea bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.Regim uscare Da.Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 2,5-2,7 Putere la încălzire, kW 2,5-2,7 Consum en. electrică la răcire, kW 0,8-0,9 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7-0,8 Garantia 24 luni montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	Aparat aer condiționat BTU 9000 Perfetto Elite Categoria Condiționere pe perete.Putere, BTU 9000.Compresor Inverter.Încălzire la, °C -20...+23-25.Clasă energoefficienta A++ Hladagent R32.Nivel zgomot, dB 21-24 Suprafata incaperii, m² 25.Debit de aer, m³/h 410-430.Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 690-710x240-250x180-200 ±5 mm.Dimensiune bloc extern,mm 690-710x540-560x290-310±5 mm.Greutatea bloc intern, kg 6,0-7,0.Greutatea bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.Regim uscare Da.Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 2,5-2,7 Putere la încălzire, kW 2,5-2,7	

					Consum en. electrică la răcire, kW 0,8-0,9 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7-0,8 Garantia 24 luni montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	
Aparat aer condiționat BTU 12000 Lotul nr. 6 - Aparat aer condiționat BTU 12000	Aparat aer condiționat BTU 12000 Perfetto Elite	CHINA	TCL	Categoria Condiționere pe perete.Putere, BTU 12000.Compresor Inverter.Încălzire la, °C -20...+23-25.Clasă energoeficiența A+ Hladagent R32.Nivel zgomot, dB 20-23 Suprafata incaperii, m² 35.Debit de aer, m³/h 540-560.Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 750-800x240-270x190-210 -±5 mm Dimensiune bloc extern,mm 760-780×480-500×280-300-±5 mm Greutatea bloc intern, kg 7,5-8,5 Greutatea bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Da.Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 3,2-3,6 Putere la încălzire, kW 3,2-3,4 Consum en. electrică la răcire, kW 1,2-1,15 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,90-1 montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț. Garanție 24 luni	Aparat aer condiționat BTU 12000 Perfetto Elite Categoria Condiționere pe perete.Putere, BTU 12000.Compresor Inverter.Încălzire la, °C -20...+23-25.Clasă energoeficiența A++ Hladagent R32.Nivel zgomot, dB 20-23 Suprafata incaperii, m² 35.Debit de aer, m³/h 540-560.Lungime maxima trasa,m 25 Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 750-800x240-270x190-210 -±5 mm Dimensiune bloc extern,mm 760-780×480-500×280-300-±5 mm Greutatea bloc intern, kg 7.5 Greutatea bloc extern, kg 22 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare.Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Da.Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 3,2-3,6 Putere la încălzire, kW 3,2-3,4 Consum en. electrică la răcire, kW 1,2-1,15	

					Consum en. electrică la încălzire, kW 0,90-1 montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț. Garanție 24 luni	
Aparat aer condiționat mobil BTU 9000				Modul de operare- ventilare,dezumidificare,răcire Clasa de eficiență energetică -A Tip compressor - standard Capacitate de racire, - W 2600 Suprafata maximala, m2 - 22 Circulația aerului, m³/h - 320 Dezumidificare aerului, L/ora - 0.9 Capacitate de racire, BTU - 9000 Interval de temperaturi (răcire) °C +18 ~ +35 Viteze ventilator - 2. Construcția - Tip mobil Caracteristici:Nivel zgomot, dB - 65 Puterea: Consum la racire, W - 1300 Filtrarea - Filtru de aer. Compresor Agent frigorific - R290. Funcții:Timer - da Auto restart – da, Indicație - Display simbol Dimensiuni și greutate Lățimea blocului intern, mm 290 ±5 mm Dimensiuni (ÎxLxA), cm 33,7x87,7x32,8 ±5 cm Greutatea blocului intern, kg 21 ±2kg Informații generale Garanție, luni 24 Greutate kg 24 ±2 kg	Aparat aer condiționat mobil BTU 9000 Modul de operare- ventilare,dezumidificare,răcire Clasa de eficiență energetică -A Tip compressor - standard Capacitate de racire, - W 2600 Suprafata maximala, m2 - 22 Circulația aerului, m³/h - 320 Dezumidificare aerului, L/ora - 0.9 Capacitate de racire, BTU - 9000 Interval de temperaturi (răcire) °C +18 ~ +35 Viteze ventilator - 2. Construcția - Tip mobil Caracteristici:Nivel zgomot, dB - 65 Puterea: Consum la racire, W - 1300 Filtrarea - Filtru de aer. Compresor Agent frigorific - R290. Funcții:Timer - da Auto restart – da, Indicație - Display simbol Dimensiuni și greutate Lățimea blocului intern, mm 290 ±5 mm Dimensiuni (ÎxLxA), cm 33,7x87,7x32,8 ±5 cm Greutatea blocului intern, kg 21 ±2kg Informații generale Garanție, luni 24 Greutate kg 24 ±2 kg	
Lotul nr. 7 - Aparat aer condiționat mobil BTU 9000						

Semnat: _Electronic_ Numele, Prenumele: _Rusu Alina_ În calitate de: _Operator Economic_
Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL___Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1773235688164 __ din __11.03.2026__									
	Obiectul de achiziție: Aparate de uz casnic									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39700000-9	Aparate de uz casnic (electrocasnice)							10 zile din data Semnării contractului		
	Încălzitor de apă cu serpentină 120 l	Buc	1	6450.00	7740.00	6450.00	7740.00			
	Încălzitor electric de apă cumulativ 100 L	Buc	10	1527.00	1832.40	15270.00	18324.00			
	Încălzitor electric de apă cumulativ 50 L	Buc	5	1160.00	1392.00	5800.00	6960.00			
	Aparat aer condiționat BTU 9000	Buc	10	6142.00	7370.40	61420.00	73704.00			
	Aparat aer condiționat BTU 9000	Buc	6	6142.00	7370.40	36852.00	44222.40			
	Aparat aer condiționat BTU 12000	Buc	2	6748.56	8098.27	13497.12	16196.55			
	Aparat aer condiționat mobil BTU 9000	Buc	2	6000.00	7200.00	12000.00	14400.00			
	TOTAL					151 289.12	181 546.95			

Semnat: _electronic_ Numele, Prenumele: __Rusu Alina_ În calitate de: __Operator Economic__

Ofertantul: _FENIXIMPEX SRL Adresa: mun.Chisinau str Vadul lui Voda 68

