

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON REGOLAZIONE A SCATTO E PORTAGOMMA ORIENTABILE

Serie RO.300



Riduttore di pressione a pistone bilanciato con la regolazione a scatti per l'erogazione del flusso in uscita. Il portagomma è orientabile a 360° facilitando l'inserimento della cannula nasale e/o mascherina.

ATTACCO UNI	AFNOR	12250 ATTACCO LATERALE
12239 12245 12240		12256 PER BOMBOLE USA E GETTA
12245VE ATTACCO AFNOR con aspiratore venturi E PG		12245DIN 12245NF

NORME LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO

CE0123

Classe

Direttiva 93/42/CEE

IIB

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

UNI EN 10524-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESTAZIONI

Gas

Ossigeno Medica

Pressione ingresso

200 bar (a richiesta, 300 bar)

Pressione uscita

4 bar

Portata

0-15 lit/min

Portata

0-6 lit/min (a richiesta)

Precisione

+10% o +0,5 lit/min

Temperatura di utilizzo

-20° C +50° C

MATERIALI

Corpo CW617N-UNI EN 12165 Ottone cromato

Pistone riduttore

Ottone e P.A.6.6

MANOMETRI

Fondo scala

0-315 Bar

Classe precisione

2.5

Diametro

50 mm.

Attacco

1/8" G.C

CONNESSIONI

Uscita

9/16" con dado e Portagomma 6 mm.

Raccordo entrata

UNI 11144/2

DIMENSIONI E PESO

Dimensione

140 x 40 x 90 mm.

Peso

0,69 kg.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Valvola di sovrappressione

Collaudo singolo

Filtro sinterizzato

TRACCIABILITÀ

Numero di serie punzonato sul corpo valvola

DURATA DI VITA DEL PRODOTTO

10 anni dalla fabbricazione

DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione conformità e Istruzioni uso