

Caiet de sarcini

pentru procedura de achiziții publice prin metoda *Cererii Ofertelor de Prețuri*.

1. Autoritatea contractantă: *Primăria or. Leova.*
2. Organizatorul procedurii de achiziții: *Primăria or. Leova.*
3. Obiectul achizițiilor: *Lucrări de reparație curentă și întreținere a drumurilor /plombare cu beton asfaltic/ a străzilor: I.L.Caragiale, M-t. Marinescu, I.Gagarin, Victoriei, A.Donici și I.A.Teodorovici din or. Leova.*
4. Cod CPV: *45233142-6.*

Nr. crt:	Simbol norme și cod resurse:	Denumirea lucrărilor:	Unitatea de măsură:	Volum:
Capitolul 1.1. - Lucrări de terasament.				
1	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg.II.	100 m ³	0.160
2	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța de: 3 km.	t	27.200
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II.	100 m ³	0.160
Capitolul 1.2. - Amenajarea sistemului rutier.				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dîmburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg.II.	100 m ²	0.400
5	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor de pneuri de 25t, 8 parcursurî pe o urmă, H=30 cm	100 m ³	0.160
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. Asezarea stratului de nisip conform SR EN 13242+A H=10 cm	m ³	4.000
7	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire /Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA 30, conform ER-EN 13242 + AI: 2008, H=16 cm/	m ³	6.400
8	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire /Strat de	m ³	10.600

		<i>fundatie din piatra sparta fr.16 -32 LA 30, conform ER-EN 13242 + AI: 2008, H=14 cm/</i>		
9	<i>DI155A K=1,2</i>	<i>Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm /K=1.2/</i>	<i>m²</i>	<i>1 603,000</i>
10	<i>DI107</i>	<i>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic /Consum – 0.65 l/m2/</i>	<i>t</i>	<i>1.361</i>
11	<i>DB16H K=1,5</i>	<i>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 6.0, cu asternere mecanica, K=1.5 /Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=6 cm/</i>	<i>m²</i>	<i>2 094.000</i>

**Conducătorul
Grupului de lucru pentru
achiziții publice din cadrul
Primăriei or. Leova**

Alexandru BUJOREAN