

Microscop binocular, simplu Euromex – BS.1152-Pli/4N



Specificații tehnice:

Specificații standard	
Tip	Microscop binocular pentru câmp clar
Cap	Siedentopf binocular, înclinare la 30°, rotire 360°, distanță interpupilară ajustabilă între 48–76 mm, corecție dioptrică ± 5 pe ocularul stâng
Oculare	HWF 10x/20 mm, câmp larg, diametru 23,2 mm
Obiective	Plan IOS (infinity corrected), 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retracție), S100x/1.25 (retracție, imersie în ulei), distanță parfocală 45 mm
Revolver	Cu 4 poziții, montat pe rulmenți de precizie, orientat spre interior
Platou	Mecanic integrat, fără cremalieră pe axa X, dimensiuni 152/197 x 131 mm, deplasare X-Y de 75 x 36 mm
Focalizare	Coaxială, reglaj grosier și fin, precizie de 1,11 μm , cursă totală de aproximativ 18 mm, limitator de înălțime ajustabil pentru protecția obiectivelor și a preparatelor
Iluminare	NeoLED™ Köhler de 3 W, intensitate reglabilă, alimentare internă 100–240 V
Caracteristici suplimentare	Sistem de depozitare a cablului, mâner integrat pentru transport, strat de protecție antimicrobiană APL
Accesorii incluse	Cablu de alimentare, husă de protecție, unelte, siguranță de rezervă, filtru alb, manual de utilizare, flacon de 5 ml cu ulei de imersie
Greutate	6,5 kg
Dimensiuni	409 x 195 x 235 mm (înălțime x lățime x adâncime)