

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1665471727648 din 11 octombrie 2022
Obiectul achiziției: Echipament specializat pentru organizarea ședințelor și sesiunilor mixte

Lot 4: Echipamente pentru conferințe

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Dispozitiv cu microfon și difuzor pentru participanți	CCSD-DL	China	Bosch	Tip: Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru participanți Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features (min): Integration and compatibility with the CCS100D CCSD-CURD Central Control and Management Unit; Give participants the opportunity to speak into the microphone and hear other participants from the integrated speaker; Microphone with a long, flexible rod for comfortable adjustment; Provide immunity/protection against mobile phone interference; Built-in speaker with separate and centralized volume adjustment from the control unit;	Tip: Dispozitiv pentru discuții cu microfon și boxă integrată pentru participanți Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features : Integration and compatibility with the CCS100D CCSD-CURD Central Control and Management Unit; Give participants the opportunity to speak into the microphone and hear other participants from the integrated speaker; Microphone with a long, flexible rod for comfortable adjustment; Provide immunity/protection against mobile phone interference;	<i>Nu se aplică</i>

				Possibility to connect headphones (3.5mm connector) with an option to protect against interference from the headphones to the microphone; Possibility of connecting devices in a chain for discussions; Possibility of quick connection/disconnection between them and to the central control system, without disconnecting or restarting the system. Control and indicators (min.): Microphone connection/request button; Color-coded LED indicator for status display: microphone on, request to speak and ability to speak is as follows; Indicator - microphone connected; Possibility to adjust the volume in the headphones. Connections (min.): 1 x cable lock connector and jacks, for loop connection of chat devices; 1 x active 3.5mm stereo headphone jack. Specifications(min): Loudspeaker: 3-5W, 72 dB SPL, frequency response 200 Hz – 16 kHz(acoustical); Sampling rate 44.1 kHz; Microphone polar pattern: Cardioid; Microphone frequency response: 125 Hz – 15 kHz; Microphone nominal input: 85Db SPL; Dimensions (max): Device without mic. (HxWxD):65x205x150 mm; Height with microphone in horizontal position: 400 - 500 mm; Power consumption (max): typical - 1.35 W;	Built-in speaker with separate and centralized volume adjustment from the control unit; Possibility to connect headphones (3.5mm connector) with an option to protect against interference from the headphones to the microphone; Possibility of connecting devices in a chain for discussions; Possibility of quick connection/disconnection between them and to the central control system, without disconnecting or restarting the system. Control and indicators: Microphone connection/request button; Color-coded LED indicator for status display: microphone on, request to speak and ability to speak is as follows; Indicator - microphone connected; Possibility to adjust the volume in the headphones. Connections: 1 x cable lock connector and jacks, for loop connection of chat devices; 1 x active 3.5mm stereo headphone jack. Specifications: Loudspeaker: 4W, 72 dB SPL, frequency response 200 Hz – 16 kHz(acoustical); Sampling rate 44.1 kHz; Microphone polar pattern: Cardioid; Microphone frequency response: 125 Hz – 15 kHz; Microphone nominal input: 85Db SPL; Dimensions : Device without mic. (HxWxD):64x203x146 mm;	
--	--	--	--	--	---	--

				Weight: 0.9-1.1 kg; Acceptable device color: Black, silver. Set of required Components (min): Device with microphone and speaker for the participant; 1 x 2m cable with connectors and cable locking plugs. Condiții de garanție (min): 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	Height with microphone in horizontal position: 480 mm; Power consumption: typical -1.3 W; Weight: 1 kg; Acceptable device color: Black, silver. Set of required Components : Device with microphone and speaker for the participant; 1 x 2m cable with connectors and cable locking plugs. Condiții de garanție: 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
Microfon fără fir tip dual	XSW 1-825 Dual A	Taiwan	Sennheiser	Tip: Sistem radio UHF cu 2 microfoane Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features (min): Excellent live sound with build in sound protection from GSM/CDMA/WIFI interferences; Antenna-switching 2-channel diversity reception; Integrated antennas;	Tip: Sistem radio UHF cu 2 microfoane Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features: Excellent live sound with build in sound protection from GSM/CDMA/WIFI interferences; Antenna-switching 2-channel diversity reception; Integrated antennas;	<i>Nu se aplică</i>

				Automatic frequency management and synchronization via remote channel for easy setup; Selectable UHF frequencies within a large bandwidth; Up to 10 compatible channels Specifications(min): System: Modulation: FM; Operating Range: 75 m; Nominal impedance: 300 Ω (at 1 kHz); Switching bandwidth: up to 24MHz; Frequency: 80 factory presets (8 banks of 10 channels each); Signal-to-noise ratio: ≥ 103 dBA; THD, total harmonic distortion: $\leq 0.9\%$; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5 dB steps; Connector: XLR, 1/4"-jack; Receiver: Indicator State: LED; Principle: double superheterodyne; Diversity: antenna switching diversity via internal antennas; Sensitivity (at peak deviation): $< 3 \mu\text{V}$ at 52 dB(A)rms; AF frequency response: 50 to 16,000 Hz (-3 dB); Max. AF output voltage (peak, 1 kHz AF): 1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu, XLR socket (balanced): +12 dBu; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5-dB steps;. Squelch: adjustable from 3 dBμV to 28 dBμV; Synchronization: Transmitter: 2.4 GHz, RF Power <3 mW, Low Power OQPSK (only active during synchronization) Line/Mic Level: 20 dB, switchable;	Automatic frequency management and synchronization via remote channel for easy setup; Selectable UHF frequencies within a large bandwidth; Up to 10 compatible channels Specifications: System: Modulation: FM; Operating Range: 75 m; Nominal impedance: 300 Ω (at 1 kHz); Switching bandwidth: up to 24MHz; Frequency: 80 factory presets (8 banks of 10 channels each); Signal-to-noise ratio: ≥ 103 dBA; THD, total harmonic distortion: $\leq 0.9\%$; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5 dB steps; Connector: XLR, 1/4"-jack; Receiver: Indicator State: LED; Principle: double superheterodyne; Diversity: antenna switching diversity via internal antennas; Sensitivity (at peak deviation): $< 3 \mu\text{V}$ at 52 dB(A)rms; AF frequency response: 50 to 16,000 Hz (-3 dB); Max. AF output voltage (peak, 1 kHz AF): 1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu, XLR socket (balanced): +12 dBu; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5-dB steps;. Squelch: adjustable from 3 dBμV to 28 dBμV; Synchronization: Transmitter: 2.4 GHz, RF Power <3 mW, Low Power OQPSK (only active during synchronization)	
--	--	--	--	---	--	--

			Receiver Weight: 0,6 -0,7 kg; Transmitter: Microphone: Type: dynamic; Input sensitivity: 1,5 mV/Pa; Pick-up pattern: cardioid; Feature: mute; RF output power: 10 mW; AF frequency response: 80 to 16,000 Hz (Mic); Max. input voltage at 3% THD: typ. 1.5 VRMS @ -30 dB Gain; Power supply: 2 AA size batteries, 1.5 V; Operating time: ~10 hours; Adjustment range of transmitter sensitivity: 0 to -30 dB, adjustable in 10-dB steps; Mic Transmitter Weight: 235-255 gr; Set of required Components (min): 2x Wireless Microphone (transmitter); UHV Receiver; Xlr cable From UHV receiver to Audio Mixer 2m; Power adapter for receiver; AA x4, 500 cycle Ni-MH Pre-charged rechargeable batteries, 2550 mAh, 85% of Charge after one year of non-use ; Charger for 4x AA Ni-MH rechargeable batteries, input AC 100-240V, AAx4 300 mA/AAAx4 150 mA, charging time AA 2550 mAh – 9 h, AAA- 7h; Condiții de garanție (min): 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să	Line/Mic Level: 20 dB, switchable; Receiver Weight: 0,62 kg; Transmitter: Microphone: Type: dynamic; Input sensitivity: 1,5 mV/Pa; Pick-up pattern: cardioid; Feature: mute; RF output power: 10 mW; AF frequency response: 80 to 16,000 Hz (Mic); Max. input voltage at 3% THD: typ. 1.5 VRMS @ -30 dB Gain; Power supply: 2 AA size batteries, 1.5 V; Operating time: ~10 hours; Adjustment range of transmitter sensitivity: 0 to -30 dB, adjustable in 10-dB steps; Mic Transmitter Weight: 235-255 gr; Set of required Components: 2x Wireless Microphone (transmitter); UHV Receiver; Xlr cable From UHV receiver to Audio Mixer 2m; Power adapter for receiver; AA x4, 500 cycle Ni-MH Pre-charged rechargeable batteries, 2550 mAh, 85% of Charge after one year of non-use ; Charger for 4x AA Ni-MH rechargeable batteries, input AC 100-240V, AAx4 300 mA/AAAx4 150 mA, charging time AA 2550 mAh – 9 h, AAA- 7h; Condiții de garanție: 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de	
--	--	--	--	---	--

				schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
Microfon fără fir	XSW 1-825 A	Taiwan	Sennheiser	Tip: Sistem radio UHF cu microfon Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features (min): Excellent live sound with build in sound protection from GSM/CDMA/WIFI interferences; Antenna-switching diversity reception; Integrated antennas; Automatic frequency management and synchronization via remote channel for easy setup; Selectable UHF frequencies within a large bandwidth; Up to 10 compatible channels Specifications(min): System: Modulation: FM; Operating Range: 75 m; Nominal impedance: 300 Ω (at 1 kHz); Switching bandwidth: up to 24MHz; Frequency: 80 factory presets (8 banks of 10 channels each); Signal-to-noise ratio: ≥ 103 dBA; THD, total harmonic distortion: $\leq 0.9\%$; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5 dB steps;	Tip: Sistem radio UHF cu microfon Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features: Excellent live sound with build in sound protection from GSM/CDMA/WIFI interferences; Antenna-switching diversity reception; Integrated antennas; Automatic frequency management and synchronization via remote channel for easy setup; Selectable UHF frequencies within a large bandwidth; Up to 10 compatible channels Specifications: System: Modulation: FM; Operating Range: 75 m; Nominal impedance: 300 Ω (at 1 kHz); Switching bandwidth: up to 24MHz; Frequency: 80 factory presets (8 banks of 10 channels each); Signal-to-noise ratio: ≥ 103 dBA; THD, total harmonic distortion: $\leq 0.9\%$;	<i>Nu se aplică</i>

				Connector: XLR, 1/4"-jack; Receiver: Indicator State: LED; Principle: double superheterodyne; Diversity: antenna switching diversity via internal antennas; Sensitivity (at peak deviation): < 3 μV at 52 dB(A)rms; AF frequency response: 50 to 16,000 Hz (–3 dB); Max. AF output voltage (peak, 1 kHz AF): 1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu, XLR socket (balanced): +12 dBu; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5-dB steps;. Squelch: adjustable from 3 dBμV to 28 dBμV; Synchronization: Transmitter: 2.4 GHz, RF Power <3 mW, Low Power OQPSK (only active during synchronization) Line/Mic Level: 20 dB, switchable; Receiver Weight: 0,3 -0,4 kg; Transmitter: Microphone: Type: dynamic; Input sensitivity: 1,5 mV/Pa; Pick-up pattern: cardioid; Feature: mute; RF output power: 10 mW; AF frequency response: 80 to 16,000 Hz (Mic); Max. input voltage at 3% THD: typ. 1.5 VRMS @ –30 dB Gain; Power supply: 2 AA size batteries, 1.5 V; Operating time: ~10 hours; Adjustment range of transmitter sensitivity: 0 to –30 dB, adjustable in 10-dB steps; Mic/Transmitter Weight: 235-255 gr; Set of required Components (min):	Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5 dB steps; Connector: XLR, 1/4"-jack; Receiver: Indicator State: LED; Principle: double superheterodyne; Diversity: antenna switching diversity via internal antennas; Sensitivity (at peak deviation): < 3 μV at 52 dB(A)rms; AF frequency response: 50 to 16,000 Hz (–3 dB); Max. AF output voltage (peak, 1 kHz AF): 1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu, XLR socket (balanced): +12 dBu; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5-dB steps;. Squelch: adjustable from 3 dBμV to 28 dBμV; Synchronization: Transmitter: 2.4 GHz, RF Power <3 mW, Low Power OQPSK (only active during synchronization) Line/Mic Level: 20 dB, switchable; Receiver Weight: 0,34 kg; Transmitter: Microphone: Type: dynamic; Input sensitivity: 1,5 mV/Pa; Pick-up pattern: cardioid; Feature: mute; RF output power: 10 mW; AF frequency response: 80 to 16,000 Hz (Mic); Max. input voltage at 3% THD: typ. 1.5 VRMS @ –30 dB Gain; Power supply: 2 AA size batteries, 1.5 V; Operating time: ~10 hours; Adjustment range of transmitter sensitivity: 0 to –30 dB, adjustable in 10-dB steps;	
--	--	--	--	---	--	--

				Wireless Microphone (transmitter); UHV Receiver; Xlr cable From UHV receiver to Audio Mixer 2m; Power adapter for receiver; AA x4, 500 cycle Ni-MH Pre-charged rechargeable batteries, 2550 mAh, 85% of Charge after one year of non-use ; Charger for 4x AA Ni-MH rechargeable batteries, input AC 100-240V, AAx4 300 mA/AAAx4 150 mA, charging time AA 2550 mAh – 9 h, AAA- 7h; Condiții de garanție (min): 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	Mic/Transmitter Weight: 245 gr; Set of required Components: Wireless Microphone (transmitter); UHV Receiver; Xlr cable From UHV receiver to Audio Mixer 2m; Power adapter for receiver; AA x4, 500 cycle Ni-MH Pre-charged rechargeable batteries, 2550 mAh, 85% of Charge after one year of non-use ; Charger for 4x AA Ni-MH rechargeable batteries, input AC 100-240V, AAx4 300 mA/AAAx4 150 mA, charging time AA 2550 mAh – 9 h, AAA- 7h; Condiții de garanție: 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
Microfon fără fir tip lavaliera	XSW 1-ME2 A	Taiwan	Sennheiser	Tip: Sistem radio UHF cu microfon lavaliera Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features (min): Build in sound protection from GSM/CDMA/LTE/WIFI interferences;	Tip: Sistem radio UHF cu microfon lavaliera Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features:	<i>Nu se aplică</i>

				Antenna-switching diversity reception; Integrated antennas; Automatic frequency management and synchronization via remote channel for easy setup; Selectable UHF frequencies within a large bandwidth; Up to 10 compatible channels. Compact, lightweight bodypack transmitter, unobstrusive clip-on microphone; Stationary receiver for quick set-up and hassle-free handling Specifications(min): System: Modulation: FM; Operating Range: 75 m; Nominal impedance: 300 Ω (at 1 kHz); Switching bandwidth: up to 24MHz; Frequency: 80 factory presets (8 banks of 10 channels each); Signal-to-noise ratio: ≥ 103 dBA; THD, total harmonic distortion: $\leq 0.9\%$; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5 dB steps; Connector: XLR, 1/4"-jack; Reciever: Indicator State: LED; Principle: double superheterodyne; Diversity: antenna switching diversity via internal antennas; Sensitivity (at peak deviation): < 3 μV at 52 dB(A)rms; AF frequency response: 50 to 16,000 Hz (-3 dB); Max. AF output voltage (peak, 1 kHz AF): 1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu, XLR socket (balanced): +12 dBu;	Build in sound protection from GSM/CDMA/LTE/WIFI interferences; Antenna-switching diversity reception; Integrated antennas; Automatic frequency management and synchronization via remote channel for easy setup; Selectable UHF frequencies within a large bandwidth; Up to 10 compatible channels. Compact, lightweight bodypack transmitter, unobstrusive clip-on microphone; Stationary receiver for quick set-up and hassle-free handling Specifications: System: Modulation: FM; Operating Range: 75 m; Nominal impedance: 300 Ω (at 1 kHz); Switching bandwidth: up to 24MHz; Frequency: 80 factory presets (8 banks of 10 channels each); Signal-to-noise ratio: ≥ 103 dBA; THD, total harmonic distortion: $\leq 0.9\%$; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5 dB steps; Connector: XLR, 1/4"-jack; Reciever: Indicator State: LED; Principle: double superheterodyne; Diversity: antenna switching diversity via internal antennas; Sensitivity (at peak deviation): < 3 μV at 52 dB(A)rms; AF frequency response: 50 to 16,000 Hz (-3 dB);	
--	--	--	--	---	---	--

			Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5-dB steps; Squelch: adjustable from 3 dBμV to 28 dBμV; Synchronization: Transmitter: 2.4 GHz, RF Power <3 mW, Low Power OQPSK (only active during synchronization) Line/Mic Level: 20 dB, switchable; Receiver Weight: 0,3 -0,4 kg; Transmitter: RF output power: 10 mW; AF frequency response: 80 to 16kHz (Mic);50 to 16kHz(Line); Max. input voltage at 3% THD: typ. 1.5 VRMS @ -30 dB Gain; Power supply: 2 AA size batteries, 1.5 V; Operating time: ~10 hours; Adjustment range of transmitter sensitivity: 0 to -30 dB, adjustable in 10-dB steps; Transmitter Weight: 90-100 gr; Microphone: Type: lavalier; Transducer principle: condenser, pre-polarized; Sensitivity: 20 mV/Pa; Pick-up pattern: omni-directional; Max. SPL: 130 db; Set of required Components (min): Lavalier Microphone; UHV Receiver; Xlr cable From UHV receiver to Audio Mixer 2m; Power adapter for receiver; AA x4, 500 cycle Ni-MH Pre-charged rechargeable batteries, 2550 mAh, 85% of Charge after one year of non-use ; Charger for 4x AA Ni-MH rechargeable batteries, input AC 100-240V, AAx4 300 mA/AAAx4 150	Max. AF output voltage (peak, 1 kHz AF): 1/4" (6.3 mm) jack socket (unbalanced): +6 dBu, XLR socket (balanced): +12 dBu; Audio adjustment range: 45 dB, adjustable in 5-dB steps; Squelch: adjustable from 3 dBμV to 28 dBμV; Synchronization: Transmitter: 2.4 GHz, RF Power <3 mW, Low Power OQPSK (only active during synchronization) Line/Mic Level: 20 dB, switchable; Receiver Weight: 0,34 kg; Transmitter: RF output power: 10 mW; AF frequency response: 80 to 16kHz (Mic);50 to 16kHz(Line); Max. input voltage at 3% THD: typ. 1.5 VRMS @ -30 dB Gain; Power supply: 2 AA size batteries, 1.5 V; Operating time: ~10 hours; Adjustment range of transmitter sensitivity: 0 to -30 dB, adjustable in 10-dB steps; Transmitter Weight: 95 gr; Microphone: Type: lavalier; Transducer principle: condenser, pre-polarized; Sensitivity: 20 mV/Pa; Pick-up pattern: omni-directional; Max. SPL: 130 db; Set of required Components: Lavalier Microphone; UHV Receiver; Xlr cable From UHV receiver to Audio Mixer 2m; Power adapter for receiver; AA x4, 500 cycle Ni-MH Pre-charged rechargeable batteries,	
--	--	--	---	---	--

				mA, charging time AA 2550 mAh – 9 h, AAA- 7h; Condiții de garanție (min): 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	2550 mAh, 85% of Charge after one year of non-use ; Charger for 4x AA Ni-MH rechargeable batteries, input AC 100-240V, AAx4 300 mA/AAAx4 150 mA, charging time AA 2550 mAh – 9 h, AAA- 7h; Condiții de garanție: 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
Microfon headset	HSP Essential OMNI Beige	Germania	Sennheiser	Tip: Slim headset microphone; Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features (min): Clear, warm and distortion-free sound, even with very loud voices and reliable protection from moisture ; Ability to handle maximum sound pressure levels for distortion-free reproduction Adjustable neckband for perfectly adaptation to any head size or shape; Optimally distributed lightweight design for gentle pressure to the speaker;	Tip: Slim headset microphone; Condiții generale: Echipamentele oferite trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Features (min): Clear, warm and distortion-free sound, even with very loud voices and reliable protection from moisture ; Ability to handle maximum sound pressure levels for distortion-free reproduction Adjustable neckband for perfectly adaptation to any head size or shape;	<i>Nu se aplică</i>

				Microphone boom with right or left side position options. High-quality coating, allergy-friendly materials; Specifications(min): Connector: 3.5 jack or 3 -Pin; Frequency response: 20 – 20kHz; Max. sound pressure level: 148 dB; Pick-up pattern: Omni-directional; Sensitivity in free field, no load (1kHz): 2.5mV/Pa +-3.5dB; Impedance: Nominal 1000 ohms; Min. terminating impedance 4700 ohms; Weight: – 20-30g; Set of required Components (min): Headset microphone; Soft pouch; Foam windshield; Condiții de garanție (min): 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	Optimally distributed lightweight design for gentle pressure to the speaker; Microphone boom with right or left side position options. High-quality coating, allergy-friendly materials; Specifications(min): Connector: 3.5 jack or 3 -Pin; Frequency response: 20 – 20kHz; Max. sound pressure level: 148 dB; Pick-up pattern: Omni-directional; Sensitivity in free field, no load (1kHz): 2.5mV/Pa +-3.5dB; Impedance: Nominal 1000 ohms; Min. terminating impedance 4700 ohms; Weight: – 25 g; Set of required Components: Headset microphone; Soft pouch; Foam windshield; Condiții de garanție: 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
Audio distribuitor	PPB10	Germania	Palmer	Tip: Press Box audio distributor Features(min.): Electrically isolated audio splitters for press conferences and other applications; GND lift switch per input and output;	Tip: Press Box audio distributor Features: Electrically isolated audio splitters for press conferences and other applications; GND lift switch per input and output;	<i>Nu se aplică</i>

				Adjustable input level with LED chain; Adjustable headphone output; Line bus input and output to cascade several devices; Headphone output (adjustable) to monitor the input; Integrated power supply. Specifications(min): Type: Line Split; Split Type: 1 in 10; Inputs: 1; Input Connector: XLR; Number of channel: 10; Controls: ground lift, input gain, phones level, power; Weight: 3,8-4,2 kg; Condiții de garanție (min): 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	Adjustable input level with LED chain; Adjustable headphone output; Line bus input and output to cascade several devices; Headphone output (adjustable) to monitor the input; Integrated power supply. Specifications: Type: Line Split; Split Type: 1 in 10; Inputs: 1; Input Connector: XLR; Number of channel: 10; Controls: ground lift, input gain, phones level, power; Weight: 4.18 kg; Condiții de garanție: 24 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
Pointer digital				Tip: Digital pointer with customizable options Condiții generale: Echipamentele trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional în domeniul TV. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Specifications (min):	Tip: Digital pointer with customizable options Condiții generale: Echipamentele trebuie să fie noi, calitative, produse de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional în domeniul TV. Componentele echipamentelor trebuie să fie reciproc compatibile, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă a sistemului în ansamblu. Specifications:	<i>Nu se aplică</i>

				Connectivity: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection, USB; Wireless range (min): 30m; Sensor technology (min): Motion Sensor, 3D accelerometer and Gyroscope; Presenting environments: Projector screen, TV&LED screens, Video conferencing, Multi Screen; Battery details: Rechargeable lithium Polymer; 85mAh; Fast recharge:1min charge-3h work/full recharge – 3 months. Compatibility: PowerPoint / Keynote / PDF / Google Slides / Prezi Weight: 49.2 g Battery included; Condiții de garanție (min): 12 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	Connectivity: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection, USB; Wireless range: 30m; Sensor technology: Motion Sensor, 3D accelerometer and Gyroscope; Presenting environments: Projector screen, TV&LED screens, Video conferencing, Multi Screen; Battery details: Rechargeable lithium Polymer; 85mAh; Fast recharge:1min charge-3h work/full recharge – 3 months. Compatibility: PowerPoint / Keynote / PDF / Google Slides / Prezi Weight: 49.2 g Battery included; Condiții de garanție: 12 luni Termenul de garanție a calității Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. În perioada de garanție stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul este obligat să schimbe/repere Bunurile defectate din contul său în termen de 20 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durl esti, Str-la II Vovinteni 15