

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1757335548699 (Achizitii.md ID-21473290) din 08.09.2025							
Obiectul achiziției: <u>Elemente componente ale rețelei termice (tur-retur)</u>							
Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 3. Armătură de secționare							
1.	Armătură de închidere DN700, PN25, T=200°C	Vană tip fluture cu dublu excentric (conform precizărilor făcute de AC în perioada de actualizare) DN-700, PN-25, T=180° (conform precizărilor făcute de AC în perioada de actualizare)	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Model Vană tip fluture cu dublu excentric DN-700, PN-25, T=180° sub sudură (conform precizărilor făcute de AC în perioada de actualizare). Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz. Clasa de etanșeitate: A(EN-12266-1) În anexe la ofertă sunt prezentate desenele și caracteristicile tehnice pentru vanele oferate, inclusiv servomotor	CE, ISO, EN (conform certificatelor anexate)
2.	Armătură de închidere DN600, PN25, T=200°C	Vană tip fluture cu dublu excentric (conform precizărilor făcute de AC în perioada de actualizare) DN-600, PN-25, T=180° (conform precizărilor făcute de AC în perioada de actualizare)	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.	Armătură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200°C. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz.	Model Vană tip fluture cu dublu excentric DN-600, PN-25, T=180° sub sudură (conform precizărilor făcute de AC în perioada de actualizare). Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz. Clasa de etanșeitate: A(EN-12266-1) În anexe la ofertă sunt prezentate desenele și caracteristicile tehnice pentru vanele oferate, inclusiv servomotor	CE, ISO, EN (conform certificatelor anexate)
3.	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130°C	Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=300°C	China	Wenzhou Tianyu Valve Technology Co., Ltd.	Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130°C. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu	Model Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 300°C. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil SS304.	CE, ISO, EN (conform certificatelor anexate)

					element filtrant demontabil din oțel inoxidabil.	Anexat este prezentat desenul tehnic cu parametrii principali	
4.	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=180°C.	Ucraina	Olbreezservice Ltd	Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	Model Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 180°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. (P265GH conform EN 10216-2.)	ISO (conform certificatelor anexate)
5.	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120°C. Utilizat pentru drenarea RT.	Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=180°C.	Ucraina	Olbreezservice Ltd	Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice.	Model Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 180°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. (P265GH conform EN 10216-2.)	ISO (conform certificatelor anexate)
6.	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120°C	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=150°C	Bielorusia	Vipra	Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120°C.	Model Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 150°C.	TU, GOST (conform certificatelor anexate)
7.	Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax=120°C, trecere totală, marca oțel 20	Robinet sferic, sub sudură, DN300, PN16, trecere totală, Tmax=180°C.	Ucraina	Olbreezservice Ltd	Robinet cu bilă sub sudură Dn300, presiunea de lucru Pn16, Tmax = 120°C, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2.	Model Robinet cu bilă, sub sudură, DN300, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 180°C. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. (P265GH conform EN 10216-2.)	ISO (conform certificatelor anexate)

Termenul de garanție pentru produsele oferite constituie 24 luni.

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str. Alba Iulia 97/2, of.53, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 11 octombrie 2025