

## FOSSER Garant 15W- 40

### Высокопроизводительное универсальное моторное масло

#### Свойства

**FOSSER Garant 15W- 40** - универсальное моторное масло на минеральной основе класса вязкости SAE 15W- 40, с высокой степенью защиты от износа и коррозии.

**Спецификации:**  
API SF/CD • ACEA A2/B2

**Рекомендация\*:**  
MB 227.1

#### Указания по применению

**FOSSER Garant 15W-40** - подходит для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии с инструкциями производителя. Класс SAE 15W-40 обеспечивает круглогодичное применение в Центральной Европе.

**Соблюдать инструкции производителя!**

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Garant
Класс SAE	DIN 51 511	-	15W- 40
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см <sup>3</sup>	0,880
Вязкость при -20°C	DIN 51 377	мПа·с	5460
Вязкость при 40°C	DIN EN ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	96
Вязкость при 100°C	DIN EN ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	13,3
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	232
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 39
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мгКОН/г	6,0

09/08/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

\*соответствует требованиям OEM-производителя