

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ Achizitii.md 21571940 _____ din 03.03.2026 _____
Obiectul achiziției: Materiale de construcții în asortiment pentru anul 2026

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Bandă adezivă cu bitum						
1	Bandă aluminiu cu bitum 300 mm	Aluband	Pl,Ro	DenBraven	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 30 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 30 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă
2	Bandă aluminiu cu bitum 150 mm	Aluband	Pl,Ro	DenBraven	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 15 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 15 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă
3	Bandă aluminiu cu bitum 100mm	Aluband	Pl,Ro	DenBraven	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 10 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă	Banda hidroizolanta de etanșare auto-adeziva din aluminiu pe baza de bitum, pentru izolații hidrozistente ale acoperișurilor si pentru alte izolații hidrozistente. Caracteristici: ; Baza Aluminiu + Bitum; Grosimea Min 1,35 mm; Lățimea - 10 cm; Lungimea - 10 metri; Termen de valabilitate Min - 12 ani; Alungirea la rupere (%) -20%. De Tip: Banda hidroizolanta auto adezivă
Lotul 2: Hârtie abrazivă						
1	Hârtie abrazivă P80	Hârtie abrazivă P80	Cn	Madecoprim	Hârtie abrazivă P80 100mm rulou 5-10m	Hârtie abrazivă P80 100mm rulou 5-10m

1	Silicon alb	Silicon Universal alb- Profmet	Cn	„Profmet”	Volum tub: 280 ml Culoare: alb Baza Silicon Curgere ISO 7390 < 2 mm Densitate ISO 1183-1 0,96 g/ml Modul de elasticitate 100 % DIN 53504 S2 0,30 N/mm ² Rata de aplicare @ Ø3 mm/6,3 bar 700 g/min Rezistenta la temperatura -40°C - +180° C Temperatura de aplicare 5°C - 40°C Timp de întărire @ +23°C/50% RH 2mm/24 ore	Volum tub: 280 ml Culoare: alb Baza Silicon Curgere ISO 7390 < 2 mm Densitate ISO 1183-1 0,96 g/ml Modul de elasticitate 100 % DIN 53504 S2 0,30 N/mm ² Rata de aplicare @ Ø3 mm/6,3 bar 700 g/min Rezistenta la temperatura -40°C - +180° C Temperatura de aplicare 5°C - 40°C Timp de întărire @ +23°C/50% RH 2mm/24 ore
2	Silicon transparent	Silicon transparent sanitar- profmet	Cn	„Profmet”	Culoare: Incolor Destinație: Sanitar Temperatura de aplicare (C°): +10 - +30 Termen de valabilitate (luni): 12 Termorezistență (C°): de la -40 °C până la +180 Timp de uscare (ore): 24 Tip: Silicon Volum (ml): 310	Culoare: Incolor Destinație: Sanitar Temperatura de aplicare (C°): +10 - +30 Termen de valabilitate (luni): 12 Termorezistență (C°): de la -40 °C până la +180 Timp de uscare (ore): 24 Tip: Silicon Volum (ml): 310
3	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi 70 ml	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi 70 ml DenBraven	Pl,Ro	DenBraven	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi (formator de garnituri fără solvenți, pe bază de silicon) 70 ml	Ermetic universal rezistent la hidrocarburi (formator de garnituri fără solvenți, pe bază de silicon) 70 ml
4	Spumă montaj poliuretanică 750 ml	Spumă montaj poliuretanică 750 ml Manual- Profmet	Cn	„Profmet”	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Manual Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Manual Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750
5	Spumă montaj poliuretanică 750 ml pistol	Spumă montaj poliuretanică 750 ml pistol Profmet	Cn	„Profmet”	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750	Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior și interior Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum (ml): 750
6	Soluția pentru curățarea spumei poliuretanică neîntărite 500 ml	Soluția pentru curățarea spumei poliuretanică neîntărite 500 ml	Cn	„Profmet”	Soluția pe bază de solvent pentru curățarea spumei poliuretanică neîntărite 500 ml Domeniu de utilizate: exterior și interior	Soluția pe bază de solvent pentru curățarea spumei poliuretanică neîntărite 500 ml Domeniu de utilizate: exterior și interior

7	Etanșant mono component sintetic 300 ml	Etanșant mono component sintetic 300 ml	Cn	„Profmet”	Volum tub: 300ml Pe bază de cauciuc Culoare: incolor sau negru Domeniu de aplicare: pentru acoperișuri, conducte, rosturi de dilatare și rosturi de fațadă. – flanșe de etanșare a luminatoarelor, coșurilor de fum și a altor tratamente pentru acoperișuri – lipirea la rece a foliei de acoperiș, a membranelor și a materialului de acoperiș – completarea golurilor de mobilitate până la maximum 10% - repararea imediată a scurgerilor din acoperișuri și jgheaburi, chiar și în timpul ploilor abundente – realizarea de conexiuni și etanșare în bărci și pentru tot felul de aplicații care necesită rezistență la expunerea constantă la apă – etanșarea rosturilor din tablă ondulată și trapezoidală	Volum tub: 300ml Pe bază de cauciuc Culoare: incolor sau negru Domeniu de aplicare: pentru acoperișuri, conducte, rosturi de dilatare și rosturi de fațadă. – flanșe de etanșare a luminatoarelor, coșurilor de fum și a altor tratamente pentru acoperișuri – lipirea la rece a foliei de acoperiș, a membranelor și a materialului de acoperiș – completarea golurilor de mobilitate până la maximum 10% - repararea imediată a scurgerilor din acoperișuri și jgheaburi, chiar și în timpul ploilor abundente – realizarea de conexiuni și etanșare în bărci și pentru tot felul de aplicații care necesită rezistență la expunerea constantă la apă – etanșarea rosturilor din tablă ondulată și trapezoidală
8	Hidroizolant bituminos 18 kg	Vadiflex	Ua	„Vadina”SRL	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 18 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Cărămidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: de la 1,2 kg/m² în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 18 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Cărămidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: de la 1,2 kg/m² în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
9	Hidroizolant bituminos 3 kg	Vadiflex	Ua	„Vadina”SRL	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 3 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Cărămidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: ± 1 kg/m² în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Tipul de produs: hidroizolant bitum-cauciuc ”gata de utilizare” Greutate/volum, kg: 3 Timp de uscare, ore: 12-24 ore Destinație: Lucrări exterioare Materialul de bază: Bitum emulsionat Materialul suprafeței de aplicare: Cărămidă, beton, ceramică, metal, lemn Temperatura minimă de aplicare, °C: -40 Temperatura maximă de aplicare, °C: +40 Consum normat: ± 1 kg/m² în 1 strat Domeniul de utilizare: Acoperiș Culoare: Negru Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării

10	Primer bituminos 18 litri				Primer bituminos din bitum de înaltă calitate și solvenți organici, pentru aplicare ca un grund bituminos înainte de aplicare stratului hidroizolant de membrana sau p/u amorsării bazei de beton și a șapelor de ciment-nisip. Cu consumul de aplicare aproximativ de 330-400gr/m ² Ambalaj: 1 găleată 18 litri Termen de valabilitate, luni: 18 din data recepționării De tip: Agua Mast "Master" 18L Tehnocoli sau echivalentul	Primer bituminos din bitum de înaltă calitate și solvenți organici, pentru aplicare ca un grund bituminos înainte de aplicare stratului hidroizolant de membrana sau p/u amorsării bazei de beton și a șapelor de ciment-nisip. Cu consumul de aplicare aproximativ de 330-400gr/m ² Ambalaj: 1 găleată 18 litri Termen de valabilitate, luni: 18 din data recepționării De tip: Agua Mast "Master" 18L Tehnocoli sau echivalentul
11	Membrană din bitum	Hydrobase Elast EKP	UA	Swetondale	Membrană din bitum p/u hidroizolarea acoperișului moale, clasa "Stop foc" Flexibilitate bună la temperatura de - minus 20 °C. Strat: a 2-lea superior, acoperit cu piatra mărunță naturală. Grosimea membranei : 4 mm (Caracteristica importantă!) Forța Min. de rupere,- H/80 mm (rezistenta la rupere). Flexibilitate pe o grindă cu R=25 mm -minus 25 grade. Bază: Plasa din sticlă împletită (nu fibră) sau polyester. Modificator: Stirol – Butadient - Stirol . Rezistența la căldura: 100 °C. Greutatea: 5,3 kg / 1 m.p Termen de exploatarea garantată: minim 25 ani. Ambalaj: 1 Rul = 10 m2 Termen de valabilitate: nu mai puțin de 1/3 de termen prevăzut de producător. De Tip: Tehnoelast ЭКП (ECP) sau echivalentul	Membrană din bitum p/u hidroizolarea acoperișului moale, clasa "Stop foc" Flexibilitate bună la temperatura de - minus 20 °C. Strat: a 2-lea superior, acoperit cu piatra mărunță naturală. Grosimea membranei : 4 mm (Caracteristica importantă!) Forța Min. de rupere,- H/80 mm (rezistenta la rupere). Flexibilitate pe o grindă cu R=25 mm -minus 25 grade. Bază: Plasa din sticlă împletită (nu fibră) sau polyester. Modificator: Stirol – Butadient - Stirol . Rezistența la căldura: 100 °C. Greutatea: 5,3 kg / 1 m.p Termen de exploatarea garantată: minim 25 ani. Ambalaj: 1 Rul = 10 m2 Termen de valabilitate: nu mai puțin de 1/3 de termen prevăzut de producător. De Tip: Tehnoelast ЭКП (ECP) sau echivalentul
12	Vată minerală plăci	swetondale	Ua	„Vadina”SRL	Plăci din vată minerală folosite pentru izolarea termică și fonică, utilizate ca izolație neinflamabilă pentru: acoperiri și poduri ventilate, pardoseli din lemn și pardoseli pe grinzi, tavane suspendate, pereți despărțitori,	Plăci din vată minerală folosite pentru izolarea termică și fonică, utilizate ca izolație neinflamabilă pentru: acoperiri și poduri ventilate, pardoseli din lemn și pardoseli pe grinzi, tavane suspendate, pereți despărțitori,

					pereti ai structurilor de cadru cu panouri de fațadă (de exemplu, siding, scânduri). densitate — 26 kg/m³; dimensiuni — 050/1000/600mm (grosime, lățime, lungime); în pachet sunt 10,8 m²; număr de plăci în pachet — 18 buc.; conductivitate termică — 0,039 W/m×K; material ecologic si neinflamabil De tip: ROCKMIN (ROCKWOOL) sau echivalentul	pereti ai structurilor de cadru cu panouri de fațadă (de exemplu, siding, scânduri). densitate — 26 kg/m³; dimensiuni — 050/1000/600mm (grosime, lățime, lungime); în pachet sunt 10,8 m²; număr de plăci în pachet — 18 buc.; conductivitate termică — 0,039 W/m×K; material ecologic si neinflamabil De tip: ROCKMIN (ROCKWOOL) sau echivalentul
13	Vată minerală rulou	Isover	Franta	Saint-Gobain	Baza: Fibra de sticla Cantitate în ambalaj (buc.):1 Clasa de reacție la foc: C0 (incombustibile) Conductivitate termica (W/mK): 0,042W/mK Densitatea materialului: 11.5 kg/m³ Destinație: Izolarea termică și fonică Domeniul de utilizare: Pereți, tavan Grosime (mm): 50 Lățime (m): 1,2 Lungime (m): 12 Suprafața în cutie (m²): 14.40 Tip: Vata minerală cu folie de aluminiu	Baza: Fibra de sticla Cantitate în ambalaj (buc.):1 Clasa de reacție la foc: C0 (incombustibile) Conductivitate termica (W/mK): 0,042W/mK Densitatea materialului: 11.5 kg/m³ Destinație: Izolarea termică și fonică Domeniul de utilizare: Pereți, tavan Grosime (mm): 50 Lățime (m): 1,2 Lungime (m): 12 Suprafața în cutie (m²): 14.40 Tip: Vata minerală cu folie de aluminiu
Lotul 4: Adeziv, bandă adezivă, clei						
1	Clei universal	Adeziv 88	Md	Chetongrup	Volum tub: ≤ 80 ml Cu vârf conic subțire Domeniu de aplicare: universal Culoare: incolor/galben De tip adeziv 88 sau echivalentul	Volum tub: ≤ 80 ml Cu vârf conic subțire Domeniu de aplicare: universal Culoare: incolor/galben De tip adeziv 88 sau echivalentul
2	Adeziv policloroprenic universal 750 ml	Adeziv 88	Md	Chetongrup	Adeziv policloroprenic Domeniu de utilizare: universal Volum: 750 ml De tip adeziv 88 sau echivalentul	Adeziv policloroprenic Domeniu de utilizare: universal Volum: 750 ml De tip adeziv 88 sau echivalentul
3	Adeziv pentru lemn 750 ml	Adeziv pu Lemn D3 Coloris-	Md	Chetongrup	Clei mono component bazat pe o dispersie apoasă de acetat de polivinil și amelioratori, are o aderență foarte bună la suprafețele din lemn. Culoare: incolor sau alb Ambalaj: 750 ml De tip Adeziv Woodfix D3 sau echivalentul	Clei mono component bazat pe o dispersie apoasă de acetat de polivinil și amelioratori, are o aderență foarte bună la suprafețele din lemn. Culoare: incolor sau alb Ambalaj: 750 ml De tip Adeziv Woodfix D3 sau echivalentul
4	Adeziv universal polimeric 900 ml	Adeziv universal polimeric 900ml- Nacet-S,Dragon	Cn	Supraten	Adeziv utilizat pentru lipirea produselor din polistiren expandat, glazură, parchet, carton, plută, piele, linoleum, glazură, parchet, mozaic	Adeziv utilizat pentru lipirea produselor din polistiren expandat, glazură, parchet, carton, mozaic parchet, ceramică, covoare de podea, materiale din lemn și lemn, hârtie, țesături etc. Baza: Liant polimeric Consum normal: 0, 13-0, 2 kg/m² Destinație: Universal

					parchet, ceramică, covoare de podea, materiale din lemn și lemn, hârtie, țesături etc. Baza: Liant polimeric Consum normat: 0, 13-0, 2 kg/m² Destinație: Universal Domeniul de utilizare: Exterior si interior Întărire completă (ore): 1 ore Termen de valabilitate (luni): 18 Volum (L): 0,9 De tip adeziv Nacet-S sau echivalentul	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Întărire completă (ore): 1 ore Termen de valabilitate (luni): 18 Volum (L): 0,9 De tip adeziv Nacet-S sau echivalentul
5	Adeziv pentru polistiren 280 ml	Adeziv pentru polistiren 280 ml	Cn	Profmet	Adeziv profesional mono component, gata de utilizare, conceput special pentru lipirea elementelor decorative din polistiren expandat (EPS), polistiren extrudat (XPS) și poliuretan, asigură o aderență excelentă, se aplică ușor și oferă o prindere rapidă, fiind ideal pentru montarea profilelor decorative la interior. Ambalaj: cartuş 280 ml Tip produs: adeziv acrilic pe bază de apă, gata de utilizare Culoare: alb (devine transparent după uscare) Timp de formare a peliculei: aprox. 10–15 minute Timp de întărire totală: 24 ore (în funcție de temperatură și umiditate) Temperatură de aplicare: între +5°C și +40°C Suprafețe compatibile: beton, ghips-carton, tencuială, lemn, vopsele lavabile, PVC Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Adeziv profesional mono component, gata de utilizare, conceput special pentru lipirea elementelor decorative din polistiren expandat (EPS), polistiren extrudat (XPS) și poliuretan, asigură o aderență excelentă, se aplică ușor și oferă o prindere rapidă, fiind ideal pentru montarea profilelor decorative la interior. Ambalaj: cartuş 280 ml Tip produs: adeziv acrilic pe bază de apă, gata de utilizare Culoare: alb (devine transparent după uscare) Timp de formare a peliculei: aprox. 10–15 minute Timp de întărire totală: 24 ore (în funcție de temperatură și umiditate) Temperatură de aplicare: între +5°C și +40°C Suprafețe compatibile: beton, ghips-carton, tencuială, lemn, vopsele lavabile, PVC Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
6	Bandă adezivă de mascare 19 mm * 50 m	Bandă adezivă de mascare 19 mm * 50 m	Cn	Profmetgrup	Material: <u>Hârtie</u> Lățime: <u>19mm</u> Lungime: <u>50m</u>	Material: Hârtie Lățime: 19mm Lungime: 50m
7	Bandă adezivă de mascare 50 mm * 50 m	Bandă adezivă de mascare 50 mm * 50 m	Cn	Profmetgrup	Material: <u>Hârtie</u> Lățime: <u>50mm</u> Lungime: <u>50m</u>	Material: Hârtie Lățime: 50mm Lungime: 50m

8	Adeziv pentru faianță 25kg	Adeziv pu faianta 25kg Casa Mare	Md	MetarGrup	Aderență la beton: mai mare de 0.5 N/ mm2 Compoziție: combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori Consum: 2.1 – 6 kg /m2 Culoare: gri Densitate: 1.44 kg/ dm3 Grosime de aplicare: 5 – 15 mm Proporția amestecului: cca 6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 30 ° C Timp de punere în opera: max 3 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: interior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Aderență la beton: mai mare de 0.5 N/ mm2 Compoziție: combinație de ciment cu compuși minerali și modificatori Consum: 2.1 – 6 kg /m2 Culoare: gri Densitate: 1.44 kg/ dm3 Grosime de aplicare: 5 – 15 mm Proporția amestecului: cca 6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 30 ° C Timp de punere în opera: max 3 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: interior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
9	Adeziv pentru ceramică 25 kg	Flexter	Md	MattarGrup	Adeziv (clei) pe bază de amestec de ciment special de calitate, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Grosime de aplicare: 6 – 10 mm Proporția amestecului: cca 5-6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: exterior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Class Portelanat Gri, sau echivalentul	Adeziv (clei) pe bază de amestec de ciment special de calitate, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Grosime de aplicare: 6 – 10 mm Proporția amestecului: cca 5-6 l apa la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2 h Timp de uscare: 24 h Timp deschis: 20 min Utilizare: exterior Volum: 25 kg Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Class Portelanat Gri, sau echivalentul Baza: Ciment Destinație: Adezivul este utilizat la lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată mineral Proporția amestecului: cca 5-7 l apă la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2,5 h Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (kg): 25 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Izopol, sau echivalentul

10	Adeziv pentru sisteme termoizolante 25 kg	Polizol	Md	Supraten	Baza: Ciment Destinație: Adezivul este utilizat la lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată mineral Proportia amestecului: cca 5-7 l apă la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2,5 h Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (kg): 25 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Izopol, sau echivalentul	Baza: Ciment Destinație: Adezivul este utilizat la lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată mineral Proportia amestecului: cca 5-7 l apă la 25 kg amestec Temperatura de aplicare: de la + 5 ° C la + 25 ° C Timp de punere în opera: max 2,5 h Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (kg): 25 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip: Izopol, sau echivalentul
Lotul 5: Tencuieli, amestecuri, gresie, accesorii						
1	Glet de finisaj pe baza de liant polimeric p/u finisarea pereților și tavanelor 20 kg	HPfinis	Md	Knauf	Consum de apă: (L/kg) 0,4 Consum normat: 1, 2 kg/m2 Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Frațiune maximă (mm): 0,3mm Ambalaj: (kg) 20 Grosimea recomandată a stratului (mm) 1-5mm Termen de valabilitate: 9 luni de la data recepționării Timp de uscare (ore) 24	Consum de apă: (L/kg) 0,4 Consum normat: 1, 2 kg/m2 Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Frațiune maximă (mm): 0,3mm Ambalaj: (kg) 20 Grosimea recomandată a stratului (mm) 1-5mm Termen de valabilitate: 9 luni de la data recepționării Timp de uscare (ore) 24
2	Tencuială pe bază de ipsos	Moholit;Orizont	Md	Supraten	Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu umiditate normală, la pereți și tavane; aderență bună la stratul suport, timpi de lucru optimizați pentru aplicare mecanizată sau manuală; Necesită suport amorsat; Consum: 10 kg/m ² /cm; Grosime minimă de aplicare 0,8 cm; Grosime medie de aplicare 1,5 cm la pereți și max 1 cm la tavane, fără ancorare mecanică suplimentară Ambalaj: (kg) 25-30 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 9 luni din data recepționării De tip MP-75, ORIZONT sau echivalentul	Unistrat pe bază de ipsos, pentru încăperi cu umiditate normală, la pereți și tavane; aderență bună la stratul suport, timpi de lucru optimizați pentru aplicare mecanizată sau manuală; Necesită suport amorsat; Consum: 10 kg/m ² /cm; Grosime minimă de aplicare 0,8 cm; Grosime medie de aplicare 1,5 cm la pereți și max 1 cm la tavane, fără ancorare mecanică suplimentară Ambalaj: (kg) 25-30 Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 9 luni din data recepționării De tip MP-75, ORIZONT sau echivalentul

3	Glet pentru lucrări interioare 5 kg	Satroc	Md	Supraten	Baza: Acrilat Consum normal: 0, 5-0, 7 kg/m ² Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg): 5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 18 Timp de uscare (ore): 6-8 De tip Satroc sau echivalentul	Baza: Acrilat Consum normal: 0, 5-0, 7 kg/m ² Culoare: Alb Destinație: De finisaj Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg): 5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 18 Timp de uscare (ore): 6-8 De tip Satroc sau echivalentul
4	Ghips	Perflif	Md	Knauf	Bază: adeziv pe bază de ghips Ambalaj: sac de 25 kg Consumul materialului: 1,4-1,6 kg/m ² De tip Adeziv Perflif KNAUF sau echivalentul	Bază: adeziv pe bază de ghips Ambalaj: sac de 25 kg Consumul materialului: 1,4-1,6 kg/m ² De tip Adeziv Perflif KNAUF sau echivalentul
5	Plasă din fibră 100 mm * 45 m	Plasă din fibră 100 mm * 45 m	Md	MadecoPrim	Plasă din fibră Dimensiuni: 100 mm * 45 m	Plasă din fibră Dimensiuni: 100 mm * 45 m
6	Plasa fibra sub glet 60g/m ² , 50m	Plasa fibra sub glet 60g/m ² , 50m	Cn	MadecoPrim	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 60 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibră din sticlă	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 60 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibră din sticlă
7	Plasa fibra sub glet 160g/m ² , 50m	Plasa fibra sub glet 160g/m ² , 50m	Cn	Madeco Prim	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 160 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibra din sticla	Culoare: Alb Densitatea (g/m ²): 160 Dimensiunea ochiului (mm): 5x5 Lățime rulou (m): 1 Lungime rola (m): 50 Material: Fibra din sticla
8	Profil de ghidaj W6/3m	Profil de ghidaj W6/3m	Cn	Madecoprim	Profil de ghidaj W6/3m	Profil de ghidaj W6/3m
9	Profil de ghidaj W10/3m	Profil de ghidaj W10/3m	Cn	Madecoprim	Profil de ghidaj W10/3m	Profil de ghidaj W10/3m
10	Baghetă decorativa pentru tavan din polistiren	Baghetă decorativa pentru tavan din polistiren	Cn	Madecoprim	Baghetă decorativa pentru tavan din polistiren. Dimensiuni: L=2m; lățimea = 70 mm; Înălțimea = 70 mm	Baghetă decorativa pentru tavan din polistiren. Dimensiuni: L=2m; lățimea = 70 mm; Înălțimea = 70 mm
11	Colțar pentru glet 2,5 m	Colțar pentru glet 2,5 m	Cn	Madecoprim	Colțar pentru glet 2,5 m, fără plasă	Colțar pentru glet 2,5 m, fără plasă
12	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm	Gresie porțelanată 30/30 mm	Bg;Ua	Ceramal	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm Nuanțe gri	Gresie porțelanată 30/30 mm 10 mm Nuanțe gri

13	Gresie porțelanată 250*400 mm	Gresie porțelanată 250*400 mm gr8mm	Bg;Cn	Bicomplex	Tipul pietrei: gresie porțelanată Destinația: interior Utilizare: perete, podea Lățime: 25 cm Lungime: 40 cm Grosime: ≥ 8 mm Nuanțe: bej deschis sau gri foarte deschis	Tipul pietrei: gresie porțelanată Destinația: interior Utilizare: perete, podea Lățime: 25 cm Lungime: 40 cm Grosime: ≥ 8 mm Nuanțe: bej deschis sau gri foarte deschis
14	Profil - colt extern. Culoarea alba. L- 2500mm 8 mm	Profil - colt extern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm	Cn	PremiumProfil	Profil - colt extern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm	Profil - colt extern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm
15	Profil - colt intern. Culoarea alba. L- 2500mm 8 mm	Profil - colt intern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm	Cn	PremiumProfil	Profil - colt intern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm	Profil - colt intern. Culoarea alba. L-2500mm 8 mm
16	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg	Md	Supraten	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Alb (fuga) 1 kg
17	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg	Md	Supraten	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg	Chit p/u rosturi Sur (fuga) 1 kg
18	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm	Cn	Supraten	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm Pachet a câte 100 buc	Distanțiere plastic p/u montare gresie 2 mm Pachet a câte 100 buc
19	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm	Cn	Supraten	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm Pachet a câte 100 buc	Distanțiere plastic p/u montare gresie 1,5 mm Pachet a câte 100 buc
20	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment 25 kg	Hidrostop	Md	Supraten	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/m.p. Puterea aderenței la bază: Minim - 2,3 Mpa; Clasa de rezistență la îngheț: F800 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: lucrări exterioare; Ambalaj: găleată de plastic, 25 kg De Tip Screpa M-500 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/m.p. Puterea aderenței la bază: Minim - 2,3 Mpa; Clasa de rezistență la îngheț: F800 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: lucrări exterioare; Ambalaj: găleată de plastic, 25 kg De Tip Screpa M-500 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
21	Amestec de reparare și restaurare prin injecție 20 kg	Screpa sau echivalent	Belorusia	HidrocomExim	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u	Amestec (mortar) hidroizolant pe baza de ciment p/u restabilirea caracteristicilor de beton, p/u repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/dm3 Puterea aderenței la bază: Minim – 1,7 Mpa;

					repararea construcțiilor din beton armat deteriorate. Consum: 1,5-1,8 kg/dm ³ Puterea aderenței la bază: Minim – 1,7 Mpa; Clasa de rezistență la îngheț: F400 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: podele, fundații, acoperiș, etc. Ambalaj: găleată de plastic, 20 kg De Tip Screpa M-600 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării	Clasa de rezistență la îngheț: F400 Temperatura de utilizare: de la -60 până la +400 °C Utilizare: podele, fundații, acoperiș, etc. Ambalaj: găleată de plastic, 20 kg De Tip Screpa M-600 sau analogic. Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării
22	Șapă autonivelantă 25 kg	Șapă autonivelantă 25 kg	Md	Casa MĂre	Tipul de produs: Autonivelant Greutate, kg: 25 Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Tipul încăperilor: Uscate Temperatura de utilizare, °C: de la +10 până la +25°C Temperatura de exploatare, °C: De la 0 până la +70°C Durata întăririi complete: 6 ore Puterea de aderență la substrat: La beton - 0.5 N/ mm 2 Compoziție: Un amestec de ipsos, ciment, agregate și aditivi modificatori. Consum normal: 1.5 kg/ m2 / mm/ strat Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip Ceresit CN 68 sau echivalentul	Tipul de produs: Autonivelant Greutate, kg: 25 Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Tipul încăperilor: Uscate Temperatura de utilizare, °C: de la +10 până la +25°C Temperatura de exploatare, °C: De la 0 până la +70°C Durata întăririi complete: 6 ore Puterea de aderență la substrat: La beton - 0.5 N/ mm 2 Compoziție: Un amestec de ipsos, ciment, agregate și aditivi modificatori. Consum normal: 1.5 kg/ m2 / mm/ strat Termen de valabilitate (păstrare): cel puțin 10 luni din data recepționării De tip Ceresit CN 68 sau echivalentul
23	Rășină poliuritanică autonivelantă bicomponent	Rășină poliuritanică autonivelantă bicomponent	Md	Eneia-grup	Produs poliuretan bicomponent, fără solvenți, cu emisie redusă de COV (compuși organici volatili). Strat de sigilare pentru sisteme antiderapante sau ca sapa autonivelantă. În strat	Produs poliuretan bicomponent, fără solvenți, cu emisie redusă de COV (compuși organici volatili). Strat de sigilare pentru sisteme antiderapante sau ca sapa autonivelantă. În strat de 1, 2 sau 3mm se pot realiza pardoseli cu rezistențe mecanice și chimice medii. Flexibil și elastic Proprietăți de preluare fisuri Rezistență chimică și mecanică bună Posibilă suprafață cu rezistență la alunecare Impermeabil Aplicabilitate ușoară Curățare ușoară Consumul: 1,6 kg per mp la grosimea stratului de 1 mm Suprafețele de aplicare: Beton, sape de egalizare din ciment, oțel, asfalt, lemn, PAL

					de 1, 2 sau 3mm se pot realiza pardoseli cu rezistente mecanice si chimice medii. Flexibil și elastic Proprietăți de preluare fisuri Rezistență chimică și mecanică bună Posibilă suprafață cu rezistență la alunecare Impermeabil Aplicabilitate ușoară Curățare ușoară Consumul: 1,6 kg per mp la grosimea stratului de 1 mm Suprafețele de aplicare: Beton, sape de egalizare din ciment, oțel, asphalt, lemn, PAL Aspectul exterior: Peliculă omogenă lucioasă Metoda de aplicare: cu spatulă dințată, racletă reglabilă Set căldărușe metal: euro tip «A» și «B» de 25 kg Termenul de minim de păstrare (garanție): 6 luni la temperatura de la +5 la +25 C De tip: ULTRALINE 01 / Sikafloor 3240 sau echivalentul	Aspectul exterior: Peliculă omogenă lucioasă Metoda de aplicare: cu spatulă dințată, racletă reglabilă Set căldărușe metal: euro tip «A» și «B» de 25 kg Termenul de minim de păstrare (garanție): 6 luni la temperatura de la +5 la +25 C De tip: ULTRALINE 01 / Sikafloor 3240 sau echivalentul
24	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton- Pastificator pentru beton	Md	ChetonGrup	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton Temperatura de aplicare: până la - 10°C. Accelerează hidratarea cimentului și scade semnificativ temperatura de îngheț a apei. Accelerează și crește rezistența finală a produselor din beton, crește densitatea betonului și rezistența la apă a acestora. Previne coroziunea armăturii din interiorul betonului. Asigură o rezistență ridicată la îngheț și previne eflorescența în timpul utilizării. Vara, accelerează semnificativ creșterea rezistenței betonului. Ambalaj: 5 litri.	Soluție pastifiantă anti-îngheț pentru beton Temperatura de aplicare: până la - 10°C. Accelerează hidratarea cimentului și scade semnificativ temperatura de îngheț a apei. Accelerează și crește rezistența finală a produselor din beton, crește densitatea betonului și rezistența la apă a acestora. Previne coroziunea armăturii din interiorul betonului. Asigură o rezistență ridicată la îngheț și previne eflorescența în timpul utilizării. Vara, accelerează semnificativ creșterea rezistenței betonului. Ambalaj: 5 litri.
Lotul 6: Lambriuri și accesorii						
1	Lambriu din plastic 7x250x6000mm	Lambriu din plastic 7x250x6000mm	Cn	Lambriu „SRL	Lambriu din plastic 7x250x6000mm Culoare: alb	Lambriu din plastic 7x250x6000mm Culoare: alb
2	Profil bagheta F	Profil bagheta F	Cn	Lambriu „SRL	Material – PVC Dimensiunile profilului– 23 x 23 mm Lungime – 2900 mm Culoarea – albă	Material – PVC Dimensiunile profilului– 23 x 23 mm Lungime – 2900 mm Culoarea – albă
Lotul 7: Ghips carton, accesorii						
1	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm	Profil pentru ghips carton UD	Ua	PremiuProfil	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm	Profil pentru ghips carton UD 28*27*3000 mm

		28*27*3000 mm				
2	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	Ua	PremiuProfil	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm	Profil pentru ghips carton CD 60*27*3000 mm
3	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27	Ua	PremiuProfil	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x125 mm pentru profil CD 60/27
4	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27	Ua	PremiuProfil	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27	Brida de fixare 1x250 mm pentru profil CD 60/27
5	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm Rigips	Ro	Rigips	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm, culoare verde, rezistent la apă	Ghips carton 2500*1200*12,5 mm, culoare verde, rezistent la apă
Lotul 8: Laminat, linoleum, accesorii						
1	Laminat industrial 12 mm	Laminat 12mm - Tarkett	Serbia	Tarkett	Clasa de rezistenta la uzura: Clasa 33 Rezistent la umezeală: da Nuanțe: gri Colecție: Effect Premium Grosimea (mm): 12 Lățime (mm): 189 Lungimea (mm): 1195 Număr de bucăți per pachet: 6 (± 1,35 m ²)	Clasa de rezistenta la uzura: Clasa 33 Rezistent la umezeală: da Nuanțe: gri Colecție: Effect Premium Grosimea (mm): 12 Lățime (mm): 189 Lungimea (mm): 1195 Număr de bucăți per pachet: 6 (± 1,35 m ²)
2	Linoleum	Tarket force	D,Serbia	Tarkett	Clasa de rezistenta la uzura: min Clasa 33 (p/u oficii, coridoare cu trafic intens) Destinație: semi industrial/ industrial Grosime (mm): Min 2,7-3 Grosime strat de uzura (mm): Min 0,6 Standard EURO EN 660-1: Clas P (Min) 0,08-0,15 mm Termen de exploatare (ani): Min 10 Gama de culori: Bej, Maro - deschis, gri - deschis Lățime rulou (m): min 4	Clasa de rezistenta la uzura: min Clasa 33 (p/u oficii, coridoare cu trafic intens) Destinație: semi industrial/ industrial Grosime (mm): Min 2,7-3 Grosime strat de uzura (mm): Min 0,6 Standard EURO EN 660-1: Clas P (Min) 0,08-0,15 mm Termen de exploatare (ani): Min 10 Gama de culori: Bej, Maro - deschis, gri - deschis Lățime rulou (m): min 4
3	Substrat sub laminat	Substrat sub laminat gr.3mm	Cn	Bicomplex	Grosime, mm: 3 Lățime, mm: 1000 Culoare: Alb Material: Spumă de polietilenă	Grosime, mm: 3 Lățime, mm: 1000 Culoare: Alb Material: Spumă de polietilenă
4	Plintă PVC podea 2,5 m	Plintă PVC podea 2,5 m Cezar	Ru,Cn	Supraten	Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Include canale pentru cabluri: Da Lățime (mm): 21 Lungime (mm): 2500 Material: PVC	Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Include canale pentru cabluri: Da Lățime (mm): 21 Lungime (mm): 2500 Material: PVC

5	Colțar plintă interior	Colțar plintă interior	Ru,Cn	Supraten	Colțar plintă interior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Colțar plintă interior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
6	Colțar plintă exterior	Colțar plintă exterior	Ru,Cn	Supraten	Colțar plintă exterior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Colțar plintă exterior Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
7	Terminație plintă dreapta-stângă	Terminație plintă dreapta-stângă	Ru,Cn	Supraten	Terminație plintă dreapta-stângă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Terminație plintă dreapta-stângă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
8	Conexiune la plintă	Conexiune la plintă	Ru,Cn	Supraten	Conexiune la plintă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC	Conexiune la plintă Culoare: Stejar în asortiment Înălțime (mm): 55 Material: PVC
9	Profil de trecere aluminiu 0,9 m	Profil de trecere aluminiu 0,9 m	Ru,Cn	Supraten	Profil de trecere aluminiu 0,9 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu Lungime: 900-950 mm Lățime: 35-45 mm	Profil de trecere aluminiu 0,9 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu Lungime: 900-950 mm Lățime: 35-45 mm
10	Profil de trecere aluminiu 2,5 m	Profil de trecere aluminiu 2,5 m	Ru,Cn	Supraten	Profil de trecere aluminiu 2,5 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu Lungime: 2500 mm Lățime: 35-45 mm	Profil de trecere aluminiu 2,5 m Culoare: Stejar în asortiment Material: aluminiu Lungime: 2500 mm Lățime: 35-45 mm
Lotul 9: Var în asortiment						
1	Var stins	Var stins	Ro	Carmeuse	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: pachete a câte ≤ 3 kg	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: pachete a câte ≤ 3 kg
2	Var stins	Carmeuse	Ro	Carmeuse	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: saci a câte 20 kg	Var hidratat uscat pentru construcții Ambalaj: saci a câte 20 kg
Lotul 10: Pavaj pietonal, borduri						
1	Pavaj pietonal 200*100*43 mm	Pavaj pietonal 200*100*43 mm	Md	Iacobas	Pavajul pietonal pentru scări pietonale din ciment vibropresat. Dimensiuni: 200mm x 100mm x 43mm Culoarea: Sură (ciment nevopsit). 	Pavajul pietonal pentru scări pietonale din ciment vibropresat. Dimensiuni: 200mm x 100mm x 43mm Culoarea: Sură (ciment nevopsit). 

2	Bordură vibropresată 1000*200*100 mm	Bordură vibropresată 1000*200*100 mm	Md	Iacobas	Tip produs: vibropresat Lungime (mm): 1000 Înălțime (mm): 200 Lățime (mm): 100 Culoare: Gri	Tip produs: vibropresat Lungime (mm): 1000 Înălțime (mm): 200 Lățime (mm): 100 Culoare: Gri
3	Bordură vibropresată 500*200*100 mm	Bordură vibropresată 500*200*100 mm	Md	Iacobas	Tip produs: vibropresat Lungime (mm): 500 Înălțime (mm): 200 Lățime (mm): 100 Culoare: Gri	Tip produs: vibropresat Lungime (mm): 500 Înălțime (mm): 200 Lățime (mm): 100 Culoare: Gri

Data completării: 28.02.2026_____

____Stratulat Viorel Director_____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

__electronic_____

(semnătura)