



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності)
(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of the conformity assessment body "INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS, LTD" under №
UA.PN.060.0365-23

Термін дії з **21.04.2023** р. до **20.04.2024** р.

Term of validity is from

Сертифікат видано
Certificate is issued on

**ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова
(О.Онiкiєнка), буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна**

Продукція
Production

**Прокладки гумові для рейкової колії типів ПР (ПРБ-1, ПРБ-4), ПН
(ПНБ-3, ПНД-5), ПС (ПС2, ПС3)**

22.19

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД; ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

**ДСТУ 2805-94 «Прокладки гумові для рейкової колії. Технічні умови» п.п. 4,2,
4,3, 5.1.2 (табл. 4 п. 1-4, 6), 5.1.3 (табл. 5), 5.1.5 (табл.7)
(сертифікація продукції, що виготовляється серійно без перевірки виробництва)**

Виробник продукції
Manufacturer of products

**ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова
(О.Онiкiєнка), буд. 127, код ЄДРПОУ 35115248, Україна**

Додаткова інформація
Additional information

**Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з
21.04.2023 р. до 20.04.2024 р. Добровільна сертифікація**

Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

**ООВ ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ",
вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код
ЄДРПОУ 34953219**

На підставі
On the grounds of

**Протоколу сертифікаційних випробувань № 6-ВЛ/23 від 10.04.2023 р., виданого ВЛ фізико-
механічних та хіміко-аналітичних випробувань еластомерних композиційних матеріалів та
виробів з них ТОВ «КИЇВГУМА», 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова
(О.Онiкiєнка) 127, код ЄДРПОУ 35115248**

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body
М.П./Stamp

(підпис, власне ім'я, прізвище) (signature, proper name, family name)

Ігор СЕРГЕЙЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщені на www.new.intsas.com.ua або за тел. +38 057 763 08 67
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded www.new.intsas.com.ua or tel. +38 057 763 08 67



**Товариство з обмеженою відповідальністю «Київгума»**

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Онiкiєнка), 127,
 тел. (044)364-56-00, факс (044)364-56-28, e-mail: info@kievguma.ua, www.kyivguma.ua
 код ЄДРПОУ 35115248, р/р UA483808050000000026001543122,
 МФО 380805 в АТ «Райффайзен Банк» м. Київ

Ф 05-57

Сертифікат якості № 371/1 (ЗРАЗОК)

Прокладка нащпальна гумова для рейкових колій ПН (ІНБ-3)

Марка гуми	73-466	Група гуми	3
Партія №	04/01	Дата виготовлення	07.2023
Кількість, шт.	50000		

№ п/п	Найменування показників по ДСТУ	Вимога НД	
		ДСТУ 2805-94	Фактично
Фізико-механічні показники			
1	Умовна міцність на розтяг, Мпа, не менше	12,0	13,9
2	Відносне подовження при розриві, %, не менше	250	370
3	Твердість, одиниці Шора А або міжнародні одиниці IRHD, не менше	65	73
4	Температурна границя крихкості, °С, не вище	-40	відповідає
5	Границя змін показників після встановлення на повітрі за температури (100±1) С° протягом (24±0,5) г, %	відносного подовження під час розриву	-16
		умовної міцності на розтяг	-
6	Питомий об'ємний опір електричному струму, Ом.см, не менше	10 ⁹	5,6×10 ¹²
Зовнішній вигляд			
1	Підвищення, заглиблення, недопресовка, включення, не більше:	глибиною (висотою), мм	3,0
		в кількості, шт.	5
2	Сліди обробки, не більше:	довжиною, мм	30,0
		глибиною, мм	4,0
		без обмеження кількості	-
3	Пузир, не більше:	площею, мм ²	20,0
		в кількості, шт.	відповідає
4	Видпресовка висотою, мм, не більше	по контуру	3,0
		по гранях виїмок	1,0
		без обмеження довжини	-
5	Механічні пошкодження, не більше:	глибиною, мм	3,0
		в кількості, шт.	1

Висновок ВТК:

Відповідає вимогам

ДСТУ 2805-94

Гарантійний термін експлуатації:

5

років з урахуванням терміну зберігання

Гарантійний термін зберігання:

6

років з дати виготовлення

Начальник ВТК



**Товариство з обмеженою відповідальністю «Київгума»**

Україна, 07403, Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова (О.Овкієнка), 127,
 тел. (044)364-56-00, факс (044)364-56-28, e-mail: info@kiyvguma.ua, www.kiyvguma.ua
 код ЄДРПОУ 35115248, р/р UA483808050000000026001543122,
 МФО 380805 в АТ «Райффайзен Банк» м. Київ

Ф 05-57

Сертифікат якості № 370/3 (ЗРАЗОК)

Прокладка підрейкова гума для рейкових колій ПР (ПРБ-1)

марка гуми	73-466	Група гуми	1
Партія №	04/01	Дата виготовлення	07.2023
Кількість, шт.	50000		

№ п/п	Найменування показників по ДСТУ		Вимога НД	Фактично
			ДСТУ 2805-94	
Фізико-механічні показники				
1	Умовна міцність на розтяг, Мпа, не менше		11,0	12,2
2	Відносне подовження при розриві, %, не менше		250	252
3	Твердість, одиниці Шора А або міжнародні одиниці IRHD, не менше		70	81
4	Температурна границя крихкості, °С, не вище		-40	відповідає
5	Границі змін показників після старіння на повітрі за температури (100±1)°С протягом (24±0,5) г, %	відносного подовження під час розриву	-35 до 0	-20
		умовної міцності на розтяг	-	-
Зовнішній вигляд				
1	Підвищення, заглиблення, недопресовка, включення, не більше:	глибиною (висотою), мм	3,0	відповідає
		в кількості, шт.	5	відповідає
2	Сліди обробки, не більше:	довжиною, мм	30,0	відповідає
		глибиною, мм	4,0	відповідає
		без обмеження кількості	-	-
3	Пузир, не більше:	площею, мм ²	20,0	відповідає
		в кількості, шт.	3	відповідає
4	Випресовка висотою, мм, не більше	по контуру	3,0	відповідає
		по гранях виїмок	1,0	відповідає
		без обмеження довжини	-	-
5	Механічні пошкодження, не більше:	глибиною, мм	3,0	відповідає
		в кількості, шт.	1	відповідає

Висновок ВТК:

Відповідає вимогам ДСТУ 2805-94

Гарантійний термін експлуатації:

5

років з урахуванням терміну зберігання

Гарантійний термін зберігання:

6

років з дати виготовлення

Начальник ВТК

Київгума

