

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764148038623 din 10 dec 2025, 11:00 - 19 dec 2025, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	27	Canulă port venos implantabilă cu cateter 8,5FR (002768)	4018ISP 2015ISP	Franța	Vygon/Perouse Medical	1.Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300-325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrană din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 5,5-12 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 35x27mm sau diametrul circular 27mm, înălțime cameră 10,5-13,2mm, diametru membrana silicon ≥12mm, volum intern 0,36-0,82 ml). Cateter disponibil în varianta de 8 sau 8,5 F din silicon sau poliuretan, lungime	Cateter cu cameră implantabilă pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutriție parenterală, prelevare sanguină, transfuzii. Camera conține trei puncte de sutură pentru o fixare cât mai bună; material: rezervor din titan îmbrăcat în polysulfone (PSU), rezistentă la injectare sub presiune de 300- 325 psi(22.4 bari), prevăzută cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5cm pentru a facilita implantarea, conține un inel de conectare radiopaque fiabil cu protecție anti kink, design anatomic pentru o inserție simplificată și pentru confortul pacientului, cameră este prevăzută cu o membrană din silicon medical, de înaltă calitate, ce permite un număr cât mai mare de puncții. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele și cateterele să fie disponibile în următoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea Standard (greutate cameră 7.6 gr, dimensiune suprafața /la baza cameră 30.8x22.6mm , înălțime cameră 12,2mm, diametru membrana silicon 12,1mm, volum intern 0.6 ml). Cateter disponibil în varianta de 8 F din poliuretan, lungime 600mm.	DM0004700 69 DM0004700 43

						600-800mm. - B) Dimensiunea mică (greutate cameră 4,7-6gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 30x22mm, înălțime cameră 8,6-10,6mm, diametru membrana silicon 9-9,5mm, volum intern 0,2-0,25 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 sau 6,5 F, din silicon sau poliuretan, lungime 600-800mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducător tip “tear-away”L140-180mm o 1 ghid în J de 0,035” și 500mm lungime o 1 Seringă x10 ml o 1-2 ace drepte 22Gx25-30mm o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 20-22Gx19-25mm. Nu conțin latex, pvc și de HP.	- B) Dimensiunea mică (greutate cameră 2.9 gr, dimensiune suprafața/la baza cameră 22.0x17.0 mm, înălțime cameră 8.7 mm, diametru membrana silicon 7.8 mm, volum intern 0,1 ml). Cateter disponibil în varianta de 5 F, din poliuretan, lungime 600mm. Fiecare cateter cu cameră implantabilă conține setul de implantare format din: o 1 ac de puncție 18Gx70mm o 1 introducător tip “tear-away”L140mm o 1 ghid în J de 0,035” și 60cm lungime o 1 Seringă x10 ml o 1 ac de administrare tip Huber prevăzut cu aripioare de fixare 22G20-25mm. 1 tunneling needle d2.5mmx23cm Nu conțin latex, pvc și de HP."	
331 000 00- 1	96	Injector endoscopic (003033)	IN12- 225232302	China	Micro- Tech	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	Injector hemostatic, cateter teflon, Sistem de fixare a poziției, conector Luer, lungimea cateterului 2300mm, diametru-pentru canal de lucru >=2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	DM0006605 01

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**